

PX600

SOLID STATE DRIVE

- Interface NVMe
- Pojemności do 2000 GB
- Idealny do gier i codziennego użytkowania
- Wytrzymały na wstrząsy i energooszczędny
- 3 lata gwarancji ograniczonej parametrem TBW³ z bezpłatnym wsparciem technicznym



Rzeczywisty wygląd produktu, w tym kolor płytki PCB i rozkład komponentów mogą się różnić.

WYDAJNOŚĆ

	250 GB	500 GB	1000 GB	2000 GB
SEKWENCYJNY ODCZYT DANYCH (MAKS.) ¹	3 200 MB/s	4 700 MB/s	5 000 MB/s	5 000 MB/s
SEKWENCYJNY ZAPIS DANYCH (MAKS.) ¹	1 700 MB/s	1 700 MB/s	3 200 MB/s	4 200 MB/s
TBW ³	100 TB	160 TB	300 TB	600 TB

PARAMETRY FIZYCZNE

POJEMNOŚCI	250 GB, 500 GB, 1000 GB, 2000 GB
WYMIARY	80 × 22 × 3,8 [mm]
INTERFEJS	PCIe NVMe gen 4 x4
FORMAT	M.2 2280 [KLUCZ M]
PAMIĘĆ FLASH	3D NAND
MTBF	2 000 000 h
TEMPERATURA	- PRACY: -25°C ~ 85°C - PRZECHOWYWANIA: -40°C ~ 85°C

DANE LOGISTYCZNE

PRODUKT	POJEMNOŚĆ	P/N	EAN
GOODRAM PX600 SSD	250 GB	SSDPR-PX600-250-80	5908267964071
	500 GB	SSDPR-PX600-500-80	5908267964088
	1 000 GB	SSDPR-PX600-1K0-80	5908267964095
	2 000 GB	SSDPR-PX600-2K0-80	5908267964101

1 Bazuje na testach przeprowadzonych w programie Crystal Disk Mark 6.0.0 na nowym SSD. Parametry mogą różnić się w zależności od konfiguracji komputera lub zużycia SSD.

2 Pojemności pamięci masowej dla SSD GOODRAM, przedstawione są w wartościach decymalnych. Oznacza to, że 1GB odpowiada 1 000 000 000 bajtów. Systemy operacyjne bazujące na przeliczniku binarnym Tj. 1GB - 1,073,741,824 bajty, mogą pokazywać pojemność niższą od wyspecyfikowanej.

3 Więcej informacji o pojemnościach na stronie www.goodram.com.

4 Po przekroczeniu wartości TBW lub upływie 3 lat produkt nie podlega gwarancji.

• GOODRAM zastrzega prawo do wprowadzania zmian do specyfikacji i opisu produktu w każdej chwili, bez uprzedniej notyfikacji.

• Karta Produktu | GOODRAM SSD PX600 | V1.2 | © 2025 Wilk Elektronik S.A. - GOODRAM