

**acar****acar eco plus**

Przeciwpzepięciowe urządzenie zabezpieczające
+ inteligentny system oszczędzania energii elektrycznej
+ sygnalizacja ochrony przeciwpzepięciowej



UBEZPIECZENIE
do **15000 zł**

SYSTEM OSZCZĘDZANIA
ENERGII ELEKTRYCZNEJ

4 GNIAZD SIECIOWYCH
Z UZIEMIENIEM

OCHRONA
PRZECIWPZEPĘCIOWA

SYSTEM PORZĄDKOWANIA
PRZEWODÓW

DOSTĘPNE DŁUGOŚCI
KABLA: 1.5m, 3m, 5m

2 NIEZALEŻNE
GNIAZDA SIECIOWE

GNIAZDA BEZPIECZNE
DLA DZIECI

BEZPIECZNIK
AUTOMATYCZNY

SYGNALIZACJA OCHRONY
PRZECIWPZEPĘCIOWEJ

**OSZCZĘDZAJĄC
ENERGIĘ CHRONISZ
NASZĄ PLANETĘ
I WŁASNY BUDŻET**

PRZYKŁAD:
48W X 20 godz. X 365 dni = 350 kWh
350 kWh X 0,62 zł = **217 zł**
ROcznie

acar eco plus pozwala zaoszczędzić kilkaset kWh energii elektrycznej rocznie bez żadnego wysiłku z Twojej strony. Wystarczy minuta na podłączenie, a **acar eco plus** będzie codziennie wyłączał nieużywane odbiorniki energii, chroniąc zielone zasoby naszej planety. **acar eco plus** po wyłączeniu głównego odbiornika (podłączonego do gniazda MASTER) wykrywa spadek poboru energii i automatycznie odłącza zasilanie odbiorników podpiętych do gniazd SLAVE. Gdy odbiornik główny ponownie zacznie pobierać prąd (po jego włączeniu), to odbiorniki podpięte do gniazd SLAVE zostaną również zasilone. **acar eco plus** posiada specjalnie zaprojektowany system do ochrony przeciwzwarciowej i przeciwpzepięciowej. Dwa gniazda NIEZALEŻNE (niesterowane) podnoszą wartość użytkową urządzenia, pozwalając podłączyć odbiorniki wymagające ciągłego zasilania. Urządzenia marki **acar** obecne od lat na polskim i zagranicznym rynku są nieustannie udoskonalane.

Dane techniczne: **acar eco plus**

Dopuszczalne obciążenie	P _{MAX} 2300W
Napięcie znamionowe U _N	230V
Częstotliwość znamionowa	50Hz
Prąd znamionowy obciążenia	ΣI _N = 10A MAX
Czas odpowiedzi układu przeciwpzepięciowego	<25ns
Napięcie maksymalne U _C	250V 50Hz
Poziom protekcji U _P	≤1,3kV
Znamionowy prąd wyładowczy I _N	2kA (L/N) – 8/20μs
Maksymalny prąd wyładowczy I _{MAX}	6,5kA (L/N) – 8/20μs
Bezpieczniki	jeden bezpiecznik automatyczny o charakterystyce zwłocznej 10A/250V
System ochrony przeciwporażeniowej	kołki ochronne gniazd połączone z przewodem ochronnym
Ilość gniazd sieciowych	1 gniazdo MASTER, dwubiegunowe ze stykiem ochronnym 3 gniazda SLAVE, dwubiegunowe ze stykiem ochronnym 2 gniazda NIEZALEŻNE, dwubiegunowe ze stykiem ochronnym
Wyłącznik	wyłącznik dwutorowy
Obudowa	z tworzywa sztucznego samogasnącego
Wymiary	445x54x55mm
Ciężar	0,58kg

MIKROPROCESOROWY
SYSTEM KONTROLI



GNIAZDO MA-
STER 10A Z PRZEŚŁO-
NAMI OCHRONNYMI
ORAZ PRZYPISK
PROGRAM



3 GNIAZDA SLAVE 10A
Z PRZEŚŁONAMI
OCHRONNYMI



SYGNALIZACJA OCHRO-
NY PRZECIWPZEPĘCIO-
WEJ, AUTOMATYCZNY
BEZPIECZNIK, 2 GNIAZDA
NIEZALEŻNE 10A Z PRZE-
ŚŁONAMI OCHRONNYMI



CZTERY MOŻLIWE
KIERUNKI UŁOŻENIA
KABLA SIECIOWEGO
ORAZ OPCJONALNE
UCHWYTY MOCUJĄCE



*ważne przez rok od daty zakupu, suma gwarancyjna 1 000 000 zł zgodnie z umową ubezpieczenia potwierdzoną polisą i ogólnymi warunkami ubezpieczenia dostępnymi na stronie www.hsk.com.pl