

PX500 gen. 3 SOLID STATE DRIVE

- Szybki interfejs PCIe gen 3x4
- Wsparcie NVMe 1.4
- Pojemności aż do 2 TB
- 3 lata gwarancji ograniczonej parametrem TBW ⁴
z bezpłatnym wsparciem technicznym



Rzeczywisty wygląd produktu, w tym kolor płytki PCB i rozkład komponentów mogą się różnić.

WYDAJNOŚĆ

	256 GB	512 GB	1 TB	2 TB
SEKWENCYJNY ODCZYT DANYCH (MAKS.) ¹	3200 MB/s	3200 MB/s	3300 MB/s	3500 MB/s
SEKWENCYJNY ZAPIS DANYCH (MAKS.) ¹	1300 MB/s	2400 MB/s	2700 MB/s	2800 MB/s
LOSOWY ODCZYT DANYCH (MAKS.) ²	80 000 IOPS	110 000 IOPS	230 000 IOPS	340 000 IOPS
LOSOWY ZAPIS DANYCH (MAKS.) ²	250 000 IOPS	250 000 IOPS	300 000 IOPS	320 000 IOPS
TBW ⁴	150 TB	300 TB	600 TB	1024 TB

PARAMETRY FIZYCZNE

POJEMNOŚCI	256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB
WYMIARY	22 × 80 × 3,8 [mm]
INTERFEJS	PCIe NVMe gen 3 x4
FORMAT	M.2 2280 [KLUCZ M]
PAMIĘĆ FLASH	3D NAND
MTBF	1 500 000 h
TEMPERATURA	- PRACY: 0°C ~ 70°C - PRZECHOWYWANIA: -40°C ~ 85°C

SZCZEGÓŁY

PRODUKT	OPAKOWANIE	POJEMNOŚĆ	P/N	EAN
SSD GOODRAM PX500 gen. 3	10	256 GB	SSDPR-PX500-256-80-G3	5908267966242
		512 GB	SSDPR-PX500-512-80-G3	5908267966259
		1 TB	SSDPR-PX500-01T-80-G3	5908267966266
		2 TB	SSDPR-PX500-02T-80-G3	5908267966273

DANE LOGISTYCZNE
na następnej stronie ↓

- Bazuje na testach przeprowadzonych w programie Crystal Disk Mark 6.0.0 na nowym SSD. Parametry mogą różnić się w zależności od konfiguracji komputera lub zużycia SSD.
 - Bazuje na testach przeprowadzonych w programie IOMETER na nowym SSD. Parametry mogą różnić się w zależności od konfiguracji komputera lub zużycia SSD.
 - Pojemności pamięci masowej dla SSD GOODRAM, przedstawione są w wartościach decymalnych. Oznacza to, że 1GB odpowiada 1 000 000 000 bajtów. Systemy operacyjne bazujące na przeliczniku binarnym Tj. 1GB - 1,073,741,824 bajty, mogą pokazywać pojemność niższą od wyspecyfikowanej. Więcej informacji o pojemnościach na stronie www.goodram.com.
 - Po przekroczeniu wartości TBW lub upływie 3 lat produkt nie podlega gwarancji.
- GOODRAM zastrzega prawo do wprowadzania zmian do specyfikacji i opisu produktu w każdej chwili, bez uprzedniej notyfikacji.
• Karta Produktu | GOODRAM SSD PX500 gen. 3 | V.1.6 | © 2025 Wilk Elektronik S.A. - GOODRAM



DANE LOGISTYCZNE



PRODUKT	P/N	EAN	MOQ	WYMIARY PRODUKTU	WAGA PRODUKTU	WYMIARY OPAKOWANIA	WAGA PRODUKTU W OPAKOWANIU	WYMIARY OPAKOWANIA ZBIORCZEGO	WAGA OPAKOWANIA ZBIORCZEGO
SSD GOODRAM PX500 gen. 3	SSDPR-PX500-256-80-G3	5908267966242	10	80 x 22 x 3,8 mm	7 g	140 x 140 x 8 mm	22,5 g	143 x 145 x 85 mm	283 g
	SSDPR-PX500-512-80-G3	5908267966259	10	80 x 22 x 3,8 mm	7 g	140 x 140 x 8 mm	22,5 g	143 x 145 x 85 mm	283 g
	SSDPR-PX500-01T-80-G3	5908267966266	10	80 x 22 x 3,8 mm	7 g	140 x 140 x 8 mm	22,5 g	143 x 145 x 85 mm	283 g
	SSDPR-PX500-02T-80-G3	5908267966273	10	80 x 22 x 3,8 mm	7 g	140 x 140 x 8 mm	22,5 g	143 x 145 x 85 mm	283 g