



APC BK325I APC Back-UPS 325VA, 230V, IEC

Indeks: 81 Producent: APC Kod producenta: BK325I

Cena: **395.49 zł**

Opis

BACK-UPS 325VA BK325I

Producent: APC

Właściwości

- Opis Back-UPS APC Back-UPS 325, 230V, IEC 320, without auto shutdown software
- Moc pozorna **350 VA**
- Moc czynna (W) **195**
- Liczba faz na wejściu **1 (230V)**
- Kolor (wyliczeniowy) **Biały**
- Typ obudowy **Tower (UPS)**
- Wymiary **165 x 91 x 284 mm**
- Waga **5.73**
- Certyfikaty **Znak C, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, GOST, VDE**
- Specyfikacja techniczna **Na wyjściu: Moc wyjściowa: 196 W/325 VA Maksymalna moc, jaką można skonfigurować 210 W / 350 VA Napięcie wyjściowe: 230 V Częstotliwość na wyjściu(synchroniczne z siecią): 47-63 Hz Topologia: Zasilanie zapasowe Gniazda wyjściowe: (1) IEC C13 (Ochrona przeciwpożarowa) , (3) IEC 320 C13 (Zasilanie zapasowe), (2) IEC Jumpers(Zasilanie zapasowe) Na wejściu: Nominalne napięcie wejściowe: 230 V Częstotliwość na wejściu: 50/60 Hz +/- 3% (autodetekcja) Typ gniazda wejściowego: IEC-320 C14 Zakres napięcia wejściowego trybie podstawowym: 180 - 266V Maksymalny prąd wejściowy:7A Obciążenie wyłącznika toru zasilającego: 7.0 A Akumulatory i czas podtrzymania: Typ akumulatora: Bezobsługowe baterie ołowiowo-kwasowe Typowy czas pełnego ładowania akumulatora: 6 godziny Zestaw akumulatorów zamiennych: RBC2 Ilość zestawów RBC: 1 Komunikacja i zarządzanie: Panel przedni Diody LED wsakzują pracę z sieci : pracę z baterii : stan wymiany baterii : wskaźniki stanu przeciążenia Alarm dźwiękowy Alarm podczas pracy na baterii: znaczny stan wyczerpania baterii : ciągły sygnał dźwiękowy w stanie przeciążenia Ochrona przed przepięciami i filtracja: Znamionowa energia przepięcia (w dżulach): 310 Dżule Filtracja: Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449 Parametry środowiskowe: Środowisko operacyjne: 0 - 40 °C Wilgotność względna podczas pracy: 0 - 95% Wysokość n.p.m. podczas pracy: 0-3000 metry Temperatura (przechowywanie):-15 - 45 °C Wilgotność względna (przechowywanie): 0 - 95% Wysokość n.p.m. (przechowywanie): 0-15000 metry Odprowadzanie ciepła: 19.00 BTU/godz.**
- W zestawie **2 szt. - odłączalne kable zasilające IEC C13 na IEC C14, Podręcznik użytkownika**

Parametry

Kod producenta

BK325I

Producent	APC
EAN	731304120506
Stan	Nowy
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	5.6
Waga produktu	5.73

Zdjęcia



Runtime Graph

APC Back-UPS 325, 230V, IEC 320, without auto shutdown software (BK325I)

