



# APC by Schneider Electric Zasilacz awaryjny UPS APC SMX750I Smart-UPS X 750VA, 230V, USB, 2U/Tower

Indeks: **39167** Producent: **APC by Schneider Electric** Kod producenta: **SMX750I**

Cena: **3,420.19 zł**

## Opis

### SMX750I SMART X 750VA USB/SERIAL/LCD/RT

Producent: APC

#### Właściwości

- Opis **APC Smart-UPS X 750VA Rack/Tower LCD 230V** APC Smart-UPS, 600 Watts/750 VA, na wejściu 230V/na wyjściu 230V, Interface Port SmartSlot, USB, Extended runtime model, Wysokość w szafie przemysłowej 2U
- Moc pozorna **750 VA**
- Moc czynna (W) **600**
- Architektura UPS-a **line-interactive**
- Liczba faz na wejściu **1 (230V)**
- Liczba akumulatorów **1**
- Napięcie **48**
- Czas podtrzymania (obciążenie 100%) **14.2**
- Czas ładowania **3**
- Typ obudowy **Rack (Switche/UPS)**
- Typ obudowy **Tower (UPS)**
- Zabezpieczenia / filtry **Nadmierne rozładowanie**
- Zabezpieczenia / filtry **Przeciwprzeciążeniowe**
- Funkcje specjalne - **Wyłącznik awaryjny EPO- Wysoka sprawność online- Tryb ekologiczny- Konstrukcja wysokoczęstotliwościowa- Licznik energii- Prognoza daty wymiany akumulatora- Intuicyjny interfejs z wyświetlaczem LCD- Automatyczne rozpoznawanie akumulatorów zewnętrznych- Pojedyncza zarządzana grupa gniazd wyjściowych- Wiele zarządzanych grup gniazd wyjściowych- Czysty wyjściowy przebieg sinusoidalny przy zasilaniu z akumulatora- Elastyczny czas podtrzymania- Możliwość zimnego startu- Akumulatory zewnętrzne typu plug-and-play- Możliwość zastosowania w wersji wolnostojącej i do montażu w szafie przemysłowej- Gniazdo typu SmartSlot- Ładowanie akumulatorów dostosowane do temperatury- Automatyczna regulacja napięcia (AVR)- Funkcja korekcji niskich i wysokich napięć- Inteligentne zarządzanie akumulatorami- Filtrowanie napięcia- Ładowanie akumulatorów dostosowane do temperatury- Automatyczne włączenie UPS-a po powrocie zasilania- Automatyczny test- Powiadomienie o rozłączeniu akumulatora- Zarządzalne sieciowo- Alarmy dźwiękowe- Wskaźnik statusu LED- Port szeregowy- Złącze USB- Powiadomienie o rozłączeniu akumulatora- Akumulatory wymienne przez użytkownika na gorąco- Powiadomianie o przewidywanych awariach- Bezpiecznik automatyczny- Powiadomienie o awarii akumulatora- Regulowane punkty przełączania napięcia- Regulowana czułość na napięcie**
- Oprogramowanie
- Porty zasilania we. **IEC-C14**
- Porty zasilania wy. **8 x IEC-C13**
- Złącza **1 x USB (Type B)**

- Złącza **SmartSlot**
- Wymagania środowiskowe - Środowisko operacyjne: 0 - 40 °C- Wilgotność względna podczas pracy: 0 - 95% - Wysokość n.p.m. podczas pracy: 0-3000 m- Temperatura (przechowywanie): -15 - 45 °C- Wilgotność względna (przechowywanie): 0 - 95% - Wysokość n.p.m. (przechowywanie): 0-15000 m- Poziom hałasu w odległości 1 m od powierzchni urządzenia: 40.00 dBA- Odprowadzanie ciepła: 69.00 BTU/godz.
- Akcesoria w zestawie - CD z oprogramowaniem- Dokumentacja na CD- Instrukcja użytkownika- Klamry do montażu w szafach przemysłowych- Wymienne nóżki podtrzymujące- Kabel do sygnalizacji RS-232 do Smart-UPS- Podręcznik użytkownika
- Kolor (wyliczeniowy) **Czarny**
- Wymiary - Wysokość: 89 mm- Szerokość: 432 mm- Głębokość: 490 mm- Wysokość w szafie przemysłowej: 2U
- Waga **22.05**
- Pozostałe parametry - Moc wyjściowa: 600W- Napięcie wyjściowe: 230V - Zniekształcenia napięcia wyjściowego : <math>\leq 5\%</math>- Typ przebiegu: sinusoida- Dodatkowe gniazda wyjściowe: 2 x IEC Jumpers- Ilość interfejsów SmartSlot: 1- Znamionowa energia przepięcia: 645 Dżule

## Parametry

EAN 0731304268581

Stan Nowy

Kod producenta SMX750I

Producent APC

## Zdjęcia

### Runtime Graph

Curve	Part Number(s)
A	SMX750I
B	SMX750I + (1)SMX48RMBP2U
C	SMX750I + (2)SMX48RMBP2U
D	SMX750I + (3)SMX48RMBP2U
E	SMX750I + (4)SMX48RMBP2U
F	SMX750I + (5)SMX48RMBP2U

APC Smart-UPS X 750VA Rack/Tower LCD 230V (SMX750I)



