



# APC SMT1500IC APC Smart-UPS 1500VA LCD 2

Indeks: **215367** Producent: **APC** Kod producenta: **SMT1500IC**

**Cena: 4,330.74 zł**

## Opis

### APC SMT1500IC APC Smart-UPS 1500VA LCD 2

Producent: APC

#### Produkt:

- **Nazwa:** APC SMT1500IC APC Smart-UPS 1500VA LCD 230V with SmartConnect
- **Opis:** APC Smart-UPS SMT1500IC - UPS - AC 220/230/240 V - 1000 wat - 1500 VA - RS-232, USB - złącza wyjściowe: 8 - czarny - z APC SmartConnect
- **EAN:** 0731304332992
- **Gwarancja producenta:** 24 months; 6 months for accessories

#### Ogólne

- **Rodzaj urządzenia:** UPS - zewnętrzny
- **Kolor:** Czarny
- **W pakiecie z:** APC SmartConnect

#### Zasilacz

- **Technologia UPS:** Liniowa interaktywna
- **Napięcie wejściowe:** AC 220/230/240 V
- **Zakres napięcia wejściowego:** AC 160 - 286 V
- **Zakres napięcia wejściowego (regulowanego):** AC 151 - 302 V
- **Częstotliwość wyjściowa:** 50/60 Hz  $\pm$  3Hz
- **Wymagana częstotliwość:** 50/60 Hz  $\pm$  3Hz
- **Złącza wejściowe:** 1 x zasilanie IEC 60320 C14
- **Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:** 8 x zasilanie IEC 60320 C13 2 x zworka IEC
- **Napięcie wyjściowe:** AC 230 V  $\pm$  5% - 50/60 Hz
- **Zasilanie:** 1000 wat / 1500 VA
- **Kształt fali wyjściowej:** Sinusoida
- **Eliminowanie zakłóceń:** Tak
- **Klasyfikacja energetyczna:** 459 dzule
- **Zabezpieczenie obwodu:** Odcięcie obwodu

#### Bateria

- **Ilość:** 1
- **Technologia:** Kwasowo-ołowiowy
- **Czas pracy (do):** 6.5 min przy pełne obciążenie 23.1 min przy ładowanie do połowy 301 min przy 50 W 172 min przy 100 W 84 min przy 200 watów 50.6 min przy 300 W 33.3 min przy 400 watów 23.1 min przy 500 watów 16.6 min przy 600 watów 12.4 min przy 700 Watts 9.6 min przy 800 watów 7.7 min przy 900 W 6.5 min przy 1000 watów

- **Czas ładowania:** 3 godziny
- **Czas Transferu:** 6 ms
- **Charakterystyka:** Opłata serwisowa, zapieczętowane, szczelna

## Praca w sieci

- **Interfejs do zdalnego zarządzania:** RS-232, USB

## Rozszerzenie / połączenie

- **Interfejsy:** 1 x obsługa (RS-232) 1 x USB 1 x EPO (emergency power off)
- **Gniazda rozszerzeń:** 1 (całkowity) / 1 (wolna) x SmartSlot

## Różne

- **Dołączone przewody:** Kabel USB - zewnętrzna
- **Charakterystyka:** Alarm dźwiękowy, odcięcie napięcia "ratunkowe", wyświetlacz LCD, Automatyczna regulacja napięcia (AVR), funkcja cold-start, automatyczne samotestowanie, przewidywalny komunikat o błędzie, baterie z możliwością wymiany bez przerywania pracy, miernik energii
- **Zgodność z normami:** CSA, UL 1778, VDE, IEC 62040-2, EN 62040-2, EAC, RCM, IEC 62040-1, EN 62040-1

## Oprogramowanie / Wymagania systemowe

- **Dołączone oprogramowanie:** APC PowerChute Business Edition

## Gwarancja producenta

- **Obsługa i wsparcie:** Gwarancja ograniczona - wymiana lub naprawa - 3 lata Gwarancja ograniczona - baterie - 2 lata

## Parametry środowiska

- **Minimalna temperatura pracy:** 0 °C
- **Maksymalna temperatura pracy:** 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność:** 0 - 95%
- **Emisja dźwięku:** 45 dBA

## Wymiary i waga

- **Szerokość:** 17.1 cm
- **Głębokość:** 43.9 cm
- **Wysokość:** 21.9 cm
- **Waga:** 24.09 kg

## Wielkość i waga (ładunek)

- **Szerokość transportowa:** 32.8 cm
- **Głębokość transportowa:** 59.5 cm
- **Wysokość transportowa:** 37.6 cm
- **Waga transportowa:** 27.23 kg

## Parametry

<b>Kod producenta</b>	SMT1500IC
<b>Waga produktu</b>	22.7
<b>Waga produktu z opakowaniem jednostkowym</b>	26.9

Stan

Nowy

EAN

731304332992

## Zdjęcia

