



ASROCK X570S PG RIPTIDE AM4 DDR4 ATX MB

Indeks: **224992** Producent: **ASROCK** Kod producenta: **X570S PG RIPTIDE**

Cena: **889.63 zł**

Opis

Płyta główna ASROCK X570S PG RIPTIDE

Producent: Asrock

Procesor

- Producent procesora: AMD
- Procesor: 3rd Generation AMD Ryzen™ 9, AMD Ryzen™ 5, AMD Ryzen 9 5th Gen, AMD Ryzen™ 7, AMD Athlon, AMD Ryzen™ 3
- Gniazdo procesora: Socket AM4
- Maksymalna liczba procesorów SMP: 1

Grafika

- Maksymalna rozdzielczość: 4096 x 2160 px
- Obsługa przetwarzania równoległego: Quad-GPU CrossFireX, CrossFireX
- Wersja DirectX: 12.0
- HDCP: Tak

Pamięć

- Ilość gniazd pamięci: 4
- Obsługiwane rodzaje pamięci: DDR4-SDRAM
- Obsługa kanałów pamięci: Dwukanałowy
- Pamięć niebuforowana: Tak
- Maksymalna pojemność pamięci: 128 GB
- Obsługiwane prędkości zegara pamięci: 3200 MHz, 4333 MHz, 2667 MHz, 4200 MHz, 4666 MHz, 4133 MHz, 3866 MHz, 4600 MHz, 3733 MHz, 2933 MHz, 4800 MHz, 4733 MHz, 4466 MHz, 4266 MHz, 4866 MHz, 3466 MHz, 5000 MHz, 3600 MHz, 2400 MHz, 4000 MHz, 4933 MHz, 4400 MHz, 2133 MHz, 4533 MHz
- Typ slotów pamięci: DIMM

Cechy

- Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 10 x64
- Układ audio: Realtek ALC897
- Kanały wyjścia audio: 7.1 kan.
- Kod zharmonizowanego systemu (HS): 84733020
- Układ płyty głównej: AMD X570
- Rodzaj płyty: ATX
- Rodzina płyt z chipsetami: AMD
- Monitorowanie stanu komputera: Wentylator, Napięcie, Temperatura

Waga i rozmiary

- Głębokość produktu: 244 mm
- Szerokość produktu: 305 mm
- Wysokość produktu: 160 mm

Wewnętrzne We/Wy

- Łącza USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): 1
- Złącze wentylatora procesora: Tak
- LED RGB: Tak
- Liczba złączy wentylatorów obudowy: 5
- Gniazdo zasilania ATX (24-pin): Tak
- Ilość złączy SATA III: 6
- Ilość gniazd USB 2.0: 2
- Końcówki Thunderbolt: 1
- Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 2
- Złącze audio na przednim panelu: Tak
- Złącze zasilania 12V: Tak

Sieć

- Kontroler LAN: Killer E3100G
- Wi-Fi: Nie
- Funkcja Wake-On-LAN: Tak
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet

BIOS

- Przycisk clear CMOS: Tak
- Typ BIOS: UEFI AMI

Zawartość opakowania

- Przewody: SATA
- Zawiera sterowniki: Tak

Sterowniki pamięci

- Poziomy RAID: 1, 0, 10
- Usługa RAID: Tak
- Wspierane interfejsy dysków twardych: M.2, SATA III

Porty We/Wy na tylnym panelu

- Ilość portów HDMI: 1
- Wersja HDMI: 2.1
- Liczba portów PS/2: 1
- Wejście cyfrowe audio: 1
- Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A: 1
- Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C: 1
- Liczba portów USB 2.0: 2
- Port wyjścia S/PDIF: Tak
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
- Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 4

Gniazda rozszerzeń

- PCI Express x16 gniazda: 2
- Liczba gniazd M.2 (M): 2
- PCI Express x1 slots: 3

Pozostałe funkcje

- Waga produktu: 960 g

Parametry

Model	X5705 PG Riptide
EAN	4710483935336
Chipset	AMD
Kod producenta	4710483935336
Obsługiwane procesory	AMD
Typ gniazda procesora	AMD Socket AM4
Standard płyty	ATX
Typ obsługiwanej pamięci	DDR4
Liczba slotów pamięci RAM	4
Częstotliwość taktowania pamięci	2133, 2400, 2667, 2933, 3200, 3466, 3600, 3733, 3866, 4000, 4133, 4200, 4266
Stan	Nowy