



Bezśrubowa aluminiowa obudowa zewnętrzna USB 3.2 Gen 1 - SATA 6G dla 2.5 cala SSD/HDD

Indeks: 212735 Producent: AXAGON Kod producenta: EE25-A6C

Cena: **58.95 zł**

Opis

Bezśrubowa aluminiowa obudowa zewnętrzna USB 3.2 Gen 1 - SATA 6G dla 2.5 cala SSD/HDD

Producent: AXAGON

Właściwości

- Opis **Bezśrubowa aluminiowa obudowa zewnętrzna AXAGON EE25-A6C RAW box** z interfejsem **USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)** przeznaczona jest dla wszystkich dysków twardech 2.5" SATA lub SSD. Dwustronne złącze USB-C na pudełku wraz z dołączonym kablem USB-C -> USB-A umożliwia niezawodne połączenie z komputerem. Interfejs SATA 6G ze wsparciem UASP umożliwia wykorzystanie szybkości nowoczesnych dysków SSD. Spieranie funkcji TRIM do ograniczenia powolnej degradacji wydajności SSD w czasie. Czytanie informacji S.M.A.R.T. monitorujących kondycję przyłączonych dysków. Wsparcie uśpienia przyłączonych dysków i obudów. Unikalny bezśrubowy otwór pudełka i ułatwia montaż i demontaż skrzynki. Wewnętrzna ramka pudełka dobrze się mocuje i chroni włożony dysk. Dostarczane podkładki piankowe pozwalają na zastosowanie 7 mm HDD i SSD. Aluminiowa obudowa pudełka pomaga w chłodzeniu obudowy i umożliwia łatwą wymianę dysku. Elegancka, szczerkowana powierzchnia pudełka zapobiega powstawaniu niepożądanych odcisków palców. Kompatybilny z USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0), wstecznie kompatybilny z USB 2.0. Wsparcie szybkości transmisji 5000 / 480 Mbit/s (SuperSpeed / HighSpeed). Zgodny ze specyfikacją Serial ATA 3.0 (SATA/600), szybkości transmisji aż 6 Gb/s (600 MB/s). Zgodny ze specyfikacją Serial ATA 2.0 (SATA/300), szybkości transmisji aż 3 Gb/s (300 MB/s). Zgodny ze specyfikacją Serial ATA 1.0 (SATA/150), szybkości transmisji aż 1.5 Gb/s (150 MB/s). Ogólna przepuszczalność / szybkość transmisji stacji dana jest wykorzystaniem USB interfejsu (teor. 5 Gbit/s). Wsparcie BOT (Bulk-Only Transport). Wsparcie UASP (USB Attached SCSI) do szybszej transmisji danych w Windows 8 i nowszych. Wsparcie funkcji TRIM do ograniczenia powolnej degradacji wydajności SSD w czasie. Wsparcie systemu S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology), który monitoruje stan dysków. Wsparcie bootowania z SSD/HDD w zewnętrznej obudowie. Możliwość podłączenia urządzenia za biegu dzięki wsparciu Hot Plug. Całkowite wspieranie Plug and Play. HDD Auto Spindown - automatyczne uśpienie dysku w razie nieczynności trwającej 10 minut. HDD Turn Off - wyłączenie dysku po odebraniu urządzenia lub uśpieniu PC. Przyłączenie za pomocą złącza micro USB-C 3.2 Gen 1 female. Kabel USB-C / USB-A długości 40 cm częścią pakietu. Dyskretna dioda LED wskazująca połączenie do portu USB komputera (trwałym świeceniem) i transmisję danych (migotaniem).
- Typ obudowy HDD **Obudowa zewnętrzna**
- Format szerokości dysku **2,5" (SFF)**
- Interfejs dysku **SATA III - 6 Gb/s**
- Złącza **1 x USB (Type C)**
- Materiał **Aluminium**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows Server 2008**

- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows Server 2016**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows Server 2019**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 11**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 7**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows Server 2012**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 8**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 8.1**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 10**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Mac OS**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Linux**
- Kolor (wyliczeniowy) **Carbon**
- Wymiary **122 x 78 x 13 mm**
- Waga **80**
- Akcesoria w zestawie **Obudowa zewnętrzna USB 3.2 Gen 1 na dysk 2.5" SATA Kabel USB-C - USB-A o długości 40 cm Samoprzylepne podkładki piankowe pod 7 mm HDD i SSD Podręcznik wielojęzyczny Pakowane w pudełku kartonowym**
- Pozostałe parametry **Wejście: USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0) SuperSpeed USB. Szybkość aż 5 Gbit/s. Przyłączenie przez odwracalne złącze żeńskie USB typu C. Wsparcie urządzenia: interfejs SATA III - 6 Gb/s (600 MB/s), wsparcie 2.5" HDD/SSD, maksymalna pojemność dysku wszystkie bez ograniczeń, maksymalna wysokość dysku 2.5" 9.5 mm.**

Parametry

EAN	8595247906502
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.2
Kod producenta	EE25-A6C
Stan	Nowy

Zdjęcia



5
Gbps
USB 3.2
Gen 1

**SATA
6G**
SATA III
6Gbps SPEED

2.5"
SSD & HDD

EASY
SCREWLESS



SMART
HDD INFO

UASP
UASP SUPPORT

TRIM
TRIM SUPPORT



USB-C
ON THE BOX

USB-A
ON THE CABLE