



CISCO CBS220-8T-E-2G-EU 8p Switch

Indeks: **148165** Producent: **CISCO** Kod producenta: **CBS220-8T-E-2G-EU**

Cena: **477.63 zł**

Opis

Switch Cisco CBS220-8T-E-2G-EU

Producent: Cisco

Konstrukcja

- Kolor produktu: Biały
- Przycisk reset: Tak
- Diody LED: Tak
- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Układ: 1U

Moc

- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz

Waga i rozmiary

- Głębokość produktu: 170 mm
- Waga produktu: 1,16 kg
- Szerokość produktu: 279 mm
- Wysokość produktu: 44 mm

Ochrona

- obsługuje SSH/SSL: Tak
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- Typ uwierzytelniania: IEEE 802.1x,RADIUS
- Algorytmy planowania kolejki: Weighted Round Robin (WRR)
- zabezpieczenie przed wejściem w pętlę: Tak
- Filtrowanie BPDU / Ochrona: Tak
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: SNMPv3, SNMPv2, SNMP
- IGMP snooping: Tak
- Funkcje DHCP: DHCP client
- Filtrowanie adresów MAC: Tak

Cechy zarządzania

- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Przełącznik wielowarstwowy: L2
- Raport zdarzeń systemowych: Tak

Warunki pracy

- Emisja ciepła: 20,13 BTU/h
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 50 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 70 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 10 - 90%
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%

Sieć

- przekierowywanie IP: Tak
- Blokowanie head-of-line (HOL): Tak
- Protokół drzewa rozpinającego: Tak
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1s, IEEE 802.3at, IEEE 802.1x, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3, IEEE 802.1D, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad
- Automatyczne MDI/MDI-X: Tak
- Kontrola wzrostu natężenia ruchu: Tak
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Obsługa 10G: Tak
- Dublowanie portów: Tak
- Liczba VLANs: 256
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s
- Agregator połączenia: Tak

Wydajność

- Procesor wbudowany: Tak
- Aktualizacje oprogramowania urządzenia: Tak
- Wielkość pamięci flash: 64 MB
- Pojemność pamięci wewnętrznej: 256 MB

Protokoły

- Protokoły zarządzające: SNMP v1/2c/3, Telnet, TFTP, HTTP/HTTPS, SNMP

Porty i interfejsy

- Liczba zainstalowanych modułów SFP: 2
- Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 8

Przesyłanie danych

- Rozszerzenie Jumbo Frames: 9216
- Prędkość przekazywania: 14,88 Mpps
- Liczba kolejek: 8
- Wielkość tabeli adresów: 8192 wejścia
- Przepustowość routowania/przełączania: 20 Gbit/s
- Pamięci bufora pakietów: 4,1 MB
- Zgodny z Jumbo Frames: Tak

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE)

- Obsługa PoE: Nie

Funkcje Multicast

- Tablica adresów MAC (multicast): 8192 wejścia

- Obsługa Multicast: Tak

Parametry

Producent	Cisco
EAN	889728344234
Kod producenta	CBS220-8T-E-2G-EU
Stan	Nowy
Liczba portów	8