



CYBERPOWER BR700ELCD Cyber Power Green P

Indeks: 255737 Producent: CYBER POWER Kod producenta: BR700ELCD

Cena: **458.22 zł**

Opis

CYBERPOWER BR700ELCD Cyber Power Green P

Producent: CYBER POWER

Opis

CyberPower BR700ELCD oferuje użytkownikom domowym i biurowym niezawodne zasilanie rezerwowe baterią oraz zabezpiecza komputery biurowe, sieciowe urządzenia łączności i inne urządzenia elektroniczne przed przepięciami, skokami napięcia, obniżeniem napięcia i innymi problemami z prądem. Dzięki technologii GreenPower UPS zwiększa wydajność operacyjną i minimalizuje zużycie energii, pozwalając użytkownikom cieszyć się znacznie mniejszymi kosztami energii w porównaniu z innymi systemami UPS. UPS wykorzystuje automatyczną regulację napięcia (AVR), aby utrzymać bezpieczny poziom napięcia w podłączonych urządzeniach. Funkcja ochrony linii danych chroni telefony, sieci i inne urządzenia łączności przed przepięciami/skokami napięcia i innymi problemami z zasilaniem. Użytkownicy mają dostęp do szczegółowych informacji na temat stanu zasilania/baterii po włączeniu wyświetlacza LCD.

Najważniejsze punkty sprzedaży

Topologia UPS Line-interactive Symulowane sinusoidalne napięcie wyjściowe Port ładowania USB Ochrona telefonu, faksu, modemu, DSL, sieci Oprogramowanie do zarządzania PowerPanel Technologia Energy Saving Automatyczna regulacja napięcia (AVR) Ochrona przed zakłóceniami i przepięciami Wyświetlacz stanu LCD Instalacja na ścianie

Produkt:

- **Nazwa:** CYBERPOWER BR700ELCD Cyber Power Green Power UPS BR700ELCD (Schuko)
- **Opis:** CyberPower BRICs II BR700ELCD - UPS - AC 230 V - 420 wat - 700 VA - 7 Ah - USB - złącza wyjściowe: 8
- **EAN:** 4712856270532
- **Gwarancja producenta:** 24 miesiące

Ogólne

- **Rodzaj urządzenia:** UPS - zewnętrzny

Zasilacz

- **Technologia UPS:** Liniowa interaktywna
- **Napięcie wejściowe:** AC 230 V
- **Zakres napięcia wejściowego:** AC 160 - 265 V
- **Częstotliwość wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Wymagana częstotliwość:** 47 - 63 Hz
- **Złącza wejściowe:** 1
- **Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:** 4 x zasilanie (UPS i przepięciowe) 4 x zasilanie (przepięcie)
- **Napięcie wyjściowe:** AC 230 V \pm 10% - 50/60 Hz
- **Zasilanie:** 420 wat / 700 VA

- **Ochrona przepięciowa łącza danych:** Sieć / linia telefoniczna - RJ-45/RJ-11 - 1 linia wchodząca / 1 linia wychodząca
- **Kształt fali wyjściowej:** Krokowa aproksymacja sinusoidy
- **Eliminowanie zakłóceń:** Tak
- **Zabezpieczenie obwodu:** Odcięcie obwodu
- **Wydajność:** 96.5%

Bateria

- **Ilość:** 1
- **Napięcie wyjściowe:** 12 V
- **Pojemność:** 7 Ah
- **Czas pracy (do):** 4 min przy 75% obciążenia 10 min przy ładowanie do połowy
- **Czas ładowania:** 8 godziny

Praca w sieci

- **Interfejs do zdalnego zarządzania:** USB

Rozszerzenie / połączenie

- **Interfejsy:** 1 x obsługa (USB)

Różne

- **Charakterystyka:** Alarm dźwiękowy, wyświetlacz LCD, Automatyczna regulacja napięcia (AVR), GreenPower UPS Technology, automatyczne samotestowanie

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

- **Dołączone oprogramowanie:** PowerPanel Personal
- **Wymagany system operacyjny:** Linux, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/8

Gwarancja producenta

- **Obsługa i wsparcie:** Gwarancja ograniczona - 2 lata

Parametry środowiska

- **Emisja dźwięku:** 35 dBA

Wymiary i waga

- **Szerokość:** 28.8 cm
- **Głębokość:** 16.6 cm
- **Wysokość:** 11.8 cm
- **Waga:** 5.3 kg

Parametry

Stan

Nowy

Zdjęcia

