



DIGITUS DN-170090 Zasilacz awaryjny UPS Online Rack 19LED, 1500VA/1350W, 8xIEC C13,USB,RS232,R45

Indeks: **111302** Producent: **DIGITUS** Kod producenta: **DN-170090**

Cena: 1,669.64 zł

Opis

DIGITUS DN-170090 Zasilacz awaryjny UPS Online Rack 19LED, 1500VA/1350W, 8xIEC C13,USB,RS232,R45

Producent: DIGITUS

Producent: DIGITUS; Klasa produktu: UPS - zasilacz awaryjny; Moc pozorna: 1500 VA; Moc rzeczywista: 1350.000 Wat; Architektura UPSa: line-interactive; Maks. czas przełączenia na baterię: 4.000 ms; Liczba i rodzaj gniazdek z utrzymaniem zasilania: 8x IEC C13 ; Liczba, typ gniazd wyj. z ochroną antyprzepięciową: 4 x IEC320 C13 (10A); Typ gniazda wejściowego: IEC C14; Czas podtrzymania dla obciążenia 100%: 8.000 min; Czas podtrzymania przy obciążeniu 50%: 3.000 min; Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym: 110-290 V; Zmienny zakres napięcia wejściowego: 207-253 V; Zimny start: Tak; Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR): Tak; Porty komunikacji: USB 2.0, RS232; Port zabezpieczający linie danych: 2 x RJ-45; Diody sygnalizacyjne: brak - LCD Display; Alarmy dźwiękowe: Awaria akumulatora, Słaba bateria, przeciążenie UPSa, znaczne wyczerpanie baterii; Typ obudowy: 2U Rack, BIG Tower; Wyposażenie standardowe: Kabel zasilający; Dołączone oprogramowanie: N/A; Dodatkowe informacje: True double-conversion technology, Sterowanie mikroprocesorowe optymalizuje , niezawodność w przypadku przerwy w dopływie energii elektrycznej, Współczynnik mocy: 0,9, Opcjonalna karta SNMP, pozwala na zdalne sterowanie poprzez sieć LAN, wyłącznik EPO (Emergency Power Off), UPS można zamontować na stelażu lub jako wieży z podstawką, Napięcie wejściowe/wyjściowe: 200/208/220/230/240 V AC, Zakres częstotliwości: 45 Hz-65 Hz, Współczynnik mocy: ? 0,90 @ napięcie wyjściowe; ? 0,98 @ napięcie wejściowe, Regulacja prądu zmiennego (tryb baterijny): $\pm 2\%$, Zakres częstotliwości (zasięg synchronizowany): 50 Hz or 60 Hz, Zakres częstotliwości (tryb baterijny): 50 Hz $\pm 0,02$ Hz lub 60 Hz $\pm 0,02$ Hz, Współczynnik szczytu: 3:1 (maks.), Zniekształcenia harmoniczne: ? 3% THD (obciążenie liniowe); ? 5% THD , (obciążenie nieliniowe), Czas transferu (tryb liniowy do trybu baterijnego): zero, Czas transferu (falownik do bypassu): 4 ms (standardowo), Kształt fali (tryb baterijny): czysta fala sinusoidalna, Efektywność: 90% (tryb prądu zmiennego); 85% (tryb baterijny); 95% (tryb ECO), Standardowy czas ładowania: 5 godziny dla uzyskania 90% naładowania, Baterie: 12V/9Ah x3, Prąd ładowania: 1,4 A, Napięcie ładowania 41,1 VDC $\pm 1\%$, Wilgotność: 0–90% wilgotności względnej @ 0°C do +40 °C (bez skraplania), Poziom hałasu: 50 dBA @ 1 metr, Dźwięki alarmowe: tryb baterijny (rozbrzmiewa co 4 sekundy), niski poziom baterii, (rozbrzmiewa co sekundę), przeciążenie (rozbrzmiewa 2x na sekundę), usterka, (rozbrzmiewa bez przerwy), Hot Swap: Zmiana baterii możliwym czasie eksploatacji ("hot swap"), Obsługa: Smart RS-232/USB obsługuje Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8/10, Linux, FreeBSD i Mac, Standardowy czas podtrzymania w minutach przy obciążeniu 25%: 20,0, przy obciążeniu 50%: 8,0; przy obciążeniu 75%: 5,0; przy obciążeniu 100%: 3,0, Z zabezpieczeniem przed przeciążeniem, wyładowaniem i przeladowaniem, Wyświetlacz LCD (poziom obciążenia, poziom baterii, tryb sieciowy tryb baterii, , tryb bypass, lokalizator uszkodzeń), Możliwość montażu 19"; kątownik montażowy 19" zawarty w zakresie dostawy, 8x IEC C13; 4x programowane; Szerokość: 440.000 mm; Wysokość: 86.500 mm; Głębokość: 430.000 mm; Masa netto: 16.100 kg; Kolor: Czarny; Informacje do pobrania:

Parametry

Kod producenta	DN-170090
Producent	Digitus
EAN	4016032441397
Waga produktu	18.7
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	18.92
Stan	Nowy

Zdjęcia

