DIGITUS DN-170110 DIGITUS UPS Line-Interactive 600VA/360W AVR 4xSCHUKO 3xIEC C13 1xUSB A/B RJ45

Indeks: **24626** Producent: **DIGITUS** Kod producenta: **DN-170110**

Cena: **298.21 zł**

Opis

DIGITUS DN-170110 DIGITUS UPS Line-Interactive 600VA/360W AVR 4xSCHUKO 3xIEC C13 1xUSB A/B RJ45

Producent: DIGITUS

Producent: DIGITUS; Klasa produktu: UPS - zasilacz awaryjny; Moc pozorna: 600 VA; Moc rzeczywista: 360.000 Wat; Architektura UPSa: line-interactive; Maks. czas przełączenia na baterię: 6.000 ms; Liczba i rodzaj gniazdek z utrzymaniem zasilania: 3 x IEC320 C13 (10A), 4 x SCHUKO; Liczba, typ gniazd wyj. z ochroną antyprzepięciową: 4 x SCHUKO, 3 x IEC320 C13 (10A); Typ gniazda wejściowego: Schuko; Czas podtrzymania dla obciążenia 100%: 6.000 min; Czas podtrzymania przy obciążeniu 50%: 10.000 min; Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym: 162-290 V; Zmienny zakres napięcia wejściowego: 220-240 V; Zimny start: Tak; Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR): Tak; Porty komunikacji: USB micro-B serial console port; Port zabezpieczający linie danych: N/A; Diody sygnalizacyjne: ładowanie baterii, tryb baterii; Alarmy dźwiękowe: Słaba bateria, Przeciążenie, znaczne wyczerpanie baterii, Awaria akumulatora; Typ obudowy: Small Desktop; Wyposażenie standardowe: N/A; Dołączone oprogramowanie: UPS Communicator; Dodatkowe informacje: 4 x gniazdka wtykowe z uziemieniem do podłączania urządzeń, 3 x gniazdo IEC C13 do podłączania np. monitorów, 1 x gniazdo USB typu A do ładowania urządzeń przenośnych 5 V / 2 A maks., 1 x gniazdo USB typu B do komunikacji oprogramowania, 1 x wejście / wyjście RJ45 jako zabezpieczenie przepięciowe dla Twojego dostępu , do Internetu + komunikacja oprogramowania, Wyświetlacz LED dla następujących funkcji: Zasilanie poprzez napięcie sieciowe , zasilanie poprzez napięcie akumulatorowe / komunikat o błędzie, Akustyczny komunikat o błędzie dla następujących zdarzeń: Awaria zasilania , niski poziom naładowania akumulatora (1 sek.) / przeciążenie (0,5 sek.) / błąd , Funkcje ochronne: Rozładowanie / przeładowanie / przeciążenie, Czas przełączania w przypadku awarii zasilania: 2 - 6 ms, Automatyczny restart po przywróceniu napięcia, Regulacja napięcia wyjściowego: +/- 10 %, Zakres częstotliwości: 50 do 60 Hz (+/- 10 %), Czas ładowania: 6 - 8 godzin (0 - 90 % naładowania), Poziom hałasu: 40 dB, Gniazdo ładowania USB typu A: 5 V / 2 A maks., Temperatura pracy: 0 - 40°C, Wilgotność robocza: 0 - 90 % (bez kondensacji); Szerokość: 202.000 mm; Wysokość: 285.000 mm; Głębokość: 90.000 mm; Masa netto: 4.500 kg; Kolor: Czarny; Informacje do pobrania: Dodatkowe informacje o gwarancji: Gwarancja na baterie/akumulator 6 miesięcy

Parametry

Kod producenta	DN-170110
Producent	Digitus
EAN	4016032456575
Stan	Nowy

Waga produktu	4.5