



## EE25-S6B Obudowa zewnętrzna plastikowa bezśrubowa USB 3.2 Gen 1 - SATA 6G, 2.5", czarna

Indeks: 232237 Producent: AXAGON Kod producenta: EE25-S6B

Cena: **53.47 zł**

### Opis

## EE25-S6B Obudowa zewnętrzna plastikowa bezśrubowa USB 3.2 Gen 1 - SATA 6G, 2.5", czarna

Producent: AXAGON

### Właściwości

- Opis Uniwersalna plastikowa obudowa zewnętrzna AXAGON EE25-S6B SCREWLESS BLACK z interfejsem USB 3.0 i SATA 6G przeznaczony na dyski trwałe 2.5" SATA lub SSD. Szybka i prosta wymiana dysków w obudowie bez konieczności śrubowania rozszerza możliwości wykorzystania np. do migracji danych, testowania itd. Aktualny interfejs SATA III/6G ze wsparciem UASP umożliwia wykorzystanie szybkości nowoczesnych dysków SSD. Odczyt informacji S.M.A.R.T. monitorujących kondycję dysku zewnętrznego. Wsparcie uśpienia przyłączonych dysków i obudów. Wykorzystanie dużego złącza USB typu A przyczynia się do niezawodnego połączenia bez przerw i bez niebezpieczeństwa wyłamania się złącza. Przycisk wyłączający umożliwia szybkie i wygodne włączenie/wyłączenie dysku zewnętrznego.. Właściwości: Kompatybilny z USB 3.0, wstecznie kompatybilny z USB 2.0. Wsparcie szybkości transmisji 12 / 480 / 5000 Mbit/s (full / high / super speed). Wsparcie 2.5" SATA III/III/ SSD i HDD wysokości maks. 9.5 mm bez ograniczenia pojemności maksymalnej. Jest w zgodzie specyfikacji Serial ATA 3.1 (SATA/600), szybkości transmisji aż 6 Gb/s. Zgodny ze specyfikacją Serial ATA 2.0 (SATA/300), szybkości transmisji aż 3 Gb/s (300 MB/s). Zgodny ze specyfikacją Serial ATA 1.0 (SATA/150), szybkości transmisji aż 1.5 Gb/s (150 MB/s). Przepuszczalność ogólna / szybkość transmisji obudowy jest dana wykorzystanym interfejsem USB 3.0 (teor. 5 Gbit/s). Wsparcie UASP (USB Attached SCSI Protocol). Wsparcie bootowania z SSD/HDD w obudowie zewnętrznej. HDD Auto Spindown - automatyczne uśpienie dysku w razie nieczynności trwającej 10 minut. HDD Turn Off - wyłączenie dysku po odebraniu urządzenia lub uśpieniu PC. Możliwość podłączenia urządzenia za biegu dzięki wsparciu Hot Plug. Całkowite wsparcie plug and play. Przyłączenie za pomocą złącza USB 3.0 type A female. Kabel USB 3.0 USB type A male / micro USB male długości 60 cm częścią pakietu. Zasilanie po magistrali USB 3.0 aż 900mA z jednego portu USB jest całkowicie wystarczające we wszystkich wypadkach. Dyskretna niebieska dioda LED wskazująca połączenie do portu USB komputera (trwałym świeceniem) i transmisję danych (migotaniem). Plastikowa obudowa z szybkim bezśrubowym montażem dysku - wystarczy odsunąć górną osłonę obudowy, włożyć dysk i górną osłonę ponownie zasunąć. Wymiary obudowy zewnętrznej 135 x 80 x 17 mm. Masa obudowy zewnętrznej 72 g (bez kabla USB i dysku). Wspierane OS: MS Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 i najnowsze, Windows Server 2003 / 2008 / 2012 / 2016 i najnowsze (wspierane wszystkie wersje OS Windows 32- i 64-bitowe), Mac OS X 10.x i wyższe, Linux z jądrem 2.6.x i wyższym. Uwag.: Sterowniki są częścią składową wspieranych systemów operacyjnych i zostaną zainstalowane całkowicie automatycznie. Żadnych sterowników nie trzeba instalować i nie ma ich też do dyspozycji.
- Typ obudowy HDD Obudowa zewnętrzna
- Format szerokości dysku 2,5" (SFF)

- Interfejs dysku **SATA II - 3 Gb/s**
- Interfejs dysku **SATA I - 1,5 Gb/s**
- Interfejs dysku **SATA**
- Interfejs dysku **SATA III - 6 Gb/s**
- Złącza **1 x USB 3.0**
- Materiał **PVC**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Mac OS**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 11 Pro**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 10 Home**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 10 Pro**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 10 Mobile**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows Server 2016**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows Server 2019**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows Server 2022**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 11**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows XP**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows Server 2003**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows Vista**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows Server 2008**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 7**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows Server 2012**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 8**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 8.1**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 10**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Linux**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows**
- Kolor (wyliczeniowy) **Czarny**
- Wymiary **135 x 80 x 17 mm**
- Waga **72**
- Akcesoria w zestawie **Obudowa zewnętrzna USB 3.0 2.5" koloru czarnego USB 3.0 kabel długości 60 cm**  
**Podręcznik wielojęzyczny CZ / DE / DK / ENG / ESP / FIN / FR / GR / HR / HU / IT / NL / PL / PT / RO / RU / SK /**  
**SWE / TR / BG / CN / ARA Zapakowane w pudełku kartonowym.**
- Pozostałe parametry

## Parametry

Stan

Nowy

## Zdjęcia

