



## Fast Charger Built-in Desktop USB-C PD 3.0 + 3x USB 3.0 QC3.0 96W - do zabudowy biurkowej

Indeks: 70575 Producent: i-tec Kod producenta: CHARGER96WD

Cena: **238.37 zł**

### Opis

## Fast Charger Built-in Desktop USB-C PD 3.0 + 3x USB 3.0 QC3.0 96W - do zabudowy biurkowej

Producent: i-tec

### Właściwości

- Opis **Poręczna ładowarka**, ergonomicznie zaprojektowana do codziennych potrzeb ładowania przy biurku. Kilka minut łatwej instalacji i już nigdy nie zabraknie tak potrzebnego portu ładowania podczas pracy. Ładowarka oferuje łącznie trzy\* porty USB-A z obsługą Quick Charge 3.0. Zostały one zaprojektowane z myślą o szybkim i wydajnym ładowaniu urządzeń mobilnych wymagających wysokiego prądu ładowania (aby w pełni wykorzystać zalety Quick Charge 3.0, podłączone urządzenia muszą obsługiwać technologię Qualcomm, tak jak np. w wybranych modelach Samsung, HTC, Sony, LG, Xiaomi i inne telefony). Te porty USB-A mogą również szybko ładować urządzenia, które nie mają natywnej obsługi szybkiego ładowania, takie jak Apple iPhone lub iPad. Port USB-C jest w stanie zasilać urządzenia o łącznej mocy wejściowej do 60 W, co wystarcza do zasilania większości obecnych laptopów lub tabletów wyposażonych w technologię USB-C Power Delivery, nawet tych o wyższej mocy wejściowej (np. 85 W). Zabezpieczenie nadprądowe i stabilny prąd zasilania zapewniają bezpieczne użytkowanie bez ryzyka uszkodzenia podłączonego urządzenia. \*Dwa porty znajdują się w ładowarce, a trzeci jest częścią zasilacza (zasilacz jest zaprojektowany do łatwego montażu pod stołem).
- Rodzaj ładowarki **Sieciowa**
- Moc **96**
- Napięcie wyjściowe **20**
- Prąd wyjściowy (maks.) **3**
- Złącza **2 x USB 3.0**
- Złącza **2 x USB (Type C)**
- Pasuje do **Podłączone urządzenia muszą obsługiwać technologię Qualcomm, tak jak np. w wybranych modelach Samsung, HTC, Sony, LG, Xiaomi i inne telefony)**
- Kolor (wyliczeniowy) **Czarny**
- Wymiary **Wymiary opakowania: 200 x 130 x 61 mm Wymiary opakowania: 200 x 130 x 61 mm**
- Waga **66**
- Pozostałe parametry **Napięcie wejściowe 100-240 V AC, 50/60 Hz Moc wyjściowa (maksymalna): 96 W Napięcie wyjściowe USB-C PD 3.0: DC 5-20 V (automatyczne wykrywanie) Prąd wyjściowy USB-C PD 3.0: max. 3 A Napięcie wyjściowe USB-A QC 3.0: DC 5-12 V (automatyczne wykrywanie) Prąd wyjściowy USB-A QC 3.0: maks. 2,4 A Ochrona przed: przeciążeniem prądowym, przepięciem, zwarcieniem i przegrzaniem. Temperatura pracy: 0°C 40°C**

## Parametry

<b>Marka</b>	I-Tec
<b>Stan</b>	Nowy
<b>Kod producenta</b>	8595611703355
<b>EAN</b>	8595611703355

## Zdjęcia

