



FIDELTRONIK LUPUS 1500N 1500VA UPS

Indeks: 214221 Producent: FIDELTRONIK Kod producenta: LUPUS 1500N

Cena: 1,203.54 zł

Opis

FIDELTRONIK LUPUS 1500N 1500VA UPS

Producent: FIDELTRONIK

Najważniejsze punkty sprzedaży

Automatyczna regulacja napięcia wyjściowego
Czytelny wyświetlacz LCD ukazujący wiele informacji
Komunikacja z komputerem przez port USB
Zabezpieczenie przepięciowe dla linii LAN / FAX RJ-45
Łatwa wymiana akumulatorów
Ładowanie akumulatorów w trybie spoczynkowym
Automatyczny start po podłączeniu do sieci
Zabezpieczenie przepięciowe wejścia

Produkt:

- **Nazwa:** FIDELTRONIK LUPUS 1500N 1500VA Line Interactive UPS
- **Opis:** Fideltronik LUPUS 1500N - UPS - AC 230 V - 900 wat - 1500 VA - 9 Ah - USB - złącza wyjściowe: 5
- **EAN:** 5907524095053
- **Gwarancja producenta:** 24 miesiące w serwisie

Ogólne

- **Rodzaj urządzenia:** UPS - zewnętrzny

Zasilacz

- **Technologia UPS:** Liniowa interaktywna
- **Napięcie wejściowe:** AC 230 V
- **Zakres napięcia wejściowego:** AC 165 - 275 V
- **Wymagana częstotliwość:** 50/60 Hz \pm 10%
- **Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:** 3 x zasilanie French / UTE 2 x zasilanie IEC 60320 C13
- **Napięcie wyjściowe:** AC 220/230/240 V \pm 15%
- **Zasilanie:** 900 wat / 1500 VA
- **Ochrona przepięciowa łącza danych:** Sieć / linia telefoniczna - RJ-45/RJ-11 - 2 linie
- **Kształt fali wyjściowej:** Sinusoida

Bateria

- **Ilość:** 2
- **Technologia:** Kwasowo-ołowiowy
- **Napięcie wyjściowe:** 12 V
- **Pojemność:** 9 Ah
- **Czas pracy (do):** 3.17 min przy 80% obciążenia 10 min przy obciążeniu 50% 26 min przy 25% obciążenia
- **Czas ładowania:** 4 godziny
- **Czas Transferu:** 6 ms

Praca w sieci

- **Interfejs do zdalnego zarządzania:** USB

Rozszerzenie / połączenie

- **Interfejsy:** 1 x obsługa (USB) - USB 4 pin Typ B

Różne

- **Charakterystyka:** Wyświetlacz LCD, Automatyczna regulacja napięcia (AVR), ochrona przed przeciążeniem, funkcja cold-start, ochrona przeciwzwarciowa, wbudowany filtr EMI

Parametry środowiska

- **Minimalna temperatura pracy:** 0 °C
- **Maksymalna temperatura pracy:** 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność:** 0–90% (niekondensująca)
- **Emisja dźwięku:** 40 dB

Wymiary i waga

- **Szerokość:** 13.5 cm
- **Głębokość:** 34.3 cm
- **Wysokość:** 20.8 cm
- **Waga:** 11 kg

Parametry

Kod producenta	LUPUS1500N
EAN	5907524095053
Stan	Nowy

Zdjęcia

