



HPE Aruba IOn 1960 48G 2XT 2XF Sw Eu-En

Indeks: 143871 Producent: HEWLETT PACKARD ENTERPRISE Kod producenta: JL808A

Cena: 3,805.55 zł

Opis

Przełącznik zarządzalny Aruba Instant On 1960 2XT 2XF Switch JL808A

Producent: Hewlett Packard Enterprise

Właściwości

- Opis Aruba Instant On 1960Skalowalne rozwiązanie dla rozwijających się firm o dużych wymaganiach dotyczących przepustowości.Inteligentny i skalowalnySeria przełączników Aruba Instant On 1960 to zaawansowane, inteligentnie zarządzane przełączniki gigabitowe z możliwością łączenia kaskadowego dla rozwijających się firm potrzebujących najwyższej wydajności do obsługi aplikacji wymagających dużej przepustowości.Aruba Instant On 1960 mają funkcje, których potrzebujesz do środowisk o dużej gęstości.Wysoce wydajna łączność 10 gigabajtówW środowiskach wymagających dużej przepustowości porty uplink 10GBase-T i SFP+ zapewniają błyskawiczne prędkości sieci i eliminują wąskie gardła w ruchu. 24-portowe i 48-portowe modele Gigabit (PoE i bez PoE) oraz 12-portowy przełącznik agregacji zapewniają opcje elastycznego i niedrogiego wdrożenia.Ułóż do czterech (4) przełączników 1960Uprość zarządzanie siecią, łącząc do (czterech) przełączników 1960 (dostęp i agregacja) i zarządzając nimi za pomocą jednego interfejsu zarządzania. Otrzymujesz do 288 portów, w tym 16 portów uplink 10G, dla środowisk o dużej gęstości, a także elastyczność dla przyszłej rozbudowy sieci.Latwe w użyciu łączenie kaskadowe zarządzane w chmurzeW kilku prostych krokach skonfiguruj stos za pomocą aplikacji mobilnej Aruba Instant On. Stosem i portami można zarządzać zdalnie, co zminimalizuje przestoje sieci jeśli główny przełącznik w stosie 1960 Series ulegnie awarii, inny przełącznik przejmie kontrolę, utrzymując sieć bez zakłóceń.Przygotuj swoją sieć na przyszłośćZaawansowane możliwości przełączania, takie jak routing statyczny IPv4, IPV6 w warstwie 3, listy ACL i protokoły Spanning Tree, obsługują aplikacje i urządzenia, które posiadasz obecnie, a także te, które możesz dodać w przyszłości. A True Stacking ułatwia konfigurowanie, zarządzanie i rozwiązywanie problemów z przełącznikami fizycznymi jako jedną jednostką, pomagając skalować sieć w miarę rozwoju firmy.Obsługa PoE przez Ethernet (PoE)Przełączniki 1960 obsługują PoE klasy 4 i klasy 6 na wybranych portach. Zasilanie PoE do 30 W jest dostępne dla urządzeń PoE klasy 4, takich jak punkty dostępowe, kamery monitorujące i telefony VoIP, a zasilanie PoE do 60 W jest dostępne dla urządzeń PoE klasy 6, takich jak kamery obrotowe z zoomem i IP z obsługą wideo.Solidne zabezpieczeniaChroń swoje dane biznesowe i trzymaj nieautoryzowanych użytkowników z dala od sieci dzięki zaawansowanym funkcjom zabezpieczeń, takim jak IEEE 802.1X, uwierzytelnianie MAC, sieci VLAN, Network Access Control (ACL), Port Security, DHCP snooping, zapobieganie atakom ARP i uwierzytelnianie RADIUS.
- Klasa przełącznika **Zarządzalny**
- Zastosowanie (switche) **Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)**
- Architektura sieci (switche) **GigabitEthernet**
- Liczba portów 10/100 Mbps **Brak**
- Liczba portów 10/100/1000 Mbps **48**
- Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps **Brak**
- Liczba portów 10Gb **2**
- Liczba portów PoE (PoE + PoE+) **Brak**

- Liczba portów PoE+ **Brak**
- Liczba portów COMBO **Brak**
- Liczba portów SFP **Brak**
- Liczba portów SFP+ **2**
- Liczba portów QSFP+ **Brak**
- Przepustowość (switche Gbps) **176**
- Prędkość przekazywania (Mpps) **131**
- Możliwość łączenia w stos **Tak**
- VLAN
- Obsługiwane protokoły i standardy
- QoS
- Bezpieczeństwo
- Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja
- Funkcje L2
- Funkcje L3
- Pozostałe funkcje
- Typ obudowy **Rack (Switche/UPS)**
- Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF) **1308**
- Akcesoria w zestawie
- Zasilanie
- Wymiary **350.5 x 442.5 x 43.95 mm**
- Waga **4.4**
- Pozostałe parametry

Parametry

EAN	190017522616
Kod producenta	190017522616
Stan	Nowy