



Iiyama 21.5inch IPS PCAP AG Bezel Free

Indeks: 281827 Producent: Iiyama Kod producenta: TF2234MC-B7AGB

Cena: 3,032.82 zł

Opis

Iiyama 21.5inch IPS PCAP AG Bezel Free

Producent: Iiyama

Opis

ProLite TF2234MC-B7AGB wbudowany w elegancką ramkę typu edge-to-edge wykorzystuje technologię dotykową PCAP. Monitor został wyposażony w matrycę IPS LCD, która zapewnia wyjątkową jakość kolorów i szerokie kąty widzenia. Podwyższone parametry jasności zapewniają ostry i wyraźny obraz, nawet w jasnym otoczeniu. Dzięki wytrzymałej ramce i odporności na kurz i wodę od frontu potwierdzonej testem IP65 monitor sprawdzi się w wymagających środowiskach. Szkło antyrefleksyjne eliminuje problem odbłasków. ProLite TF2234MC-B7AGB to idealny ekran dla integratorów kiosków i doskonały do zastosowania jako interaktywny wyświetlacz digital signage, w sklepach detalicznych i interaktywnych prezentacjach.

Najważniejsze punkty sprzedaży

Technologia dotykowa - pojemnościowa Technologia ta wykorzystuje przewodnictwo elektryczne. Dotyk jest rejestrowany, ponieważ w miejscu dotknięcia palcem szklanej powłoki pokrywającej ekran zmienia się pojemność elektryczna. Powłoka zapewnia nie tylko doskonałą jakość obrazu, ale też trwałość i odporność na zarysowania. Co więcej ewentualne zarysowania ekranu nie mają wpływu na działanie funkcji dotykowej. Panel rozpoznaje dotyk wykonywany palcem (także w rękawiczce lateksowej) lub specjalnym rysikiem. Dotyk przez szkło Ekran można zamontować pod szklaną szybą, a funkcja dotyku będzie nadal bezproblemowo działać. To idealne rozwiązanie w miejscach, gdzie istnieje duże ryzyko zalanie ekranu np. w restauracjach. Technologia IPS Matryca IPS jest doceniana ze względu na szerokie kąty widzenia i dokładne, naturalne odwzorowanie kolorów. Sprawdza się szczególnie tam, gdzie najważniejszą rolę odgrywają kolory. Powłoka antyrefleksyjna Powłoka antyrefleksyjna niemal całkowicie eliminuje problem załamania się światła na powierzchni ekranu i dodatkowo zabezpiecza go przed zabrudzeniami i zarysowaniami.

Produkt:

- **Nazwa:** Iiyama 21.5inch IPS PCAP AG Bezel Free 10P Touch 1920x1080 1000:1 300cd/m2 8ms VGA DP HDMI USB Interface
- **Opis:** iiyama ProLite TF2234MC-B7AGB - Monitor LED - 22" (21.5" widoczny) - obudowa otwarta - ekran dotykowy - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 8 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - czarny
- **EAN:** 4948570118373
- **Gwarancja producenta:** 24 miesiące

Ogólne

- **Rodzaj wyświetlacza:** Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
- **Klasa energii:** Klasa F
- **Wielkość przekątnej:** 22"
- **Wielkość celownika:** 21.5"
- **Typ panela:** IPS
- **Współczynnik kształtu:** 16:9

- **Rozdzielczość natywna:** Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 60 Hz
- **Rozstaw pikseli:** 0.247 mm
- **Jasność:** 350 cd/m²
- **Jasność obrazu z ekranem dotykowym:** 300 cd/m²
- **Współczynnik kontrastu:** 1000:1
- **Obsługa kolorów:** 16,7 miliony kolorów
- **Czas reakcji:** 8 ms
- **Częstotliwość odświeżania pionowego:** 56 - 76 Hz
- **Częstotliwość odświeżania poziomego:** 30 - 84 kHz
- **Poziomy kąt widzenia:** 178
- **Pionowy kąt widzenia:** 178
- **Powłoka ekranu:** Antyrefleksyjna, 6H Hard Coating, Haze 15%
- **Technologia podświetlenia:** Podświetlenie LED
- **Języki OSD:** Angielski, niemiecki, francuski, włoski, polski, rosyjski, hiszpański, duński, japoński
- **Charakterystyka:** HDCP, 10-punktowy multi-touch, tryb krajobrazu, tryb portretu, tryb Face Up
- **Kolor:** Czarny
- **Wymiary (szer./głęb./wys.):** 51.75 cm x 4.6 cm x 31.35 cm
- **Waga:** 4.4 kg

Wejście

- **Typ:** Ekran dotykowy - ekran dotykowy
- **Technologia wykrywania ruchu:** Technologia pojemnościowa

Złącza

- **Interfejsy:** DisplayPort VGA HDMI USB

Mechaniczne

- **Interfejs Montażowy VESA:** 100 x 100 mm

Różne

- **Cechy:** Montaż poziomy/pionowy, przednia ochrona IP65
- **Akcesoria w zestawie:** Osłona kabla, zasilacz
- **Dołączone przewody:** 1 x kabel HDMI 1 x kabel DisplayPort 1 x kabel USB
- **Zestaw montażowy:** Opcja
- **Zgodność z normami:** Plug and Play, DDC-2B, RoHS, WEEE, cULus, REACH, IP65, ERP, EAC, REACH SvHC

Zasilanie

- **Napięcie wejściowe:** AC 120/230 V (50/60 Hz)
- **Konsumpcja energii (w trybie ON):** 18.9 W
- **Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):** 18.9 kWh/1000 godz.
- **Pobór Mocy (Standardowy):** 18 wat
- **Zużycie energii w stanie czuwania:** 1.5 wat
- **Pobór mocy (tryb wył.):** 0.3 wat

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

- **Dołączone oprogramowanie:** Sterowniki i programy użytkowe

Wielkość i waga (ładunek)

- **Szerokość transportowa:** 61 cm
- **Głębokość transportowa:** 16 cm
- **Wysokość transportowa:** 40.5 cm
- **Waga transportowa:** 6.8 kg

Parametry środowiska

- Minimalna temperatura pracy: 0 °C
- Maksymalna temperatura pracy: 40 °C

Parametry

Stan

Nowy