



Iiyama XB3270QS-B5 32inch IPS 2560x1440

Indeks: 242737 Producent: Iiyama Kod producenta: XB3270QS-B5

Cena: **1,236.33 zł**

Opis

Iiyama XB3270QS-B5 32inch IPS 2560x1440

Producent: Iiyama

Opis

Szukasz idealnego monitora? Wybierz technologię IPS, która zapewnia doskonale odwzorowanie kolorów i szerokie kąty widzenia oraz rozdzielczość WQHD, która zapewnia wygodną przestrzeń roboczą. To właśnie oferuje XB3270QS-B5 - panel, który sprawdzi się zarówno jako monitor dla grafika, jak i w nowoczesnym biurze. Dodatkowo stopa z regulacją wysokości 150 mm pozwala dostosować położeniu ekranu do własnych preferencji, a technologie Flicker-Free i redukcji niebieskiego światła dbają o zachowanie dobrego wzroku.

Najważniejsze punkty sprzedaży

W trosce o zdrowie oczu Technologia Flicker-Free niweluje problem migotania dzięki zastosowaniu kontroli jasności ekranu poprzez regulację natężenia prądu (DC dimming). Funkcja redukcji niebieskiego światła ogranicza emisję światła, które jest najbardziej niezdrowe dla oczu. Głośniki i wyjście słuchawkowe Grasz z przyjaciółmi? Użyj głośników. Nie chcesz nikomu przeszkadzać? Podłącz słuchawki i podkręć głośność. HAS 150 mm Stopka z regulacją wysokości umożliwi dostosowanie położenia ekranu do własnych preferencji. Technologia IPS Matryce IPS są doceniane ze względu na szerokie kąty widzenia i dokładne, naturalne odwzorowanie kolorów. Sprawdzają się szczególnie tam, gdzie najważniejszą rolę odgrywają kolory. Rozdzielczość WQHD Dzięki rozdzielczości natywnej WQHD 2560 x 1440 (3.7 megapiksela) ten panel wyświetla więcej informacji niż w przypadku rozdzielczości Full HD.

Produkt:

- **Nazwa:** Iiyama XB3270QS-B5 32inch IPS 2560x1440 250cd/m2 4ms 15cm Height Adj. Stand Speakers DP HDMI DVI
- **Opis:** iiyama ProLite XB3270QS-B5 - Monitor LED - 31.5" - 2560 x 1440 WQHD @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1200:1 - 4 ms - HDMI, DVI-D, DisplayPort - głośnik(i) - czarny mat
- **EAN:** 4948570121328
- **Gwarancja producenta:** 36 miesięcy

Ogólne

- **Rodzaj wyświetlacza:** Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
- **Klasa energii:** Klasa F
- **Wielkość przekątnej:** 31.5"
- **Typ panela:** IPS
- **Współczynnik kształtu:** 16:9
- **Rozdzielczość natywna:** WQHD 2560 x 1440 przy 60 Hz
- **Rozstaw pikseli:** 0.273 mm
- **Jasność:** 250 cd/m²
- **Współczynnik kontrastu:** 1200:1 / 80000000:1 (dynamic)
- **Obsługa kolorów:** 1,07 miliarda kolorów

- **Paleta Kolorów:** 100% sRGB, 72% NTSC
- **Czas reakcji:** 4 ms (szary-do-szarego)
- **Częstotliwość odświeżania poziomego:** 30 - 90 kHz
- **Poziomy kąt widzenia:** 178
- **Pionowy kąt widzenia:** 178
- **Powłoka ekranu:** Matowa
- **Technologia podświetlenia:** Podświetlenie LED
- **Języki OSD:** Czeski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, polski, rosyjski, duński, japoński
- **Charakterystyka:** HDCP, Eco-Mode, technologia Overdrive, Advanced Contrast Ratio (ACR), X-Res Technology, technologia Flicker Free, i-Style Color, Black Tuner, Blue Light Reducer Function, 8-bit + Głębia Koloru Hi-FRC
- **Kolor:** Czarny mat
- **Wymiary (szer./głęb./wys.):** 72.6 cm x 24.55 cm x 43.95 cm
- **Waga:** 8.6 kg

Audio

- **Typ:** Głośnik(i) - stereo
- **Moc wyjściowa / kanał:** 3 wat

Złącza

- **Interfejsy:** HDMI DisplayPort Słuchawki (mały jack) DVI-D

Mechaniczne

- **Regulacja pozycji ekranu:** Wysokość, pokrętło, odchylenie
- **Kąt pochylenia:** -3/+22
- **Kąt obrotu:** 90
- **Regulacja wysokości:** 150 mm
- **Interfejs Montażowy VESA:** 100 x 100 mm

Różne

- **Cechy:** Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), zintegrowane zarządzanie kablami, obsługującej interfejs VESA
- **Dołączone przewody:** 1 x kabel HDMI 1 x kabel DisplayPort
- **Zgodność z normami:** DDC-2B, RoHS, WEEE, PSE Mark, TUV Bauart, ERP, VCCI Class B, REACH SvHC, UKCA
- **Typ Gniazda Zabezpieczającego:** Gniazdo bezpieczeństwa Kensington

Zasilanie

- **Napięcie wejściowe:** AC 100-240 V (50/60 Hz)
- **Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):** 31 kWh/1000 godz.
- **Pobór Mocy (Standardowy):** 35 wat
- **Zużycie energii w stanie czuwania:** 0.5 wat

Wielkość i waga (ładunek)

- **Szerokość transportowa:** 81 cm
- **Głębokość transportowa:** 17.6 cm
- **Wysokość transportowa:** 51 cm
- **Waga transportowa:** 11.6 kg

Parametry środowiska

- **Minimalna temperatura pracy:** 5 °C
- **Maksymalna temperatura pracy:** 35 °C
- **Dopuszczalna wilgotność:** 10–80% (niekondensująca)

Parametry

Stan

Nowy

Zdjęcia

