



## Iiyama XUB2294HSU-W2 21.5inch

Indeks: 246282 Producent: Iiyama Kod producenta: XUB2294HSU-W2

Cena: **538.38 zł**

### Opis

## Iiyama XUB2294HSU-W2 21.5inch

Producent: Iiyama

### Produkt:

- **Nazwa:** Iiyama XUB2294HSU-W2 21.5inch FreeSync 1920x1080 250cd/m2 1ms HDMI DP
- **Opis:** iiyama ProLite XUB2294HSU-W2 - Monitor LED - 22" (21.5" widoczny) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - VA - 250 cd/m<sup>2</sup> - 3000:1 - 1 ms - HDMI, DisplayPort, USB - głośnik(i) - matowa biel
- **EAN:** 4948570121946
- **Gwarancja producenta:** 36 miesięcy w miejscu instalacji

### Ogólne

- **Rodzaj wyświetlacza:** Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
- **Klasa energii:** Klasa D
- **Wielkość przekątnej:** 22"
- **Wielkość celownika:** 21.5"
- **Wbudowane urządzenia:** Koncentrator USB 3.0
- **Typ panela:** VA
- **Współczynnik kształtu:** 16:9
- **Rozdzielczość natywna:** Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 75 Hz
- **Rozstaw pikseli:** 0.249 mm
- **Jasność:** 250 cd/m<sup>2</sup>
- **Współczynnik kontrastu:** 3000:1 / 80000000:1 (dynamic)
- **Obsługa kolorów:** 16,7 miliony kolorów
- **Paleta Kolorów:** 72% NTSC, 96% sRGB
- **Czas reakcji:** 1 ms (MPRT)
- **Częstotliwość odświeżania poziomego:** 30 - 85 kHz
- **Poziomy kąt widzenia:** 178
- **Pionowy kąt widzenia:** 178
- **Powłoka ekranu:** Matowa
- **Technologia podświetlenia:** Podświetlenie LED
- **Języki OSD:** Czeski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, polski, rosyjski, hiszpański, duński, japoński
- **Charakterystyka:** HDCP, Eco-Mode, Advanced Contrast Ratio (ACR), zintegrowane zarządzanie kablami, technologia Flicker Free, i-Style Color, Blue Light Reducer Function, 3-stronna bez ramek
- **Kolor:** Matowa biel
- **Wymiary (szer./głęb./wys.):** 49.35 cm x 20.95 cm x 32.65 cm - z podstawką (najniższa pozycja)
- **Waga:** 4.2 kg

### Audio

- **Typ:** Głośnik(i) - stereo

- **Moc wyjściowa / kanał:** 1 wat

## Złącza

- **Interfejsy:** HDMI DisplayPort 2 x USB 3.0 Słuchawki

## Mechaniczne

- **Regulacja pozycji ekranu:** Wysokość, pivot (obrót), pokrętło, odchylenie
- **Kąt pochylenia:** -5/+23
- **Kąt obrotu:** 90
- **Kąt rotacji:** 90
- **Regulacja wysokości:** 150 mm
- **Interfejs Montażowy VESA:** 100 x 100 mm

## Różne

- **Cechy:** Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)
- **Dołączone przewody:** 1 x kabel USB 1 x kabel HDMI
- **Zgodność z normami:** RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, TUV Bauart, ERP, VCCI Class B, UKCA, Energy Star
- **Typ Gniazda Zabezpieczającego:** Gniazdo bezpieczeństwa Kensington

## Zasilanie

- **Napięcie wejściowe:** AC 100-240 V (50/60 Hz)
- **Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):** 12 kWh/1000 godz.
- **Pobór Mocy (Standardowy):** 13 wat
- **Zużycie energii w stanie czuwania:** 0.5 wat
- **Pobór mocy (tryb wył.):** 0.3 wat

## Wymiary i waga

- **Wymiary i waga - informacje szczegółowe:** Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 49.35 cm - głębokość: 20.95 cm - wysokość: 47.65 cm

## Wielkość i waga (ładunek)

- **Szerokość transportowa:** 6.15 cm
- **Głębokość transportowa:** 40 cm
- **Wysokość transportowa:** 12.5 cm
- **Waga transportowa:** 5 kg

## Standardy ochrony środowiska

- **Certyfikat ENERGY STAR:** Tak

## Parametry

Stan

Nowy