



Iiyama XUB2792HSC-B1 27inch ETE IPS FHD

Indeks: **203161** Producent: **Iiyama** Kod producenta: **XUB2792HSC-B1**

Cena: **1,129.25 zł**

Opis

Iiyama XUB2792HSC-B1 27inch ETE IPS FHD

Producent: Iiyama

Opis

Monitor XUB2792HSC wyposażony w złącze USB-C porządkuje przestrzeń roboczą, umożliwiając zasilanie i ładowanie notebooka z monitora za pomocą tylko jednego kabla. Matryca IPS oferuje dokładne i spójne odwzorowanie kolorów z szerokimi kątami widzenia. Funkcja redukcji niebieskiego światła oraz technologia LCD Flicker-Free niwelują zmęczenie oczu i zapewniają bardziej komfortowe wrażenia podczas oglądania. Monitor jest wyposażony w ergonomiczną podstawkę z regulacją wysokości i funkcją rotacji, co pozwala na łatwe dostosowanie pozycji ekranu do własnych preferencji.

Najważniejsze punkty sprzedaży

Technologia IPS Matryce IPS są doceniane ze względu na szerokie kąty widzenia i dokładne, naturalne odwzorowanie kolorów. Sprawdzają się szczególnie tam, gdzie najważniejszą rolę odgrywają kolory. Stopka z regulacją wysokości Stopka z regulacją wysokości umożliwia dostosowanie położenia ekranu do własnych preferencji. Rotacja ekranu umożliwia zmianę pozycji ekranu z poziomej (pejzaż) do pionowej (portret). To funkcja szczególnie przydatna w pracy z długimi arkuszami lub tekstem. W trosce o zdrowie oczu Technologia Flicker-Free niweluje problem migotania dzięki zastosowaniu kontroli jasności ekranu poprzez regulację natężenia prądu (DC dimming). Funkcja redukcji niebieskiego światła ogranicza emisję światła, które jest najbardziej niezdrowe dla oczu. Wbudowane głośniki Monitor wyposażony jest w wysokiej jakości głośniki stereo.

Produkt:

- **Nazwa:** Iiyama XUB2792HSC-B1 27inch ETE IPS 1920x1080 250cd/m² HDMI DisplayPort 4ms
- **Opis:** iiyama ProLite XUB2792HSC-B1 - Monitor LED - 27" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - głośnik(i) - czarny
- **EAN:** 4948570117918
- **Gwarancja producenta:** 36 miesięcy w miejscu instalacji

Ogólne

- **Rodzaj wyświetlacza:** Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
- **Klasa energii:** Klasa E
- **Wielkość przekątnej:** 27"
- **Wbudowane urządzenia:** Koncentrator USB 3.0
- **Typ panela:** IPS
- **Współczynnik kształtu:** 16:9
- **Rozdzielczość natywna:** Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 75 Hz
- **Rozstaw pikseli:** 0.311 mm
- **Jasność:** 250 cd/m²
- **Współczynnik kontrastu:** 1000:1 / 80000000:1 (dynamic)

- **Obsługa kolorów:** 16,7 miliony kolorów
- **Paleta Kolorów:** 72% NTSC, 99% sRGB
- **Czas reakcji:** 4 ms (szary-do-szarego)
- **Częstotliwość odświeżania pionowego:** 55 - 75 Hz
- **Częstotliwość odświeżania poziomego:** 30 - 85 kHz
- **Poziomy kąt widzenia:** +89 / -89
- **Pionowy kąt widzenia:** +89 / -89
- **Powłoka ekranu:** Matowa
- **Technologia podświetlenia:** Podświetlenie LED
- **Języki OSD:** Czeski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, polski, rosyjski, hiszpański, duński, japoński
- **Charakterystyka:** HDCP, Eco-Mode, Advanced Contrast Ratio (ACR), technologia Flicker Free, i-Style Color, Blue Light Reducer Function, 3-stronna bez ramek
- **Kolor:** Czarny
- **Wymiary (szer./głęb./wys.):** 61.2 cm x 23 cm x 41.15 cm - z podstawką
- **Waga:** 6.8 kg

Audio

- **Typ:** Głośnik(i) - stereo
- **Moc wyjściowa / kanał:** 2 wat

Złącza

- **Interfejsy:** HDMI DisplayPort 2 x USB 3.0 — downstream USB-C (moc maks. 65 W) Słuchawki

Mechaniczne

- **Regulacja pozycji ekranu:** Wysokość, pivot (obrot), pokrętło, odchylenie
- **Kąt pochylenia:** -5/+22
- **Kąt obrotu:** 90
- **Kąt rotacji:** 90
- **Regulacja wysokości:** 130 mm
- **Interfejs Montażowy VESA:** 100 x 100 mm

Różne

- **Cechy:** Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), zintegrowane zarządzanie kablami, odpinana podstawa, obsługuj interfejs VESA
- **Dołączone przewody:** 1 x kabel HDMI 1 x kabel USB-C
- **Zgodność z normami:** TUV GS, DDC-2B, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, ERP, VCCI Class B, EAC, CE/EMC, REACH SvHC, UKCA
- **Typ Gniazda Zabezpieczającego:** Gniazdo bezpieczeństwa Kensington

Zasilanie

- **Napięcie wejściowe:** AC 100-240 V (50/60 Hz)
- **Konsumpcja energii (w trybie ON):** 21.6 W
- **Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):** 21.6 kWh/1000 godz.
- **Pobór Mocy (Standardowy):** 19 wat
- **Zużycie energii w stanie czuwania:** 0.5 wat
- **Pobór mocy (tryb wył.):** 0.3 wat

Wielkość i waga (ładunek)

- **Szerokość transportowa:** 69 cm
- **Głębokość transportowa:** 14 cm
- **Wysokość transportowa:** 54.1 cm
- **Waga transportowa:** 9.2 kg

Standardy ochrony środowiska

- **Certyfikat TCO:** TCO Certified Displays 8

Gwarancja producenta

- **Obsługa i wsparcie:** Gwarancja ograniczona - 3 lata - u użytkownika

Parametry środowiska

- **Minimalna temperatura pracy:** 5 °C
- **Maksymalna temperatura pracy:** 35 °C

Parametry

Marka	iiyama
Model	XUB2792HSC-B1
EAN	4948570117918
Kod producenta	XUB2792HSC-B1
Przekątna ekranu (cale)	27
Rodzaj podświetlania	LED
Przekątna ekranu	68.6
Rozdzielczość natywna	1920 x 1080
Czas reakcji	4
Jasność	250
Typ matrycy	IPS / PLS
Proporcje obrazu	16:9
Kontrast statyczny (x:1)	1000
Kontrast dynamiczny (x:1)	80
Częstotliwość odświeżania	75
Kąt widzenia w pionie	178
Kąt widzenia w poziomie	178
Regulacja	obrotowa podstawa
Złącza	HDMI, USB 3.1 typ C, wyjście audio (minijack 3,5 mm)
Konstrukcja i elementy dodatkowe	hub USB, wbudowane głośniki
Rozmiar plamki	0.31
Funkcje ochrony oczu	filtr światła niebieskiego
Certyfikaty	CE, EAC, ErP, PSE, REACH, RoHS support, TCO, TUV, UKCA, VCCI-B, WEEE
Cechy dodatkowe	HDMI, Prąd przemienny, USB Type-C, Wbudowane głośniki
Załączone wyposażenie	skrótowa instrukcja obsługi
Szerokość produktu z podstawą	61.2
Wysokość produktu z	54.15

podstawą	
Głębokość produktu z 23	
podstawą	
Waga z podstawą	6.8
Waga produktu	6.8
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	9.2
Kolor	czarny
Stan	Nowy