



Iiyama XUB2792HSN-B5 27inch

Indeks: 242759 Producent: Iiyama Kod producenta: XUB2792HSN-B5

Cena: **1,114.56 zł**

Opis

Iiyama XUB2792HSN-B5 27inch

Producent: Iiyama

Produkt:

- **Nazwa:** Iiyama XUB2792HSN-B5 27inch IPS 1920x1080 250cd/m2 4ms HDMI DP USB
- **Opis:** iiyama ProLite XUB2792HSN-B5 - Monitor LED - 27" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - głośnik(i) - czarny mat
- **EAN:** 4948570121779
- **Gwarancja producenta:** 36 miesięcy w miejscu instalacji

Ogólne

- **Rodzaj wyświetlacza:** Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
- **Klasa energii:** Klasa E
- **Wielkość przekątnej:** 27"
- **Wbudowane urządzenia:** Koncentrator USB 3.0
- **Zasilanie USB:** 65 wat
- **Typ panela:** IPS
- **Współczynnik kształtu:** 16:9
- **Rozdzielczość natywna:** Full HD (1080p) 1920 x 1080 przy 75 Hz
- **Rozstaw pikseli:** 0.311 mm
- **Jasność:** 250 cd/m²
- **Współczynnik kontrastu:** 1000:1 / 80000000:1 (dynamic)
- **Obsługa kolorów:** 16,7 miliony kolorów
- **Paleta Kolorów:** 72% NTSC, 99% sRGB
- **Czas reakcji:** 4 ms (szary-do-szarego)
- **Częstotliwość odświeżania pionowego:** 55 - 75 Hz
- **Częstotliwość odświeżania poziomego:** 30 - 85 kHz
- **Poziomy kąt widzenia:** 178
- **Pionowy kąt widzenia:** 178
- **Powłoka ekranu:** Matowa
- **Technologia podświetlenia:** Podświetlenie LED
- **Języki OSD:** Czeski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, polski, rosyjski, estoński, japoński
- **Charakterystyka:** HDCP, Eco-Mode, Advanced Contrast Ratio (ACR), technologia Flicker Free, i-Style Color, USB-C Docking, 3 Side Borderless Design, Blue Light Reducer Function
- **Kolor:** Czarny mat
- **Wymiary (szer./głęb./wys.):** 61.2 cm x 20.95 cm x 39.35 cm - z podstawką
- **Waga:** 6.6 kg

Audio

- **Typ:** Głośnik(i) - stereo
- **Moc wyjściowa / kanał:** 2 wat

Złącza

- **Interfejsy:** HDMI DisplayPort Złącze USB-C upstream 2 x USB 3.0 — downstream (typ A) LAN (RJ-45) Słuchawki (mały jack)

Mechaniczne

- **Regulacja pozycji ekranu:** Wysokość, pivot (obrót), pokrętło, odchylenie
- **Kąt pochylenia:** -5/+23
- **Kąt obrotu:** 90
- **Kąt rotacji:** 90
- **Regulacja wysokości:** 150 mm
- **Interfejs Montażowy VESA:** 100 x 100 mm

Różne

- **Cechy:** Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), zintegrowane zarządzanie kablami
- **Dołączone przewody:** 1 x kabel HDMI 1 x kabel USB-C
- **Zgodność z normami:** TUV GS, DDC-2B, RoHS, WEEE, PSE Mark, ERP, VCCI Class B, EAC, CE/EMC, REACH SvHC, UKCA
- **Typ Gniazda Zabezpieczającego:** Gniazdo bezpieczeństwa Kensington

Zasilanie

- **Napięcie wejściowe:** AC 100-240 V (50/60 Hz)
- **Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):** 22 kWh/1000 godz.
- **Pobór Mocy (Standardowy):** 20 wat
- **Zużycie energii w stanie czuwania:** 0.5 wat
- **Pobór mocy (tryb wył.):** 0.3 wat

Wielkość i waga (ładunek)

- **Szerokość transportowa:** 69.3 cm
- **Głębokość transportowa:** 44 cm
- **Wysokość transportowa:** 17 cm
- **Waga transportowa:** 8.4 kg

Parametry środowiska

- **Minimalna temperatura pracy:** 5 °C
- **Maksymalna temperatura pracy:** 35 °C
- **Dopuszczalna wilgotność:** 10-90% nieskroplone

Parametry

Stan

Nowy

Zdjęcia

