



## IİYAMA XUB2792QSC-B5 27inch

Indeks: 245955 Producent: IİYAMA Kod producenta: XUB2792QSC-B5

**Cena: 1,284.60 zł**

### Opis

## IİYAMA XUB2792QSC-B5 27inch

Producent: IİYAMA

### Produkt:

- **Nazwa:** IİYAMA XUB2792QSC-B5 27inch IPS 2560x1440 350cd/m2 4ms HDMI DP
- **Opis:** iiyama ProLite XUB2792QSC-B5 - Monitor LED - 27" - 2560 x 1440 WQHD @ 75 Hz - IPS - 350 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 4 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - głośnik(i) - czarny mat
- **EAN:** 4948570121663
- **Gwarancja producenta:** 36 miesięcy w miejscu instalacji

### Ogólne

- **Rodzaj wyświetlacza:** Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT
- **Klasa energii:** Klasa E
- **Wielkość przekątnej:** 27"
- **Wbudowane urządzenia:** Koncentrator USB 3.0
- **Typ panela:** IPS
- **Współczynnik kształtu:** 16:9
- **Rozdzielczość natywna:** WQHD 2560 x 1440 przy 75 Hz
- **Rozstaw pikseli:** 0.233 mm
- **Jasność:** 350 cd/m<sup>2</sup>
- **Współczynnik kontrastu:** 1000:1 / 80000000:1 (dynamic)
- **Obsługa kolorów:** 16,7 miliony kolorów
- **Paleta Kolorów:** 72% NTSC, 99% sRGB
- **Czas reakcji:** 4 ms (szary-do-szarego)
- **Częstotliwość odświeżania poziomego:** 30 - 120 kHz
- **Poziomy kąt widzenia:** +89 / -89
- **Pionowy kąt widzenia:** +89 / -89
- **Powłoka ekranu:** Matowa
- **Technologia podświetlenia:** Podświetlenie LED
- **Języki OSD:** Czeski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, polski, rosyjski, hiszpański, duński, japoński
- **Charakterystyka:** Eco-Mode, Advanced Contrast Ratio (ACR), zintegrowane zarządzanie kablami, technologia Flicker Free, redukcja niebieskiego światła, i-Style Color, 3-stronna bez ramek
- **Kolor:** Czarny mat
- **Wymiary (szer./głęb./wys.):** 61.35 cm x 20.95 cm x 39.45 cm - z podstawką (najniższa pozycja)
- **Waga:** 6.8 kg

### Audio

- **Typ:** Głośnik(i) - stereo
- **Moc wyjściowa / kanał:** 2 wat

## Złącza

- **Interfejsy:** HDMI DisplayPort 2 x USB 3.0 USB-C (moc maks. 65 W) Słuchawki

## Mechaniczne

- **Regulacja pozycji ekranu:** Wysokość, pivot (obrót), pokrętło, odchylenie
- **Kąt pochylenia:** -5/+23
- **Kąt obrotu:** 90
- **Kąt rotacji:** 90
- **Regulacja wysokości:** 150 mm
- **Interfejs Montażowy VESA:** 100 x 100 mm

## Różne

- **Cechy:** Slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno)
- **Dołączone przewody:** 1 x kabel HDMI 1 x kabel DisplayPort 1 x kabel USB-C
- **Zgodność z normami:** TUV GS, RoHS, WEEE, PSE Mark, REACH, ERP, VCCI Class B, EAC, UKCA, Energy Star, TCO Certified Edge
- **Typ Gniazda Zabezpieczającego:** Gniazdo bezpieczeństwa Kensington

## Zasilanie

- **Napięcie wejściowe:** AC 100-240 V (50/60 Hz)
- **Pobór Mocy SDR (tryb Wł.):** 22 kWh/1000 godz.
- **Pobór Mocy (Standardowy):** 21 wat
- **Zużycie energii w stanie czuwania:** 0.5 wat
- **Pobór mocy (tryb wył.):** 0.3 wat

## Wymiary i waga

- **Wymiary i waga - informacje szczegółowe:** Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 61.35 cm - głębokość: 20.95 cm - wysokość: 54.45 cm

## Wielkość i waga (ładunek)

- **Szerokość transportowa:** 69.3 cm
- **Głębokość transportowa:** 44.6 cm
- **Wysokość transportowa:** 17 cm
- **Waga transportowa:** 8.4 kg

## Standardy ochrony środowiska

- **Certyfikat ENERGY STAR:** Tak

## Parametry

Stan

Nowy

## Zdjęcia

