



# Kamera IP IPC-HFW2541E-S-0280B

Indeks: 228088 Producent: DAHUA Kod producenta: 6923172545725

Cena: **456.15 zł**

## Opis

### Kamera IP IPC-HFW2541E-S-0280B

Producent: Dahua

#### Właściwości

- Opis Kamera IP IPC-HFW2541E-S-0280B 1/2,7" 5 Mpx CMOS Smart H.265/H.264 20 kl./s @ 5Mpx WDR (120dB) mirco SD(max 256 GB) Obiektyw stałogniskowy 2,8 mm IR 30 m IP67 DC 12V/PoE IVS (przekroczenie linii, intruz w strefie) SMD Wbudowany mikrofon
- Typ kamery **Stałopozycyjna typu bullet**
- Rozdzielczość (kamery int.) **2592 x 1944**
- Liczba klatek na sekundę **30**
- Matryca **1/2.7" CMOS**
- Obiektyw **Typ obiektywu: Stała ogniskowa Mocowanie obiektywu: M12 Ogniskowa: 2.8 mm Maks. Przysłona: F1.6 Pole widzenia 2.8 mm: H: 97°; V: 71°; D: 129° Typ przysłony: Stała Ostrość: od 1.1 m**
- Kąt widzenia pionowy **71**
- Kąt widzenia poziomy **97**
- Mikrofon **Tak**
- Wbudowane głośniki **Nie**
- Transmisja dwukierunkowa **Nie**
- Tryb nocny (rejestratory) **Tak**
- Detekcja ruchu (rejestratory) **Tak**
- Minimalne oświetlenie **0**
- Bezpieczeństwo **Szyfrowanie wideo Szyfrowanie oprogramowania układowego Szyfrowanie konfiguracji Digest WSSE Blokada konta Logi bezpieczeństwa Filtrowanie IP/MAC Generowanie i importowanie certyfikatu X.509 Syslog HTTPS 802.1x Bezpieczny rozruch Bezpieczna aktualizacja Trusted execution**
- Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja **Kompatybilność: ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec Max ilość użytkowników: 20 (łącznie pasmo 64 M) Przeglądarki: IE, Chrome, Firefox Oprogramowanie: Smart PSS; DSS; DMSS Pamięć masowa: FTP; SFTP; Micro SD card (max. 256 GB, sprzedawana osobno); NAS**
- Protokoły sieciowe **IPv4 IPv6 HTTP TCP UDP ARP RTP RTSP RTCP RTMP SMTP FTP SFTP DHCP DNS DDNS QoS UPnP NTP Multicast ICMP IGMP NFS SAMBA PPPoE SNMP**
- Obsługa systemów mobilnych **Android**
- Obsługa systemów mobilnych **iOS**
- Funkcje specjalne
- Pamięć wewnętrzna **128**
- Czytnik kart pamięci (tak/nie) **Tak**
- Standard pamięci SD / CFSDXC (**> 32GB**)
- Komunikacja bezprzewodowa **Nie**
- Złącza **RJ-45 (LAN)**
- Złącza **microSD**

- Klasa szczelności **IP67**
- Zasilanie **12 VDC/PoE (802.3af)**
- Wymagania sprzętowe
- Akcesoria w zestawie
- Kolor (wyliczeniowy) **Biały**
- Wymiary **192.7 x 70.5 x 66.4 mm**
- Waga **590**
- Pozostałe parametry **Kompresja: H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG Smart Codec: Smart H.265+; Smart H.264+ Wielostrumieniowość: 2 strumienie Kontrola Bit Rate: CBR/VBR Video Bit Rate H.264: 3 kbps-8192 kbps; H.265: 3 kbps-8192 kbps Dzień/Noc: Auto(ICR)/Color/B/W BLC HLC WDR: 120 dB Autoadaptacja sceny (SSA) Balans bieli: Auto / naturalne / uliczne / zewnętrzne / ręczne / regional custom Kontrola wzmocnienia: Auto / ręczne Redukcja szumów: 3D DNR Detekcja ruchu: 4 strefy ROI: 4 strefy Smart Illumination Obrót: 0° / 90° / 180° / 270° (przy 90° / 270° max. rozdzielczość 1080p) Odbicie lustrzane Strefy prywatności: 4**

## Parametry

<b>Kod producenta</b>	6923172545725
<b>Model</b>	IPC-HFW2541E-S-0280B
<b>Rozdzielczość</b>	5
<b>EAN</b>	6923172545725
<b>Waga produktu</b>	742
<b>Typ kamery</b>	czarno-biała, kolorowa
<b>Technologia</b>	IP
<b>Obudowa</b>	tubowa (bullet)
<b>Czułość</b>	0.01
<b>Obiektyw</b>	stałogniskowy
<b>Klasa szczelności kamery</b>	IP67
<b>Zasięg podczerwieni</b>	30
<b>Funkcje</b>	automatyczna regulacja wzmocnienia (AGC), automatyczny balans bieli (AWB), cyfrowa redukcja szumów (DNR), kompensacja światła z tyłu (BLC), mikrofon, nagrywanie na kartę pamięci, szeroki zakres dynamiki (WDR)
<b>Stan</b>	Nowy

## Zdjęcia

