

Kamera TP-LINK Tapo C425

Indeks: 374416 Producent: TP-LINK Kod producenta: Tapo C425

Cena: 466.17 zł

Opis

Kamera WiFi Tapo C425 2K QHD

Producent: TP-LINK

Właściwości

- Opis **Bezprzewodowa kamera Smart do monitoringu** Bezprzewodowy montaż: W 100% bezprzewodowa instalacja. Magnetyczna podstawka umożliwia łatwy dostęp do baterii. Łatwe dostosowywanie pola widzenia: Monitoruj obszar pod dowolnym kątem, dzięki wygodnej regulacji na magnetycznej podstawie. Moc, która trwa: Bateria o pojemności 10000mAh zmniejsza konieczność częstego ładowania i zapewnia nawet do 300 dni nieprzerwanej pracy na jednym ładowaniu. 2K QHD: Rejestrowanie wyraźnego i szczegółowego obrazu w rozdzielczości 2560x1440 zawierającej 1,7 razy więcej pikseli niż w przypadku rozdzielczości 1080p. Kolorowa Nocna wizja: Zwiększa Twoje bezpieczeństwo poprzez rejestrowanie jasnego, w pełni kolorowego obrazu, nawet w warunkach słabego oświetlenia, dzięki wbudowanym reflektorom i przetwornikowi Starlight. Spójrz szerzej, zobacz więcej: Kamera poszerza Twój zasięg widzenia, dzięki super rozległemu polu widzenia 150°. Spersonalizowane Strefy aktywności: Skonfiguruj określone strefy, aby otrzymywać ostrzeżenia dotyczące obszarów, które są dla Ciebie najważniejsze. **BEZPŁATNE Wykrywanie SI:** Technologia wykrywania przez Sztuczną Inteligencję identyfikuje ludzi, zwierzęta i pojazdy, a następnie wysyła Ci tylko istotne powiadomienia, aby unikać niepotrzebnych ostrzeżeń. Klasa szczelności IP66: Doskonała ochrona przed wodą i kurzem w warunkach panujących na zewnątrz budynku. Obsługa Panelu słonecznego Tapo: Utrzymuj stałe działanie kamery korzystając z panelu słonecznego Tapo A200.* Zamontuj i monitoruj obszar pod dowolnym kątem Dostosowywanie kąta widzenia kamery jest bardzo proste, ponieważ nie wymaga korzystania z żadnego mechanizmu blokującego. Wysoka rozdzielczość 2K QHD Kamera rejestruje 1,7 x więcej pikseli od innych kamer pracujących w rozdzielczości 1080p i zapewnia wyraźniejsze nagrania. Żywe kolory, nawet przy słabym oświetleniu Dzięki wbudowanym reflektorom i przetwornikowi Starlight, kamera zwiększa Twoje bezpieczeństwo, poprzez rejestrowanie jasnego, wyraźnego i kolorowego obrazu, nawet w warunkach słabego oświetlenia. Wiele możliwości wykrywania przez SI Smart SI dokładnie identyfikuje osoby, zwierzęta i pojazdy, zmniejszając w ten sposób liczbę fałszywych alertów i niepotrzebnych powiadomień.
- Typ kamery **Stałopozycyjna typu bullet**
- Rozdzielczość (kamery int.) **2560 x 1440**
- Liczba klatek na sekundę **30**
- Matryca **1/3" Progressive Scan CMOS**
- Obiektyw **Ogniskowa: 2,1 mm Przysłona: F2.1**
- Kąt widzenia pionowy **77**
- Kąt widzenia poziomy **134**
- Mikrofon **Wbudowany**
- Wbudowane głośniki **Tak**
- Transmisja dwukierunkowa **Tak**
- Tryb nocny (rejestratory) **Tak**
- Detekcja ruchu (rejestratory) **Tak**
- Bezpieczeństwo **128 bitowe szyfrowanie AES z SSL/TLS WPA/WPA2-PSK**

- Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja
- Protokoły sieciowe
- Standardy sieciowe **802.11n**
- Standardy sieciowe **802.11g**
- Standardy sieciowe **802.11b**
- Obsługa systemów mobilnych **Android**
- Obsługa systemów mobilnych **iOS**
- Funkcje specjalne
- Czytnik kart pamięci (tak/nie) **Tak**
- Standard pamięci SD / CF **SD (8MB - 4GB)**
- Standard pamięci SD / CF **SDXC (> 32GB)**
- Standard pamięci SD / CF **SDHC (4GB - 32GB)**
- Komunikacja bezprzewodowa **WiFi**
- Złącza **microSD**
- Klasa szczelności **IP66**
- Zasilanie **Wejście zasilacza: 100-240 V, 50/60 Hz Wyjście zasilacza: 5,0 V, 2,0 A**
- Wymagania sprzętowe
- Wymagania środowiskowe **Dopuszczalna temperatura pracy -20~45 stopni Celsjusza Dopuszczalna temperatura przechowywania -20~45 stopni Celsjusza**
- Akcesoria w zestawie **Tapo C425 Zasilacz USB Kabel USB Szablon montażowy Magnetyczna podstawka Śruby montażowe Kotwy montażowe Metalowa płyta Taśma dwustronna 3M Instrukcja szybkiej instalacji**
- Kolor (wyliczeniowy) **Biały**
- Wymiary **116.2 × 64.8 × 64.8 mm**
- Certyfikaty **CE, FCC, RoHS, RCM**
- Pozostałe parametry

Parametry

Stan	Nowy
------	------