



# Kamera WiFi Tapo C120 2K QHD do monitoringu domowego/zewnętrznego

Indeks: 365000 Producent: TP-LINK Kod producenta: Tapo C120

Cena: **258.92 zł**

## Opis

### Kamera WiFi Tapo C120 2K QHD do monitoringu domowego/zewnętrznego

Producent: TP-LINK

#### Właściwości

- Opis Kamera Wi-Fi do monitoringu domowego/zewnętrznego Wewnętrzny i zewnętrzny monitoring 24/7 - Umieść kamerę w salonie, sypialni, pokoju dziecka, ogrodzie lub przy drzwiach wejściowych i obserwuj co dzieje się przez cały dzień w dowolnych warunkach pogodowych (dzień, noc, deszcz, słońce), dzięki obudowie o klasie szczelności IP66. Nocna wizja w Pełnym kolorze - Wbudowany przetwornik Starlight umożliwia kamerze Tapo C120 rejestrować niezwykle wysokiej jakości obraz w warunkach słabego oświetlenia w odległości nawet 30m zobacz to, czego nie może zobaczyć ludzkie oko! Obraz na żywo w jakości 2K - W przypadku ochrony domu najważniejsze są szczegóły! Rozdzielczość 2K QHD zapewnia wyższą jakość niż FullHD 1080p, dzięki czemu nie umknie Ci nawet mały drobiazg. Wbudowane reflektory - Dzięki dwóm wbudowanym reflektorom, kamera Tapo C120 rozświetli monitorowany obszar, aby zarejestrować obraz w pełnym kolorze nawet w ciągu nocy. Łatwa instalacja - Montaż kamery Tapo C120 jest niezwykle prosty, dzięki magnetycznej podstawie z możliwością regulacji i 3 metrowemu kablowi zasilającemu. Opcjonalne doświetlenie podczerwienią - Jeśli czerwone diody IR LED są zbyt rozpraszające dla Ciebie, Twoich dzieci, lub zwierząt, możesz przełączyć na niewidzialny tryb IR, aby monitorować obszar w ciągu nocy, bez widocznych diod IR BEZPŁATNE Wykrywanie Smart SI - Technologia wykrywania przez Sztuczną Inteligencję identyfikuje ludzi, zwierzęta i pojazdy, a następnie wysyła Ci tylko istotne powiadomienia, aby unikać niepotrzebnych ostrzeżeń. Spersonalizowany alarm dźwiękowy i świetlny - Nagraj własny dźwięk jako alarm i dostosuj jasność reflektorów, aby spersonalizować działanie urządzenia i odstraszać intruzów. Dwukierunkowa transmisja audio - Rozmawiaj ze swoimi gośćmi, kurierami i zwierzętami przy drzwiach, za pomocą wysokiej jakości mikrofonu i głośnika kamery Tapo C120 Bezpieczne przechowywanie - Nagrywaj wideo na karcie microSD (do 512GB), lub korzystając z naszej usługi subskrypcyjnej przechowywania w chmurze Tapo Care, która zapisuje do 30 dni zdarzeń wideo i oferuje powiadomienia z migawkami. Kompatybilność z asystentami głosowymi - Przejmij kontrolę za pomocą poleceń głosowych, korzystając z Amazon Alexa lub Google Home, aby w wygodny sposób zarządzać kamerą Tapo C120 Odporna na warunki pogodowe Zamontuj kamerę w wybranym przez siebie miejscu i nie obawiaj się o pogodę. Urządzenie ma obudowę o klasie szczelności IP66. Łatwa w montażu Magnetyczna podstawka i kabel zasilający o długości 3 metrów zapewniają elastyczność montażu. Wykrywanie płaczu dziecka Otrzymasz powiadomienie, gdy wykryty zostanie płacz Twojego dziecka. Dioda IR Doświetlenie podczerwienią w nocy zapewnia widoczność do 10 metrów. Jest też również świetnym odstraszcaczem dla przechodniów, informującym o tym, że dom jest objęty stałym monitoringiem. Niewidzialna dioda IR Jeśli czerwone diody IR są dla Ciebie zbyt rozpraszające, możesz wtedy włączyć tryb niewidzialnej podczerwieni. Jest to idealne rozwiązanie do zastosowania wewnątrz budynku, gdzie znajdują się dzieci i zwierzęta.
- Typ kamery Stałopozycyjna typu bullet

- Rozdzielczość (kamery int.) **2560 x 1440**
- Liczba klatek na sekundę **20**
- Matryca **1/2.9 Progressive Scan CMOS**
- Obiektyw **Ogniskowa: 3.17mm Przystłona: 1.65**
- Kąt widzenia pionowy **103**
- Kąt widzenia poziomy **55**
- Mikrofon **Wbudowany**
- Wbudowane głośniki **Tak**
- Transmisja dwukierunkowa **Tak**
- Tryb nocny (rejestratory) **Tak**
- Detekcja ruchu (rejestratory) **Tak**
- Bezpieczeństwo **Uczenie maszynowe na urządzeniu 128 bitowe szyfrowanie AES z SSL/TLS WPA/WPA2-PSK**
- Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja
- Protokoły sieciowe
- Standardy sieciowe **802.11n**
- Standardy sieciowe **802.11b**
- Standardy sieciowe **802.11g**
- Obsługa systemów mobilnych **Android**
- Obsługa systemów mobilnych **iOS**
- Funkcje specjalne
- Czytnik kart pamięci (tak/nie) **Tak**
- Standard pamięci SD / CF **SDXC ( > 32GB)**
- Standard pamięci SD / CF **SDHC (4GB - 32GB)**
- Standard pamięci SD / CF **SD (8MB - 4GB)**
- Komunikacja bezprzewodowa **WiFi**
- Złącza **microSD**
- Klasa szczelności **IP66**
- Zasilanie **Napięcie wejściowe: 100-240 V, 50/60 Hz Napięcie wyjściowe: 5,0 V / 1,0 A (Zasilanie DC)**
- Wymagania sprzętowe
- Wymagania środowiskowe **Dopuszczalna temperatura pracy: -20~45 stopni Celsjusza Dopuszczalna temperatura przechowywania: -20~6 stopni Celsjusza Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90% RH Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90% RH, bez kondensacji**
- Akcesoria w zestawie **Tapo C120 Zasilacz USB Instrukcja szybkiej instalacji Śruby montażowe Szablon montażowy Metalowa płyta Taśma dwustronna 3M Kotwy montażowe 3 Metrowy kabel typu C Organizer kabli Przyrząd do demontażu**
- Kolor (wyliczeniowy) **Biały**
- Wymiary **67.4 × 57.4 × 44.1mm**
- Certyfikaty
- Pozostałe parametry

## Parametry

Stan

Nowy

## Zdjęcia

