



Kamera zewnętrzna IP 4MP VIGI C340(6mm)

Indeks: 219702 Producent: TP-LINK Kod producenta: VIGI C340(6mm)

Cena: **356.92 zł**

Opis

Kamera zewnętrzna IP 4MP VIGI C340(6mm)

Producent: TP-LINK

Właściwości

- Opis Zewnętrzna, w pełni kolorowa kamera sieciowa VIGI typu Bullet, 4MP Wysoka jakość 4MP: Kamera wyposażona jest w sensor o rozdzielczości 4MP, który jest w stanie uchwycić nawet najmniejsze detale. Pełnia kolorów przez 24h: Detale w pełnych kolorach dostępne są przez cały dzień, nawet w warunkach całkowitej ciemności. Jest to możliwe dzięki czułemu sensorowi i wbudowanym diodom LED światła punkowego. Wodoodporność: Niezawodna klasa szczelności IP66 zapewnia stabilne działanie w warunkach panujących na zewnątrz budynku. Detekcja Smart (wykrywanie osób, detekcja ruchu, przekroczenia linii, wtargnięcia na obszar, sabotaż): Otrzymuj powiadomienia i sprawdzaj co dzieje się, gdy ktoś przekroczy ustaloną przez Ciebie granicę, wejdzie na wyznaczony obszar lub zasłoni kamerę. H.265+: Bez wykorzystywania dodatkowej przepustowości, Twoje kamery mogą przesyłać skompresowany i krystalicznie czysty obraz, jednocześnie oszczędzając miejsce na dysku, zmniejszając obciążenie sieci i obniżając koszty monitoringu bez utraty jakości obrazu. PoE/12V DC: Dwie metody zasilania w znaczącym stopniu ułatwiają wykonanie okablowania kamery. Aplikacja VIGI: Zarządzaj swoim bezpieczeństwem na wyciągnięcie ręki za pomocą aplikacji VIGI. Łatwe wdrożenie Podłącz swoją kamerę kablem RJ45, następnie doprowadź zasilanie i transmisja danych zostanie nawiązana. Elementy uszczelniające służą zachowaniu stabilnej wydajności w zastosowaniach na zewnątrz budynku. Bez konieczności wyboru między szczegółami i kolorami Monitoruj obszar przez 24 godziny w wyraźnych i kolorowych szczegółach, nawet podczas ciemnej nocy. W pełni kolorowa kamera VIGI zapewnia maksymalną rozdzielczość 4MP i gwarantuje kolorowy monitoring dzięki dużemu rozmiarowi soczewki, wysokiej czułości sensora i wbudowanemu dodatkowemu oświetleniu. Każde zdarzenie jest pod Twoją kontrolą Kamera VIGI inteligentnie wykrywa aktywności i natychmiast Cię o nich informuje. Odpowiedz automatycznie poprzez Detekcję Smart i dwukierunkową transmisję audio. Smart IR Zapobiega niedoświetleniu obiektów, które znajdują się daleko od kamery lub przesadnym naświetleniu obiektów, które rejestrowane są blisko obiektywu w nocy. Wide Dynamic Range Funkcja dostosowuje kontrast oświetlenia do warunków, aby zminimalizować zacienienia i wydobyć z obrazu rzeczywistą głębię. Większa kompresja. Większa oszczędność. Ta sama jakość Bez wykorzystywania dodatkowej przepustowości, Twoje kamery mogą przesyłać skompresowany oraz krystalicznie czysty obraz, oszczędzając jednocześnie miejsce na dysku, zmniejszając obciążenie sieci i obniżając koszty monitoringu bez utraty jakości obrazu. Elastyczne zarządzanie i przechowywanie Przejmij pełną kontrolę nad swoim bezpieczeństwem, dzięki czterem metodom zarządzania : Intefejs Web, VIGI NVR, aplikacja VIGI i Security Manager. Zapis lokalny jest dostępny dla każdej z tych metod, jak również na karcie SD w kamerze.
- Typ kamery Stałopozycyjna typu bullet
- Rozdzielczość (kamery int.) 2560 x 1440
- Liczba klatek na sekundę 30
- Matryca
- Obiektyw Obiektyw: 6 mm Przystłona: 6 mm: F1.6 Uchwyt obiektywu: M12
- Kąt widzenia pionowy 27

- Kąt widzenia poziomy **50**
- Mikrofon **Wbudowany**
- Wbudowane głośniki **Tak**
- Tryb nocny (rejestratory) **Tak**
- Detekcja ruchu (rejestratory) **Tak**
- Minimalna czułość **0**
- Bezpieczeństwo **Ochrona hasłem, Szyfrowanie HTTPS, Filtr adresów IP, Autoryzacja Digest**
- Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja
- Protokoły sieciowe **TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS**
- Standardy sieciowe **802.3at**
- Standardy sieciowe **802.3af**
- Funkcje specjalne
- Czytnik kart pamięci (tak/nie) **Tak**
- Standard pamięci SD / CF **SDXC (> 32GB)**
- Komunikacja bezprzewodowa **Nie**
- Złącza **RJ-45 (LAN)**
- Złącza **Audio in**
- Złącza **Audio out**
- Złącza **microSD**
- Klasa szczelności **IP66**
- Zasilanie **12V DC +/- 5%, Współosiowa wtyczka zasilania 5.5mm PoE (802.3af/at, class 0)**
- Wymagania sprzętowe
- Akcesoria w zestawie **Kamera VIGI C340 Instrukcja szybkiej instalacji Uszczelniające elementy do kabla Akcesoria montażowe (Śruby, Kotwy ścienne, Klucz imbusowy)**
- Kolor (wyliczeniowy) **Biały**
- Kolor (wyliczeniowy) **Czarny**
- Wymiary **78 × 70 × 174 mm**
- Pozostałe parametry

Parametry

EAN	4897098688632
Kod producenta	VIGI C340(6mm)
Model	VIGI C340(6mm)
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.4
Stan	Nowy

Zdjęcia

