



Karta PCIe PCEA-S2N, 2x port szeregowy RS232 250 Kbpsw zestawie LP

Indeks: 213188 Producent: AXAGON Kod producenta: PCEA-S2N

Cena: **67.35 zł**

Opis

Karta PCIe PCEA-S2N, 2x port szeregowy RS232 250 Kbpsw zestawie LP

Producent: AXAGON

Właściwości

- Opis Karta PCI-Express AXAGON PCEA-S2N rozbuduje komputer stacjonarny o dwa porty szeregowy RS-232 ze złączami DB-9. Wysoka wydajność, pełna kompatybilność i wiele opcji ustawień portów dzięki sprawdzony chipsetu ASIX. Dołączone low profile śledzie pozwalają na instalację kontrolera w standardowych i niskoprofilowych obudowach PC. Wsparcie Plug and Play - automatyczny wybór żądania przerwania IRQ i adresu I/O. 256-Byte transmit & receive FIFO buffer do każdego portu. Ustawienie prędkości transmisji portu szeregowego. Ustawiana długość słowa 5, 6, 7, 8 lub 9 bitów. Ustawiany parytet (parzysty, nieparzysty, żaden, znak, spacja), 1, 1.5 lub 2 stop bity. Ustawialne sterowanie przepływem Xon/Xoff, sprzętowe lub żadne. Zmiana numeru portu COM. Zaawansowane ustawienia przesyłu danych oraz prędkości transmisji 9-bit. Wsparcie sygnałów szeregowych TXD, RXD, RTS, CTS, DTR, DCD, DSR, RI. Zabezpieczenie portu szeregowego przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD) przekraczające 15KV dla wyładowań w szczelinie powietrznej i 8KV dla wyładowań stykowych. Wsparcie połączenia urządzeń szeregowych, takich jak bankomaty, kasy fiskalne, czytniki kodów kreskowych, maszyny CNC, tablety, modemy, POS lub PDA. Wykorzystany chipset ASIX AX99100.
- Rodzaj kontrolera **RS-232 Serial Port**
- Interfejs **PCIe**
- Chipset **ASIX AX99100**
- Porty (karty rozszerzeń) **2 x RS-232 Serial Port**
- Wymagania sprzętowe
- Akcesoria w zestawie **Karta PCI-Express ze standardowym śledziem Śledzie low profile Instrukcja instalacyjna Zapakowane w pudełku kartonowym**
- Wymiary
- Pozostałe parametry **Kompatybilność: UART 16C950 / Extended 16C550 / 16C550 PCI-Express 1.0a / 1.1 / 2.1 / 3.0 x1 / x4 / x8 / x16 PCIe slot**

Parametry

EAN	8595247905406
Kod producenta	PCEA-S2N

Producent	inny
Model	PCEA-S2N
Stan	Nowy

Zdjęcia



250
kbps

250 kbps SPEED
of RS232
TRANSCEIVERS

**PLUG &
PLAY**

PLUG AND PLAY

**16C950
UART**

16C950 UART
COMPATIBLE

RS-232

RS-232
COMPATIBLE



PCI-EXPRESS
CARD

2
PORTS

2x SERIAL
PORTS



STANDARD
& LOW
PROFILE

