



# LEXMARK 21K0230 Drukarka Lexmark CS820de

Indeks: **219899** Producent: **Lexmark** Kod producenta: **21K0230**

**Cena: 6,654.23 zł**

## Opis

### LEXMARK 21K0230 Drukarka Lexmark CS820de

Producent: LEXMARK

#### Opis

Dzięki wysokiej wydajności drukowania dla grup roboczych oraz profesjonalnej jakości wydruków w kolorze urządzenie Lexmark CS820 wyróżnia się na tle konkurencji nie tylko jako bardzo szybka kolorowa drukarka laserowa A4 w swojej klasie, ale także jako bardzo opłacalny model pod względem zakresu funkcji, materiałów eksploatacyjnych i serwisu.

#### Najważniejsze punkty sprzedaży

Bezkonkurencyjna prędkość CS820 to szybka kolorowa drukarka laserowa A4, a także pierwsza i jedyna kolorowa drukarka laserowa A4 o szybkości drukowania przekraczającej 57 stron na minutę. Nawet bardzo duże zadania drukowania w kolorze są realizowane szybko, dzięki czemu użytkownicy mogą pracować jeszcze wydajniej. Ekspert w kwestii szybkiego druku Model CS820 drukuje jedną kolorową stronę w zaledwie 7 sekund. Często krótkie zadania wydruku są już zrealizowane, zanim użytkownik wstanie z krzesła, a dodatkowo można skrócić czas oczekiwania w przypadku, gdy polecenie drukowania jest wykonywane z poziomu ekranu dotykowego. Wydajne drukowanie Czterordzeniowy procesor pamięci w standardzie zapewniają urządzeniu CS820 niezwykle wydajny kontroler druku, który umożliwia obsługę złożonych zadań druku w kolorze obejmujących duże fotografie o wysokiej rozdzielczości i zajmujące wiele stron grafiki. Prawdziwą wydajność tego modelu zapewnia dedykowany, wysokowydajny układ graficzny. Wierne barwy Seria CS820 zapewnia zarówno kalibrację PANTONE, jak i osadzone strony z próbkami kolorów, co pomaga w uzyskaniu idealnych barw na etapie tworzenia projektu graficznego. Technologia Colour Replacement Lexmarka łączy zastępowanie koloru plamki i wymianę RGB w celu precyzyjnego dopasowywania najważniejszych kolorów, na przykład występujących w logotypie. Kolory są tak wierne, że wszystkie zadania możesz realizować bez zlecenia ich na zewnątrz. Personalizacja wyświetlacza  
Możliwość wyświetlania własnego, przewijanego pokazu slajdów na kolorowym ekranie dotykowym w celu przekazywania użytkownikom ważnych wiadomości, gdy drukarka znajduje się w trybie oszczędzania energii.

#### Produkt:

- **Nazwa:** LEXMARK 21K0230 Drukarka Lexmark CS820de
- **Opis:** Lexmark CS820de - Drukarka - kolorowy - Duplex - laser - A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - do 57 str/min (mono) / do 57 str/min (kolor) - pojemność: 650 arkusze - USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0 — host
- **EAN:** 0734646525954
- **Gwarancja producenta:** Brak gwarancji

#### Ogólne

- **Typ drukarki:** Drukarka grupy roboczej - laser - kolorowy

#### Drukarka

- **Prędkość drukowania:** Do 57 str/min - czarno-białe - A4 (210 x 297 mm) Do 57 str/min - kolor - A4 (210 x 297 mm) Do

57 str/min - Dupleks czerń i biel - A4 (210 x 297 mm)

- **Wbudowane urządzenia:** Ekran dotykowy
- **Rozmiar ekranu podglądu:** 4.3"
- **Technologia przyłączenia:** Przewodowa
- **Interfejs:** USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0 — host
- **Możliwe AirPrint:** Tak
- **Maksymalna Rozdzielczość (B&W):** 1200 x 1200 dpi
- **Maksymalna Rozdzielczość (Kolor):** 1200 x 1200 dpi
- **Technologia wygładzania obrazu:** 4800 Color Quality
- **Automatyczny dupleks:** Tak
- **Obsługa PostScript:** Standard
- **Czas pierwszego wydruku czarno-białego:** 7 sek
- **Czas pierwszego wydruku w kolorze:** 7 sek
- **Standardowe języki drukarki:** PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, Adobe PPDS, XPS, PDF 1.7
- **Dołączone czcionki:** 39 x skalowalny PPDS 84 x skalowalne PCL 165 x skalowalne PostScript 15 x bitmapowy PPDS 2 x bitmapowe PCL
- **Kody paskowe:** OCR-A, OCR-B
- **Obsługa nośników:** Taca uniwersalna na 100 arkuszy, podajnik papieru na 550 arkuszy

## Procesor

- **Procesor:** 1.33 GHz

## RAM

- **Zainstalowana pamięć RAM (Maks.):** 1 GB / 3 GB (maks.)

## Obsługa nośników

- **Typy nośników:** Koperty, folie do przezroczy, etykiety, papier zwykły, etykiety winylowe, tektura
- **Klasa nośników:** A4/Legal
- **Max rozmiar nośnika:** Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
- **Rozmiary nośników:** ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139,7 x 215,9 mm), Oficio (216 x 343 mm)
- **Rozmiary kopert:** US No 10 (104,7 x 241,3 mm), Międzynarodowy DL (110 x 220 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), US No 9 (98,6 x 225,6 mm), International C4 (229 x 324 mm)
- **Całkowita pojemność nośników:** 650 arkusze
- **Podajniki nośników:** 1 x automatyczny - 100 arkusze waga: 60 g/m<sup>2</sup> - 176 g/m<sup>2</sup> 1 x automatyczny - 550 arkusze waga: 60 g/m<sup>2</sup> - 176 g/m<sup>2</sup>
- **Maks. pojemność nośników:** 4500 arkusze
- **Pojemność tac wyjściowych:** 500 arkusze

## Cykl pracy

- **Normatywny cykl pracy(maks.):** 200000 strony
- **Zalecana ilość miesięczna:** 2500 - 25000 stron

## Praca w sieci

- **Praca w sieci:** Serwer wydruków
- **Protokół zdalnego zarządzania:** SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS
- **Protokoły zabezpieczeń i charakterystyka:** LEAP, TLS, IPsec, 802.1x, TTLS, PEAP, MD5, MS-CHAPv2

## Rozszerzenie / połączenie

- **Połączenia:** 1 x USB 2.0 - USB 4 pin Typ B 1 x Gigabit LAN - RJ-45 3 x USB 2.0 — host - 4 pin USB Typ A

## Różne

- **Dołączone materiały eksploatacyjne:** 1 x Toner (czarny) - do 8000 stron ISO/IEC 19798 1 x Toner (cyjan) - do 8000 stron ISO/IEC 19798 1 x Toner (magenta) - do 8000 stron ISO/IEC 19798 1 x Toner (żółty) - do 8000 stron ISO/IEC 19798
- **Zgodność z normami:** Certyfikat FCC Class A, UL, C-Tick, cUL, GS, NOM, SABS, CB, CCC, DOC, ICES-003 Klasa A, SII, Green Mark, IEC 60825-1, FDA, UL-AR, CEC, BSMI Class A, CDRH, KC, CECP, Green Dot, VCCI Class A, EcoLogo, Directive 1275/2008/EC, ECMA-370, EFTA, TER, CoC, ISO 9296, NOM-032

## Zasilanie

- **Zasilacz:** Zasilacz
- **Zużycie energii w trybie aktywności:** 800 wat
- **Zużycie energii w stanie czuwania:** 80 wat
- **Zużycie energii w stanie uśpienia:** 2.9 wat

## Oprogramowanie / Wymagania systemowe

- **Wymagany system operacyjny:** Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP 64-bit Edition, Novell NetWare 6.5, SunSoft Solaris 10, Microsoft Windows 7, Red Hat Enterprise Linux WS 4, Novell Open Enterprise Server, Microsoft Windows Vista, SuSE Linux Enterprise Server 11, Microsoft Windows Server 2008 R2, Apple MacOS X 10.6, SUSE Linux Enterprise Desktop 11, Microsoft Windows 7 64-bit Edition, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, SuSE Linux Enterprise Server 10, Microsoft Windows Vista (wersje 64-bitowe), Red Hat Enterprise Linux WS 5, Microsoft Windows Server 2008, IBM AIX 6.1, Microsoft Windows Server 2008 x64 Edition, SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 10, Apple MacOS X Lion 10.7, Windows 8, IBM AIX 7.1, Citrix XenApp 5, Citrix XenApp 6, Red Hat Enterprise Linux WS 6, Microsoft Windows Server 2012, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Windows 8 64-bit Edition, SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 11, SunSoft Solaris 11, Debian GNU/Linux 7.0, Citrix XenApp 6.5, Windows 8.1 64-bit Edition, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Windows RT, Apple OS X 10.9 Mavericks, Linux Mint 13, Microsoft Windows RT 8.1, Ubuntu 12.04 LTS, Ubuntu 15.04, Apple MacOS X 10.10, Ubuntu 14.04 LTS, openSUSE 13.1, Windows 10, Linux Mint 17, SuSE Linux Enterprise Server 12, Red Hat Fedora 21, openSUSE 13.2, SUSE Linux Enterprise Desktop 12, Apple MacOS X 10.11, Debian GNU/Linux 8.0, Red Hat Fedora 22, Linux Linpus Lite Desktop 2.1, Linux Mint Debian 2, PCLinuxOS 2014.12, Red Hat Enterprise Linux WS 7, openSUSE Tumbleweed

## Standardy ochrony środowiska

- **Blue Angel:** Tak
- **ENERGY STAR:** Tak

## Gwarancja producenta

- **Obsługa i wsparcie:** Gwarancja ograniczona - 1 rok - u użytkownika

## Parametry środowiska

- **Minimalna temperatura pracy:** 10 °C
- **Maksymalna temperatura pracy:** 32 °C
- **Dopuszczalna wilgotność:** 15 - 80%
- **Emisja dźwięku (w stanie czuwania):** 14 dBA
- **Emisja dźwięku (w czasie pracy):** 56 dBA
- **Emisja dźwięku (tryb cichy):** 52 dBA

## Wymiary i waga

- **Szerokość:** 55.88 cm
- **Głębokość:** 52.24 cm
- **Wysokość:** 53.59 cm
- **Waga:** 62.3 kg

## Wielkość i waga (ładunek)

- **Szerokość (transport):** 70 cm
- **Głębokość (transport):** 76 cm

- **Wysokość (transport):** 83.5 cm
- **Waga (transport):** 75 kg

## Parametry

<b>Kod producenta</b>	21K0230
<b>Model</b>	CS820de
<b>EAN</b>	0734646525954
<b>Waga produktu z opakowaniem jednostkowym</b>	88
<b>Kolor urządzenia</b>	szary
<b>Szerokość produktu</b>	55.9
<b>Głębokość produktu</b>	52.24
<b>Wysokość produktu</b>	54
<b>Technologia druku</b>	laserowa (kolor)
<b>Maksymalny format papieru</b>	A4
<b>Komunikacja</b>	Wi-Fi
<b>Złącza</b>	RJ-45, USB typ B
<b>Prędkość druku w czerni</b>	57
<b>Prędkość druku w kolorze</b>	57
<b>Rozdzielczość druku w czerni (dpi)</b>	1200 x 1200
<b>Rozdzielczość druku w kolorze (dpi)</b>	1200 x 1200
<b>Funkcje druku</b>	automatyczny druk dwustronny
<b>Cechy dodatkowe</b>	wyświetlacz
<b>Miesięczne obciążenie</b>	25000
<b>Stan</b>	Nowy

## Zdjęcia

