



# LEXMARK C2326 Laserprinter Color SF

Indeks: **290624** Producent: **Lexmark** Kod producenta: **40N9341**

Cena: **2,662.26 zł**

## Opis

# LEXMARK C2326 Laserprinter Color SF

Producent: LEXMARK

## Produkt:

- **Nazwa:** LEXMARK C2326 Laserprinter Color SF 24 ppm Wi-Fi en duplex prints
- **Opis:** Lexmark C2326 - Drukarka - kolorowy - Duplex - laser - A4/Legal - 2400 x 600 dpi - do 24.7 str/min (mono) / do 24.7 str/min (kolor) - pojemność: 250 arkusze - USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(ac)
- **EAN:** 0734646719995
- **Gwarancja producenta:** 12 miesięcy w miejscu instalacji

## Ogólne

- **Typ drukarki:** Drukarka grupy roboczej - laser - kolorowy

## Drukarka

- **Prędkość drukowania:** Do 24.7 str/min - Czerń i biel (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) Do 24.7 str/min - kolor (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) Do 13 ark/min - Dwustronne czerń i biel (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) Do 13 ark/min - kolor dwustronne (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) Do 26 str/min - Czerń i biel (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Do 26 str/min - kolor (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Do 13 ark/min - Dwustronne czerń i biel (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Do 13 ark/min - kolor dwustronne (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
- **Wbudowane urządzenia:** Ekran dotykowy LCD 2,8"
- **Rozmiar ekranu podglądu:** 2.8"
- **Technologia przyłączania:** Bezprzewodowa
- **Interfejs:** USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(ac)
- **Możliwe AirPrint:** Tak
- **Maksymalna Rozdzielczość (B&W):** 2400 x 600 dpi
- **Maksymalna Rozdzielczość (Kolor):** 2400 x 600 dpi
- **Maksymalna Klasa Rozdzielczości (Czerń i Biel):** 2400 x 600 dpi
- **Maksymalna Klasa Rozdzielczości (Kolor):** 2400 x 600 dpi
- **Technologia wygładzania obrazu:** 4800 Color Quality
- **Automatyczny duplex:** Tak
- **Obsługa PostScript:** Standard
- **Czas pierwszego wydruku czarno-białego:** 10.9 sek
- **Czas pierwszego wydruku w kolorze:** 11 sek
- **Standardowe języki drukarki:** PCL 5, PostScript 3, PCL 6, PCLm
- **Sposób zarządzania kolorami:** Mopria
- **Obsługa nośników:** Podajnik papieru na 250 arkuszy, taca podawania ręcznego pojedynczych arkuszy

## Procesor

- **Procesor:** 1000 MHz

## RAM

- **Zainstalowana pamięć RAM (Maks.):** 512 MB / 512 MB (maks.)

## Obsługa nośników

- **Typy nośników:** Koperty, etykiety, papier zwykły, tektura
- **Klasa nośników:** A4/Legal
- **Max rozmiar nośnika:** Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
- **Rozmiary nośników:** ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139,7 x 215,9 mm), Oficio (216 x 343 mm)
- **Rozmiary kopert:** US No 10 (104,7 x 241,3 mm), Międzynarodowy DL (110 x 220 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Monarch (98,4 x 190,5 mm), US No 9 (98,6 x 225,6 mm)
- **Całkowita pojemność nośników:** 250 arkusze
- **Podajniki nośników:** Podajnik boczny: 1 - 1 arkusz Taca wejściowa: 1 - 250 arkusze waga: 60 g/m<sup>2</sup> - 170 g/m<sup>2</sup> - (16 lbs (min) - 47 lbs (maks.)) Taca wyjściowa: 1 - 100 arkusze
- **Maks. pojemność nośników:** 750 arkusze
- **Pojemność tac wyjściowych:** 100 arkusze

## Cykl pracy

- **Normatywny cykl pracy(maks.):** 75000 strony
- **Zalecana ilość miesięczna:** 750 - 5000 pages

## Praca w sieci

- **Praca w sieci:** Serwer wydruków
- **Protokół zdalnego zarządzania:** SNMP 1, SNMP 2c
- **Protokoły zabezpieczeń i charakterystyka:** SSL, LEAP, TLS, IPsec, ARP, TTLS, PEAP, MD5, MS-CHAPv2, SNMP 3

## Rozszerzenie / połączenie

- **Połączenia:** 1 x USB 2.0 - USB 4 pin Typ B 1 x Gigabit LAN - RJ-45

## Różne

- **Dołączone materiały eksploatacyjne:** 1 x Toner (cyjan) - do 1500 stron 1 x Toner (magenta) - do 1500 stron 1 x Toner (żółty) - do 1500 stron 1 x Toner (czarny) - do 1500 stron
- **Zgodność z normami:** Certyfikat FCC Class B, C-Tick, ICES-003 Class B, CCC, DOC, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, BSMI Class B, KCC, IEC 60825-1, FDA, UL-AR, EN 60825-1, KC, CECP, CEL, EFTA, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, DE-UZ 205, EC 1275, UL-GS

## Oprogramowanie / Wymagania systemowe

- **Wymagany system operacyjny:** Novell NetWare 6.5, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1, Windows 10, Microsoft Windows Server 2016, SuSE Linux Enterprise Server 12 SP3, Ubuntu 16.04, openSUSE 42.3, Linux Fedora 27, openSUSE 15, Debian Linux 9.4, Debian GNU/Linux 8.11, Ubuntu 18.04 LTS, Red Hat Enterprise Linux WS 7.5, Linux Fedora 28, Novell Open Enterprise Server 15 SP1, Novell Open Enterprise Server SP3, Novell Open Enterprise Server 11 SP3

## Standardy ochrony środowiska

- **ENERGY STAR:** Tak

## Parametry środowiska

- **Minimalna temperatura pracy:** 10 °C
- **Maksymalna temperatura pracy:** 32 °C

- **Dopuszczalna wilgotność:** 8 - 80%
- **Emisja dźwięku (w stanie czuwania):** 14 dBA
- **Emisja dźwięku (w czasie pracy):** 53 dBA

## Wymiary i waga

- **Szerokość:** 41.12 cm
- **Głębokość:** 39.41 cm
- **Wysokość:** 24.37 cm
- **Waga:** 16.1 kg

## Wielkość i waga (ładunek)

- **Szerokość (transport):** 33.2 cm
- **Głębokość (transport):** 55.6 cm
- **Wysokość (transport):** 51.9 cm
- **Waga (transport):** 19.1 kg

## Parametry

**Stan**

Nowy