



LEXMARK CX625adhe MFP A4 color printer

Indeks: 179603 Producent: Lexmark Kod producenta: 42C7890

Cena: **6,727.96 zł**

Opis

LEXMARK CX625adhe MFP A4 color printer

Producent: LEXMARK

Opis

Bajeczne kolory, wszechstronność funkcji - przystosowana do pracy w sieci, wielofunkcyjna drukarka Lexmark z kolorowym ekranem dotykowym i funkcją druku dwustronnego zapewnia błyskawiczne sporządzanie wydruków z dużą szybkością, umożliwiając ponadto kopiowanie, skanowanie i faksowanie.

Najważniejsze punkty sprzedaży

Wygoda drukowania w pobliżuMożesz sporządzać w firmie profesjonalne wydruki kolorowe u siebie w firmie. Czas ich realizacji będzie przy tym bardzo krótki dzięki dającej się rozbudować dużej pamięci i szybkiemu, dwurdzeniowemu procesorowi.Profesjonalne odwzorowanie barwTechnologia Named Color Replacement Lexmarka i kalibracja PANTONE ułatwiają kreowanie spójnego wizerunku marki przez dokładne odwzorowanie barw.Grafika o wysokiej rozdzielczościGrafika i obrazy zachowują zawsze wyrazistość dzięki rzeczywistej rozdzielczości, a toner Unison Lexmarka zapewnia utrzymanie powtarzalnej jakości.Niezwykle szybkie i ciche drukowanieBłyskawiczne drukowanie, kopiowanie i skanowanie z szybkością sięgającą oraz drukowanie jednostronicowych dokumentów kolorowych w zaledwie kilka sekund.Inteligentny ekran dotykowy i porty USBEkran dotykowy o wyrazistych kolorach zapewnia dostęp do zainstalowanych fabrycznie, łatwych w obsłudze aplikacji użytkowych. Do dyspozycji, ponadto, wygodny port USB z przodu.

Produkt:

- **Nazwa:** LEXMARK CX625adhe MFP A4 color printer 37 ppm 2GB 1.2GHz
- **Opis:** Lexmark CX625adhe - Drukarka wielofunkcyjna - kolorowy - laser - 215.9 x 355.6 mm (oryginalny) - A4/Legal (nośnik) - do 38 str/min (kopiowanie) - do 37 str/min (drukowanie) - 250 arkusze - 33.6 Kbps - USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0 — host
- **EAN:** 0734646657112
- **Gwarancja producenta:** 12 miesięcy w miejscu instalacji

Ogólne

- **Czcionki drukarkowe:** Bitmapowe PCL x 2 Skalowalne PostScript x 158 Skalowalne PCL x 84 Bitmapowy PPDS x 5 Skalowalny PPDS x 39
- **Rodzaj urządzenia:** Drukarka wielofunkcyjna
- **Typ faksu:** Papier zwykły
- **Technologia druku:** Laser - kolorowy
- **Normatywny cykl pracy(maks.):** 100000 strony
- **Zalecana ilość miesięczna:** 1500–10000 str.
- **Rozmiar przekątnej ekranu:** 7"
- **Wyświetlacz Obsługa Kolorów:** Kolor
- **Cechy wyświetlacza:** Wyświetlacz dotykowy

- **Dostępność Połączenia:** Tak
- **Interfejs:** USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0 — host
- **Możliwe AirPrint:** Tak
- **Cechy urządzenia biurowego:** Skanowanie do e-mail, twardy dysk dołączony, skanuj do FTP, skanuj do hosta USB

Pamięć

- **Pamięć standardowa:** 2 GB
- **Maks. pamięć obsługiwana:** 6 GB

Kopiowanie

- **Maksymalna prędkość kopiowania:** Do 38 str/min (mono) / do 38 str/min (kolor)
- **Maks. powiększenie dokumentu:** 400%
- **Maks. zmniejszenie dokumentu:** 25%
- **Automatyczny duplex:** Tak

Drukowanie

- **Maksymalna rozdzielczość drukowania:** Do 1200 x 1200 dpi (mono) / do 1200 x 1200 dpi (kolor)
- **Maksymalna Klasa Rozdzielczości Drukowania:** Do 1200 x 1200 dpi (mono) / do 1200 x 1200 dpi (kolor)
- **Maksymalna prędkość drukowania:** Do 37 str/min (mono) / do 37 str/min (kolor)
- **Sterowniki drukarki / Emulacje:** PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, PPDS, PDF 1.7, XPS
- **Technologia wygładzania obrazu:** 4800CQ
- **Automatyczny duplex:** Tak
- **Czas pierwszego wydruku czarno-białego:** 8 sek
- **Czas pierwszego wydruku w kolorze:** 8 sek
- **Sposób zarządzania kolorami:** Mopria

Skanowanie

- **Element skanujący:** CIS
- **Automatyczne duplexowanie:** Tak
- **Rozdzielczość optyczna:** 1200 x 600 dpi (kolor 600 x 600 dpi)

Faks

- **Kompatybilność G3:** Super G3
- **Maks. szybkość przesyłu:** 33.6 Kbps

Obsługa dokumentów i nośników

- **Maks. format oryginału:** 215.9 x 355.6 mm
- **Obsługiwane Rozmiary Oryginalne:** 215.9 x 355.6 mm
- **Rodzaj oryginału:** Arkusze
- **Pojemność podajnika dokumentów:** 100 arkusze
- **Max rozmiar nośnika:** A4/Legal
- **Rodzaj obsługiwanych nośników:** Koperty, papier zwykły, etykiety, kartki
- **Rozmiary obsługiwanych nośników:** ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139,7 x 215,9 mm), Oficio (216 x 343 mm)
- **Rozmiar koperty:** US No 10 (104,7 x 241,3 mm), Międzynarodowy DL (110 x 220 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Monarch (98,4 x 190,5 mm), US No 9 (98,6 x 225,6 mm)
- **Pojemność nośników standardowych:** 250 arkusze
- **Maks. pojemność nośników:** 1450 arkusze
- **Pojemność podajnika bocznego:** 1 arkusz
- **Pojemność tac odbiorczych:** 150 arkusze
- **Obsługa dokumentów i nośników - szczegóły:** Taca wejściowa - 250 arkusze waga: 90.3 g/m² - 105 g/m² Podajnik boczny - 1 arkusz Taca wyjściowa - 150 arkusze ADF - 100 arkusze

- **Prędkość:** Drukowanie: do 37 str/min (A4) - czarno-biały Drukowanie: do 37 str/min (A4) - kolor Drukowanie: do 19 ark/min (A4) - dupleks czarno-biały Drukowanie: do 19 ark/min (A4) - kolor dwustronne Kopiowanie: do 38 str/min (A4) - Czerń i biel (ISO/IEC 24735) Kopiowanie: do 38 str/min (A4) - kolor (ISO/IEC 24735) Kopiowanie: do 19 ark/min (A4) - dupleks czarno-biały Kopiowanie: do 19 ark/min (A4) - kolor dwustronne Skanowanie: do 47 ark/min (A4) - czarno-biały Skanowanie: do 50 ark/min (Letter A) - czarno-biały Skanowanie: do 30 ark/min (A4) - kolor Skanowanie: do 32 ark/min (Letter A) - kolor Skanowanie: do 94 ark/min (A4) - dupleks czarno-biały Skanowanie: do 100 ark/min (Letter A) - dupleks czarno-biały Skanowanie: do 60 ark/min (A4) - kolor dwustronne Skanowanie: do 64 ark/min (Letter A) - kolor dwustronne

Połączenia

- **Interfejsy:** 1 x USB 2.0 - USB 4 pin Typ B 1 x Gigabit LAN - RJ-45 2 x USB 2.0 — host - 4 pin USB Typ A
- **Protokoły bezpieczeństwa i własności:** SSL, LEAP, TLS, IPsec, 802.1x, ARP, TTLS, PEAP, MD5, MS-CHAPv2, SNMP 3
- **Obsługiwane systemy operacyjne:** Novell NetWare 6, SuSE Linux Enterprise Server 10, SuSE Linux Enterprise Server 11, Novell NetWare 5.1, Novell NetWare 6.5, SunSoft Solaris x86 10, IBM AIX 6.1, Apple Mac OS X 10.6, Apple Mac OS X 10.7, Red Hat Enterprise Linux WS 6.0, IBM AIX 7.1, Apple Mac OS X 10.8, SunSoft Solaris x86 11, SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 10, SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 11, Apple Mac OS X 10.9, MS Windows 7 (32/64 bitów), Debian Linux 7.0, Apple Mac OS X 10.10, Windows 8 (32/64-bits), Windows 8.1 (32/64-bits), Windows 10, Apple Mac OS X 10.11, openSUSE 13.2, Novell Open Enterprise Server 2, Debian Linux 8.0, SuSE Linux Enterprise Server 12, Novell Open Enterprise Server 11, Red Hat Enterprise Linux WS 7.0, macOS 10.12, Fedora Linux 23, Fedora Linux 24, openSUSE 42.3, Ubuntu Linux 16.04 LTS

Zasilanie

- **Zużycie energii podczas pracy:** 480 wat
- **Zużycie energii w trybie czuwania:** 38 wat
- **Zużycie energii w spoczynku:** 1.8 wat

Różne

- **Czas wydruku pierwszej kopii w trybie czarno-białym:** 8 sek
- **Czas wydruku pierwszej kopii w trybie koloru:** 8.5 sek
- **Dołączone materiały eksploatacyjne:** 1 x pojemnik z tonerem (czarny) - do 3000 stron ISO/IEC 19798 1 x pojemnik z tonerem (cyjan) - do 2000 stron ISO/IEC 19798 1 x pojemnik z tonerem (magenta) - do 2000 stron ISO/IEC 19798 1 x pojemnik z tonerem (żółty) - do 2000 stron ISO/IEC 19798 4 x wywoływacz
- **Zgodność ze standardami:** Certyfikat FCC Class B, C-Tick, cUL, GS, CB, ICES-003 Class B, CCC, DOC, SII, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, BSMI Class B, KCC, IEC 60825-1, FDA, UL-AR, GOST-R, EN 60825-1, KC, CECP, CEL, VCCI Class B, ECMA-370, EFTA, TER, MET, ISO 532B, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1

Standardy ochrony środowiska

- **Certyfikat ENERGY STAR:** Tak
- **Blue Angel Compliant:** Tak

Gwarancja producenta

- **Obsługa i wsparcie:** Gwarancja ograniczona - 1 rok - u użytkownika - czas reakcji: następny dzień roboczy

Wymiary i waga

- **Szerokość:** 44.2 cm
- **Głębokość:** 60.8 cm
- **Wysokość:** 46.2 cm
- **Waga:** 27.5 kg

Wielkość i waga (ładunek)

- **Szerokość transportowa:** 55.8 cm
- **Głębokość transportowa:** 64.5 cm

- Wysokość transportowa: 57 cm
- Waga transportowa: 31.6 kg

Parametry środowiska

- Emisja dźwięku: 55 dBA (podczas pracy)
- Minimalna temperatura pracy: 10 °C
- Maksymalna temperatura pracy: 32 °C
- Dopuszczalna wilgotność: 8 - 80%

Parametry

Kod producenta	42C7890
Producent	Lexmark
Model	CX625adhe
EAN	0734646657112
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	31.6
Szerokość produktu	44.2
Głębokość produktu	60.8
Wysokość produktu	46.2
Technologia druku	laserowa (kolor)
Maksymalny format papieru	A4
Złącza	RJ-45, USB typ A, USB typ B
Pojemność odbiornika papieru (kartki)	150
Prędkość druku w czerni	38
Prędkość druku w kolorze	38
Rozdzielczość druku w czerni (dpi)	1200 x 1200
Rozdzielczość druku w kolorze (dpi)	1200 x 1200
Funkcje druku	automatyczny druk dwustronny, druk bez marginesów, druk na kartonie, druk na papierze fotograficznym, druk z chmury, druk z urządzeń mobilnych, druk z USB
Cechy dodatkowe	wyświetlacz
Załączone materiały eksploatacyjne	toner (startowy)
Miesięczne obciążenie	100000
Prędkość kopiowania	38
Rodzaj sensora skanera	CIS
Rozdzielczość skanowania (dpi)	1200 x 1200
Format skanera	A4
Stan	Nowy

Zdjęcia

