



LEXMARK Marknet 8352 Wireless options

Indeks: **179568** Producent: **Lexmark** Kod producenta: **27X0135**

Cena: **218.71 zł**

Opis

LEXMARK Marknet 8352 Wireless options

Producent: LEXMARK

Opis

Serwer druku MarkNet N8352 umożliwia wysyłanie zadań drukowania do drukarek Lexmarka za pośrednictwem sieci bezprzewodowych 802.11b/g/n dzięki zastosowaniu złącza RP-SMA z anteną. Korzystając z pasma 2,4 GHz, ten bezprzewodowy serwer druku łączy się z dowolną siecią bezprzewodową, aby udostępniać pełny zakres możliwości drukowania w sieci. Model MarkNet N8352 może nawet działać w bezpiecznym środowisku, ponieważ zapewnia wysoką szybkość połączenia oraz obsługę uwierzytelniania 802.1x i protokołu IPSec.

Najważniejsze punkty sprzedaży

Swoboda Umieszczaj zasoby tam, gdzie są potrzebne. Niech o lokalizacji drukarki decydują względy eksploatacyjne i ekonomiczne, a nie ograniczenia wynikające z dostępności gniazd sieci LAN. Łatwa konfiguracja Konfiguracja przewodowa i bezprzewodowa - konfiguruj z użyciem kabla USB lub całkowicie bez kabli. Serwer druku może łączyć się z większością głównych sieci bezprzewodowych za pośrednictwem pasma 2,4 GHz dzięki złączu RP-SMA z anteną. Zabezpieczanie komunikacji sieciowej Protokół SNMP v3 obsługuje zaszyfrowane i uwierzytelnione przesyłanie danych administracyjnych, które służą do ochrony zdalnej konfiguracji i komunikatów o stanie urządzenia. Protokół IPSec można stosować w sieciach TCP/IP IPv4 i IPv6, a zapewnia on szyfrowanie i uwierzytelnianie komunikacji w warstwie sieci. Wbudowana strona WWW Wbudowana strona WWW umożliwia administratorom aktualizowanie oprogramowania sprzętowego drukarki oraz dostęp do jej ustawień za pomocą przeglądarki internetowej. Pozwala to na łatwe monitorowanie stanu drukarki i zmianę jej ustawień domyślnych.

Produkt:

- **Nazwa:** LEXMARK Marknet 8352 Wireless options plus NFC for CS & CX MS & MX 310 410 MS510 MS610 Series (and BSD equivalent)
- **Opis:** Lexmark MarkNet N8352 - Serwer wydruków - USB - 802.11b/g/n, NFC - dla Lexmark C2425, C2535, CS421, CS521, CS622, CX410, CX421, CX510, CX522, CX622, CX625, MS510
- **EAN:** 0734646568975
- **Gwarancja producenta:** 12 miesięcy w serwisie

Ogólne

- **Rodzaj urządzenia:** Serwer wydruków
- **Typ obudowy:** Zewnętrzna
- **Typ interfejsu (szyny):** USB

Praca w sieci

- **Technologia podłączania:** Bezprzewodowa
- **Protokół komunikacyjny danych:** IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, NFC

- **Szybkość transmisji danych:** 72 Mbps
- **Protokół warstwy Sieci / Transportu:** TCP/IP, UDP/IP, NTP, ICMP/IP, IPSec, LPR/LPD, ARP, FTP, BOOTP, DHCP, DNS, RARP, SLP, DDNS
- **Protokół zdalnego zarządzania:** SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, IPP 1.0, IPP 1.1, IPP 2.0
- **Pasmo częstotliwości:** 2.4 GHz
- **Zgodność z normami:** IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n

Różne

- **Dołączone przewody:** 1 x kabel USB
- **Algorytm kodowania:** LEAP, MD5, 128-bit WEP, WEP 64-bit, TLS, PEAP, TTLS, WPA2, WPA2-Enterprise

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

- **Wymagany system operacyjny:** HP-UX 11.11, Novell NetWare 6.5, Novell NetWare 5.1 SP6 lub nowsza wersja, Novell NetWare 6.0 SP3 lub nowsza wersja, HP-UX 11.23, Microsoft Windows 7, IBM AIX 5.3, SunSoft Solaris x86 10, Red Hat Enterprise Linux WS 4, Microsoft Windows Vista, SuSE Linux Enterprise Server 11, Microsoft Windows Server 2008 R2, Apple MacOS X 10.6, SUSE Linux Enterprise Desktop 11, Microsoft Windows 7 64-bit Edition, Red Flag Linux 6.0, Debian GNU/Linux 5.0, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, SuSE Linux Enterprise Server 10, Microsoft Windows Vista (wersje 64-bitowe), Red Hat Enterprise Linux WS 5, Microsoft Windows Server 2008, IBM AIX 6.1, Microsoft Windows Server 2008 x64 Edition, HP-UX 11.31, Linux Linpus Desktop 9.6, SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 9, SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 10, Apple MacOS X Lion 10.7, openSUSE 11.4, Windows 8, IBM AIX 7.1, Linux Mint 11, SunSoft Solaris x86 11, Debian GNU/Linux 6.0, Linux Mint 10, Red Hat Enterprise Linux WS 6, Ubuntu 12.04, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, openSUSE 12.2, Windows 8 64-bit Edition, openSUSE 12.1, Linux Mint 12, SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 11, Red Hat Fedora 17, Android 4.1.2 (Jelly Bean), Ubuntu 12.10, Android 4.2.2 (Jelly Bean), Android 4.3 (Jelly Bean), Windows 8.1 64-bit Edition, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Windows RT, Apple OS X 10.9 Mavericks, Red Hat Fedora 18, Linux Mint 13, PCLinuxOS 2011, Android 4.4.2 (KitKat), Microsoft Windows RT 8.1, Red Hat Fedora 19, Apple MacOS X 10.10, Apple iOS 4.2

Wymiary i waga

- **Szerokość:** 15.2 cm
- **Głębokość:** 22.9 cm
- **Wysokość:** 4.1 cm
- **Waga:** 170 g

Parametry środowiska

- **Minimalna temperatura pracy:** 16 °C
- **Maksymalna temperatura pracy:** 32 °C
- **Dopuszczalna wilgotność:** 8 - 80%

Informacja o kompatybilności

- **Zaprojektowany dla:** Lexmark C2425dw, C2535dw, CS310dn, CS310n, CS317dn, CS410dn, CS410dtn, CS410n, CS417dn, CS421dn, CS510de, CS510dte, CS517de, CS521dn, CS622de, CX310dn, CX310n, CX317dn, CX410de, CX410de DSV EG, CX410dte, CX410e, CX410e Gov S36, CX417de, CX421adn, CX510de, CX510de SPR Columbia, CX510de Statoil, CX510dhe, CX510dthe, CX517de, CX522ade, CX622ade, CX625ade, CX625adhe, MS310dn, MS312dn, MS315dn, MS317dn, MS410dn, MS415dn, MS417dn, MS510dn, MS510dtn, MS517dn, MS610de, MS610dn, MS610dte, MS617dn, MX310dn, MX317dn, MX410de, MX417de

EAN 0734646568975

Kod producenta MarkNet N8352

Waga produktu z opakowaniem jednostkowym 0.17

Stan Nowy

Zdjęcia

