



LEXMARK XM3142 Laser MFP 40ppm Mono HV

Indeks: **294448** Producent: **Lexmark** Kod producenta: **29S8170**

Cena: 4,701.24 zł

Opis

LEXMARK XM3142 Laser MFP 40ppm Mono HV

Producent: LEXMARK

Produkt:

- **Nazwa:** LEXMARK XM3142 Laser MFP 40ppm Mono HV EMEA
- **Opis:** Lexmark XM3142 - Drukarka wielofunkcyjna - czarno-biały - laser - A4/Legal (nośnik) - do 39 str/min (kopiowanie) - do 40 str/min (drukowanie) - 350 arkusze - 33.6 Kbps - USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi, USB 2.0 — host
- **EAN:** 0734646731881
- **Gwarancja producenta:** 12 miesięcy w miejscu instalacji

Ogólne

- **Czcionki drukarkowe:** Bitmapowe PCL x 2 Skalowalne PostScript x 163 Skalowalne PCL x 94 Skalowalny PPDS x 39 Bitmapowy PPDS x 5
- **Rodzaj urządzenia:** Drukarka wielofunkcyjna
- **Typ faksu:** Papier zwykły
- **Technologia druku:** Laser - monochromatyczny
- **Normatywny cykl pracy(maks.):** 80000 strony
- **Zalecana ilość miesięczna:** 800-8000 str.
- **Rozmiar przekątnej ekranu:** 4.3"
- **Wyświetlacz Obsługa Kolorów:** Kolor
- **Cechy wyświetlacza:** Wyświetlacz dotykowy
- **Dostępność Połączenia:** Tak
- **Interfejs:** USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi, USB 2.0 — host
- **Możliwe AirPrint:** Tak
- **Cechy urządzenia biurowego:** Skanowanie do e-mail, skanuj do sieci, skanuj do FTP, skanuj do PC

Pamięć

- **Pamięć standardowa:** 2 GB
- **Maks. pamięć obsługiwana:** 2 GB

Kopiowanie

- **Maksymalna prędkość kopiowania:** Do 39 str/min
- **Maks. powiększenie dokumentu:** 400%
- **Maks. zmniejszenie dokumentu:** 25%
- **Automatyczny duplex:** Tak

Drukowanie

- **Maksymalna rozdzielczość drukowania:** Do 2400 x 600 dpi
- **Maksymalna Klasa Rozdzielczości Drukowania:** Do 2400 x 600 dpi
- **Maksymalna prędkość drukowania:** Do 40 str/min
- **Sterowniki drukarki / Emulacje:** PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, PDF 1.7, PCL 5, PCLm
- **Technologia wygładzania obrazu:** 1200 IQ, 2400 IQ
- **Automatyczny dupleks:** Tak
- **Czas pierwszego wydruku czarno-białego:** 5.9 sek

Skanowanie

- **Element skanujący:** CIS
- **Automatyczne dupleksowanie:** Tak
- **Rozdzielczość optyczna:** 600 x 600 dpi

Faks

- **Kompatybilność G3:** Super G3
- **Maks. szybkość przesyłu:** 33.6 Kbps

Obsługa dokumentów i nośników

- **Rodzaj oryginału:** Arkusze
- **Pojemność podajnika dokumentów:** 50 arkusze
- **Max rozmiar nośnika:** A4/Legal
- **Rodzaj obsługiwanych nośników:** Koperty, papier zwykły, etykiety, kartki
- **Rozmiary obsługiwanych nośników:** ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139,7 x 215,9 mm), Oficio (216 x 343 mm)
- **Rozmiar koperty:** US No 10 (104,7 x 241,3 mm), Międzynarodowy DL (110 x 220 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Monarch (98,4 x 190,5 mm), US No 9 (98,6 x 225,6 mm)
- **Pojemność nośników standardowych:** 350 arkusze
- **Maks. pojemność nośników:** 900 arkusze
- **Pojemność podajnika bocznego:** 100 arkusze
- **Pojemność tac odbiorczych:** 150 arkusze
- **Obsługa dokumentów i nośników - szczegóły:** Taca wejściowa - 250 arkusze waga: 60 g/m² - 120 g/m²; gramatura (lbs): 16 lbs - 32 lbs Podajnik wielofunkcyjny - 100 arkusze waga: 60 g/m² - 217 g/m²; gramatura (lbs): 16 lbs - 58 lbs ADF - 50 arkusze Taca wyjściowa - 150 arkusze
- **Prędkość:** Drukowanie: do 42 str/min (Letter A) - Czerń i biel (ISO/IEC 24735) Kopiowanie: do 39 str/min (A4) - Czerń i biel (ISO/IEC 24735) Kopiowanie: do 18 str/min (A4/Letter A) - B/W duplex (ISO/IEC 24735) Skanowanie: do 48 str/min (Letter A) - czarno-biały Skanowanie: do 46 str/min (A4) - czarno-biały Skanowanie: do 96 str/min (Letter A) - dupleks czarno-biały Skanowanie: do 92 str/min (A4) - dupleks czarno-biały Skanowanie: do 42 str/min (Letter A) - kolor dwustronne Skanowanie: do 40 str/min (A4) - kolor dwustronne Skanowanie: do 21 str/min (Letter A) - kolor Skanowanie: do 20 str/min (A4) - kolor Drukowanie: do 42 str/min (Letter A) - Czerń i biel (ISO/IEC 24734) Drukowanie: do 40 str/min (A4) - Czerń i biel (ISO/IEC 24734) Drukowanie: do 18 str/min (A4/Letter A) - dupleks czarno-biały (ISO/IEC 24734)

Połączenia

- **Interfejsy:** 1 x USB 2.0 - USB 4 pin Typ B 1 x Gigabit LAN - RJ-45 1 x USB 2.0 — host - 4 pin USB Typ A
- **Protokoły bezpieczeństwa i własności:** SSL, LEAP, TLS, IPsec, 802.1x, TTLS, PEAP, MD5, MS-CHAPv2, SNMP 3
- **Obsługiwane systemy operacyjne:** MS Windows 2000, MS Windows NT 4.0, MS Windows ME, MS Windows 98, MS Windows 2000 Server, Novell NetWare 6.5, MS Windows Server 2008 R2, MS Windows Server 2012, Windows RT, Windows 8.1, MS Windows Server 2012 R2, MS Windows Server 2003 (32/64-bits), MS Windows Server 2008 (32/64-bits), MS Windows XP (32/64 bitów), MS Windows Vista (32/64 bitów), MS Windows 7 (32/64 bitów), Windows 8 (32/64-bits), Windows 10, MS Windows Server 2016, Debian Linux 9.4, Ubuntu Linux 18.04 LTS, MS Windows Server 2019, openSUSE 15.2, Novell Open Enterprise Server 11 SP3, Novell Open Enterprise Server 15 SP1, Novell Open Enterprise Server 2 SP3, Windows 11, MS Windows Server 2022, Ubuntu Linux 20.04, Fedora 32, Fedora 33, Debian

Linux 10, SuSE Linux Enterprise Server 12 SP5, openSUSE 15.1, Red Hat Linux 8.3, SuSE Linux Enterprise Server 15 SP2, Red Hat Linux 7.9

Zasilanie

- **Zużycie energii podczas pracy:** 580 wat
- **Zużycie energii w trybie czuwania:** 8.9 wat
- **Zużycie energii w spoczynku:** 1.2 wat

Różne

- **Czas wydruku pierwszej kopii w trybie czarno-białym:** 5.9 sek
- **Dołączone materiały eksploatacyjne:** 1 x pojemnik z tonerem (czarny) - do 3000 stron 1 x bęben - do 40000 stron
- **Zgodność ze standardami:** Certyfikat FCC Class B, UL, cUL, NOM, EN55024, EN55022 Class B, CB, ICES-003 Class B, CCC, DOC, SII, UL 60950-1, BSMI Class B, KCC, FDA, UL-AR, GOST-R, KC, CECP, CEL, EuP, EN 62311, EN 61000-3, ECMA-370, EFTA, TER, ISO 532B, TED, IEC/EN 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, DE-UZ 205, EC 1275, IEC/EN 60825-1, EN 62301 Class B, UL-GS

Standardy ochrony środowiska

- **EPEAT Compliant:** EPEAT Silver
- **Certyfikat ENERGY STAR:** Tak

Gwarancja producenta

- **Obsługa i wsparcie:** Gwarancja ograniczona - 1 rok - u użytkownika - czas reakcji: następny dzień roboczy

Wymiary i waga

- **Szerokość:** 41.148 cm
- **Głębokość:** 36.068 cm
- **Wysokość:** 35.36 cm

Wielkość i waga (ładunek)

- **Szerokość transportowa:** 47 cm
- **Głębokość transportowa:** 43 cm
- **Wysokość transportowa:** 40.3 cm
- **Waga transportowa:** 14.71 kg

Parametry środowiska

- **Emisja dźwięku:** 15 dBA (stan jałowy) / 58 dBA (podczas pracy)
- **Minimalna temperatura pracy:** 10 °C
- **Maksymalna temperatura pracy:** 32 °C
- **Dopuszczalna wilgotność:** 15 - 80% RH

Parametry

Stan

Nowy

Zdjęcia

