



Listwa PDU 10A 8-Outlet 1U z pomiarem PE8108G-AX-G

Indeks: **22910** Producent: **ATEN** Kod producenta: **PE8108G-AX-G**

Cena: **3,155.27 zł**

Opis

Listwa zasilająca 10A 8-Outlet 1U Outlet Metered PDU PE8108G-AX-G

Producent: ATEN

Właściwości

- Opis **PE8108 eco PDU** to inteligentne urządzenie PDU, które posiada 8 wyjść prądu zmiennego i jest dostępne w różnych konfiguracjach gniazda IEC lub NEMA. Zapewnia bezpieczne, scentralizowane, inteligentne, zarządzanie zasilaniem (włączanie zasilania, wyłączanie, cykl) centrów danych urządzeń IT (serwery, systemy pamięci masowej, przełączniki KVM, urządzenia sieciowe, szeregowo urządzenia danych, itd.) oraz zdolność do monitorowania środowiska centrów, przez sensory. 8 wyjść 15A (12A obniżony UL) / 10A Pomiar zasilania PDU
- Liczba gniazd typu C13 **8**
- Długość przewodu **3**
- Wtyczka **C14**
- Włącznik **Nie**
- Montaż (listwy) **Podłoże**
- Akcesoria w zestawie **1x moduł dystrybucji zasilania PE8108 1x przewód zasilający 1x zestaw do montażu na półce 1x płyta CD z oprogramowaniem 1x instrukcja obsługi**
- Kolor (wyliczeniowy) **Czarny**
- Wymiary **Długość: 43.24 cm Szerokość: 22.04 cm Wysokość: 4.40 cm**
- Waga **2.75**
- Pozostałe parametry **Nominalne napięcie wejściowe: 100 240 V AC Maksymalny prąd wejściowy: Maks. 10 A Częstotliwość wejściowa: 50-60 Hz Moc wejściowa: 2300 VA (maks.) Nominalne napięcie wyjściowe: 100 240 V AC Maksymalny prąd wyjściowy (gniazdo): C13: 10 A (maks.) Maksymalny prąd wyjściowy (sekcja): 10 A (maks.) Maksymalny prąd wyjściowy (ogółem): 10 A (maks.) Wyłączniki: 1 x wyłącznik bez bezpiecznika 15 A Pomiar: Monitorowanie prądu, napięcia, VA, PF i kWh na gniazdo Przełączanie gniazd: Tak Porty czujnika środowiskowego: 2 Dokładność pomiaru: Zakres napięcia: 100250 V AC +/-1% Zakres mocy: 100 W ~ wydajność maksymalna +/-2% Zakres natężenia: 0,11 A +/-0,1 A; 120 A +/-1%**

Parametry

EAN	4710423777682
Stan	Nowy

Kod producenta	PE8108G-AX-G
Producent	PE8108G-AX-G