



Listwa zasilająca Basic Metered 1U PDU 16A 9 Outlet C13

Indeks: **345491** Producent: **ATEN** Kod producenta: **PE1209G-AT-G**

Cena: 784.63 zł

Opis

Listwa zasilająca Basic Metered 1U PDU 16A 9 Outlet C13

Producent: ATEN

Właściwości

- Opis Zaprojektowane w celu zwiększenia wydajności dystrybucji zasilania i monitorowania stanu zasilania w środowisku IT, podstawowe jednostki PDU ATEN z pomiarem zawierają elementy o wysokości 1U z 9 gniazdami i są dostępne w konfiguracjach z gniazdami IEC lub NEMA. Kompaktowa obudowa oraz możliwość montażu w stelażu pomagają zaoszczędzić miejsce i wyeliminować bałagan. Aby monitorować stan zasilania podłączonych urządzeń, urządzenia są wyposażone w podwójne 3-cyfrowe wyświetlacze 7-segmentowe, które w czasie rzeczywistym pokazują napięcie wejściowe i prąd wyjściowy. Podstawowe jednostki PDU z pomiarem zapewniają bezpieczne, scentralizowane wykorzystanie energii przez sprzęt IT w centrum danych, w tym serwery, systemy pamięci masowej, przełączniki KVM i urządzenia sieciowe, w celu optymalizacji zużycia energii i zarządzania zasobami. Oszczędzająca miejsce konstrukcja 1U do montażu w stelażu Modele z gniazdami IEC lub NEMA Zabezpieczenie nadprądowe Dwa 3-cyfrowe, 7-segmentowe wyświetlacze pokazujące prąd i napięcie Monitorowanie prądu PDU w czasie rzeczywistym w połączeniu z EC1000 Energy Box
- Napięcie **240**
- Porty zasilania we. **IEC-C20**
- Porty zasilania wy. **9 x IEC-C13**
- Obsługiwane protokoły i standardy
- Zabezpieczenia / filtry **Przeciwzwarciove**
- Zabezpieczenia / filtry **Przeciwprzeciążeniowe**
- Certyfikaty **CE Class A CE LVD**
- Wymagania środowiskowe **Temperatura pracy: 0 40 Temperatura przechowywania: -20 60 Wysokość nad poziomem morza: 3000m**
- Akcesoria w zestawie
- Kolor (wyliczeniowy) **Czarny**
- Wymiary **48.2 x 4.44 x 6 cm**
- Waga **0.8**
- Pozostałe parametry **Moc wejściowa: 3840VA(Max) Częstotliwość wejściowa: 50-60 Hz**

Parametry

Stan

Nowy

