



LISTWA ZASILAJĄCA RACK PDU PRO 19" LANBERG 1U 16A 7X 230V PL SPD-3MP 2M CZARNA

Indeks: **163575** Producent: **LANBERG** Kod producenta: **PDU-PRO-07E-0200-BK**

Cena: 103.95 zł

Opis

LISTWA ZASILAJĄCA RACK PDU PRO 19" LANBERG 1U 16A 7X 230V PL SPD-3MP 2M CZARNA

Producent: Lanberg

Listwa dystrybucji zasilania (PDU) Lanberg to rozwiązanie dedykowane do zastosowań profesjonalnych w zakresie listew zasilających. Jej konstrukcja została przygotowana wyłącznie do poziomego montażu doczołowego w wszelkich rodzajach szaf serwerowych 19". Listwa dostarcza płynne, niezawodne zasilanie do podpiętych do niej urządzeń zapewniając dodatkowy poziom ochrony. Jest ona wyposażona w 1 fazowe wejście zasilania oraz w szereg dodatkowych zabezpieczeń, takich jak zastosowanie ochrony przeciwprzeciążeniowej, przesłony torów prądowych, mających na celu ochronę użytkownika oraz wprowadzono bezpiecznik automatyczny, co ułatwia ewentualne serwisowanie oraz jego wymianę. Listwa cechuje się dodatkową warstwą ochrony poprzez zastosowanie nadmiarowego przekroju kabla co gwarantuje pełną, nieprzerwaną pracę urządzenia podczas pracy na pełnym obciążeniu. Dzięki temu z powodzeniem może być wykorzystywana w profesjonalnym środowisku serwerowym. Specyfikacja: - Wysokość: 1U, - Zakres napięcia: 220V ~ 250V, - Zakres częstotliwości: 50Hz / 60Hz, - Maksymalna moc pracy listwy: 4000W, - Bezpiecznik: automatyczny, - Max. natężenie pracy przełącznika: 16A, - Aktywny filtr przeciwzakłóceń, - Ochrona przeciwprzepięciowa: Un: 220 ~ 250 VAC, 50/60 Hz; Uc: 280 VAC; Mp: L-N + L-PE + N-PE; In: (8/20 S): 10 KA; Up: 1000 V; Ur: 1000 V; tA 25 nS; IR: 16 A; Pmax: 4000 W, - Typ ogranicznika: Typ 2 / T2 wg. próby klasy II (byłe E wg. VDE 0675 Teil 6), - Materiał wykonania listwy: aluminium, - Typ wtyczki kabla wejściowego: uni-schuko (DIN 49441), 16A, - Rodzaj i typ pinów kabla wejściowego: pełne, mosiądz, - Typ i ilość gniazd wyjściowych: francuskie x7 (NF C 61-314), - Rodzaj i typ pinów gniazd wyjściowych: pełne, mosiądz, - Długość i rodzaj kabla: 2m, 3 żyłowy, przekrój 1.5mm². Zgodny z VDE, - Odkręcane uszy montażowe (możliwość ich odwrócenia), - Kolor: czarny. Zawartość opakowania: - Listwa zasilająca PDU - Instrukcja obsługi - Śruby M6: 4 sztuki

- **Długość** 45 mm
- **Szerokość** 481.7 mm
- **Wysokość** 45 mm
- **Długość przewodu** 200 cm
- **Moc** 4000 W
- **Kolor** Czarny
- **Rodzaj bezpiecznika** Automatyczny
- **Liczba bezpieczników** 1
- **Czas reakcji bezpiecznika** 25 ns
- **Rozmiar** 19"
- **Wysokość teleinformatyczna** 1 U
- **Wymagana liczba śrub** 4

- **Natężenie prądu** 16 A
- **Zabezpieczenia** Przeciwwprzeięciowe Wylącznik
- **Przeznaczenie** Szafy rack
- **Rodzaj wtyku** Uni-schuko
- **Typ gniazda** Typ E
- **Liczba gniazd** 7
- **Ubezpieczenie** Nie

Parametry

Stan	Nowy
Długość przewodu	2
Kod producenta	PDU-PRO-07E-0200-BK
EAN	5901969429756

Zdjęcia

