



Monitor 23.8 ProLite XB2483HSU-B3 HDMI,DP,USB,AMVA,PIVOT

Indeks: **39282** Producent: **IİYAMA** Kod producenta: **XB2483HSU-B3**

Cena: **947.10 zł**

Opis

MONITOR IIYAMA LED 24" XB2483HSU-B3 D

Producent: IİYAMA

Konstrukcja

- Kolor produktu: Czarny
- Certyfikat EnergyStar: Tak
- Pozycjonowanie na rynku: Biznes

Moc

- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Pobór mocy: 26 W
- Klasa wydajności energetycznej: B
- Pobór mocy w trybie czuwania: 0,5 W

Waga i rozmiary

- Głębokość produktu: 56,5 mm
- Szerokość urządzenia (z podstawą): 552,5 mm
- Szerokość produktu: 552,5 mm
- Wysokość urządzenia (z podstawą): 511 mm
- Głębokość urządzenia (z podstawą): 230 mm
- Waga (z podstawą): 5,6 kg
- Wysokość produktu: 381 mm

Warunki pracy

- Zakres temperatur (eksploatacja): 5 - 35 °C

Dane opakowania

- Skrócona instrukcja obsługi: Tak
- Przewody: Prąd przemienny, USB, HDMI
- Stojak dołączony: Tak

Cienki klient

- Zainstalowano Thin Client: Nie

Wyświetlacz

- Kształt ekranu: Płaski
- Kompatybilność 3D: Nie
- Współczynnik kontrastu (dynamiczny): 80000000:1
- Kąt widzenia (poziomy): 178°
- Rozmiar plamki: 0,275 x 0,275 mm
- Powierzchnia wyświetlacza: Matowy
- Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 1920 x 1080 (HD 1080)
- Długość przekątnej ekranu: 60,5 cm (23.8")
- Jasność wyświetlacza (typowa): 250 cd/m²
- Format obrazu: 16:9
- Zasięg skanowania (długość): 55 - 75 Hz
- Kąt widzenia (pionowy): 178°
- Kolory wyświetlacza: 16.78 milionów kolorów
- Rozdzielczość: 1920 x 1080 px
- Zasięg skanowania w poziomie: 30 - 80 kHz
- Czas odpowiedzi (typowy): 4 ms
- Natywne proporcje obrazu: 16:9
- Typ HD: Full HD
- Rozmiar obrazu (w poprzek): 60,5 cm
- Rozmiar obrazu (w pionie): 29,6 cm
- Współczynnik kontrastu (typowy): 3000:1
- Technologia wyświetlacza: LED
- Oddzielna synchronizacja H/V: Tak
- Typ ekranu: A-MVA
- Rozmiar obrazu (w poziomie): 52,7 cm

Multimedia

- Wbudowane głośniki: Tak
- Moc wyjściowa (RMS): 4 W
- Wbudowana kamera/aparat: Nie
- Ilość głośników: 2

Ergonomia

- Diody LED: Tak
- Typ gniazda zamka kabla: Kensington
- Gniazdo zamknięcia przewodu: Tak
- Zakres kąta nachylenia: -2 - 22°
- Interfejs do montażu panela: 100 x 100 mm
- Opcja regulacji wysokości: Tak
- Liczba języków OSD: 11
- Regulacja pochylenia: Tak
- Oś obrotu: Tak
- Kąt obrotu wokół osi: -45 - 45°
- Regulacja wysokości: 13 cm
- Standard VESA: Tak
- Obsługa funkcji Plug & Play: Tak
- Obracany: -45 - 45°
- Obrotowe: Tak
- OSD: Tak

Porty i interfejsy

- Ilość portów HDMI: 1
- HDCP: Tak

- Wbudowany USB hub: Tak
- Liczba DisplayPorts: 1
- Port DVI: Nie
- Wyjścia słuchawkowe: 1
- Wersja USB hub: 2.0
- Liczba portów VGA (D-Sub): 1
- Rodzaj portuUSB upstream: USB Typu B
- Ilość portów USB Typu A downstream: 2
- Ilość portów upstream: 1

Pozostałe funkcje

- Podręcznik użytkownika: Tak
- Wbudowany tuner tv: Nie
- Typ ekranu: LED
- Wbudowany wyłącznik: Tak
- Obracanie: Tak
- Zasilanie: Tak

Parametry

Marka	iiyama
Model	XB2483HSU-B3
EAN	4948570115648
Przekątna ekranu (cale)	23.8
Kod producenta	XB2483HSU-B3
Rodzaj podświetlania	LED
Przekątna ekranu	60.5
Czas reakcji	4
Jasność	250
Typ matrycy	VA
Powłoka matrycy	matowa
Proporcje obrazu	16:9
Kontrast statyczny (x:1)	3000
Kontrast dynamiczny (x:1)	80000000
Częstotliwość odświeżania	75
Kąt widzenia w pionie	178
Kąt widzenia w poziomie	178
Regulacja	pivot, regulacja pochylenia (góra/dół), regulacja wysokości
Złącza	DisplayPort, D-Sub (VGA), HDMI, USB 2.0 typ A, wyjście audio (minijack 3,5 mm)
Standard VESA	100 x 100
Konstrukcja i elementy dodatkowe	hub USB, Kensington lock, wbudowane głośniki
Rozmiar plamki	0.28
Certyfikaty	CE, CU, Energy star, PSE, TCO, TUV, VCCI-B

Cechy dodatkowe	klasa wydajności energetycznej: B, Plug and Play
Załączone wyposażenie	podręcznik użytkownika, skrócona instrukcja obsługi
Szerokość produktu z podstawą	55.25
Wysokość produktu z podstawą	51.1
Głębokość produktu z podstawą	23
Waga z podstawą	5.6
Szerokość produktu	55.25
Wysokość produktu	38.1
Głębokość produktu	5.65
Waga produktu	5.6
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	5.6
Stan	Nowy
Rozdzielczość natywna	1920 x 1080