



# Monitor 55 LH5582SB-B1 24/7,IPS,700CD/M2,USB,DP

Indeks: 125110 Producent: IIYAMA Kod producenta: LH5582SB-B1

Cena: **5,762.55 zł**

## Opis

### Monitor 55 LH5582SB-B1 24/7,IPS,700CD/M2,USB,DP

Producent: IIYAMA

#### Właściwości

- Opis **ProLite LH5582SB-B1** 55-calowy ekran z możliwością pracy 24/7 i jasnością 700cd/m<sup>2</sup>. Cienka ramka, szeroki wachlarz wejść, możliwość pracy 24/7 w pionie i poziomie, łączenia w ścianę wyświetlaczy oraz opcje sterowania przez LAN, RS232C lub podłączony przez gniazdo opcji mini PC. Ta kombinacja sprawia, że wyposażony w matrycę IPS LH5581S doskonale sprawdzi się we wszelkich zastosowaniach typu Digital Signage. Panel gwarantuje doskonałe kąty widzenia, wysoką jasność i nasycone, żywe kolory. A niski pobór energii w połączeniu z efektywną wentylacją zapewniają stabilną, bezawaryjną pracę. IPSTechnologia IPS gwarantuje wyższy kontrast, lepsze odwzorowanie barw i większe kąty widzenia niż najbardziej popularna technologia TN. Obraz będzie wyglądał dobrze niezależnie od tego, pod jakim kątem na niego patrzymy. **GNIAZDO OPS** Dodatkowe wbudowane tzw. gniazdo opcji (zgodne ze standardem OPS) umożliwia łatwą integrację monitora np. z mini PC. Seria Ultra Slim Monitory z serii Ultra Slim cechuje ultracienka ramka obudowy. Są więc one szczególnie polecane do tworzenia stanowisk składających się z kilku połączonych wyświetlaczy. Połączenie daisy chain przez DisplayPort/HDMI Daisy chain to łańcuchowe połączenie umożliwiające połączenie kilku ekranów razem. Główną jego zaletą jest prostota ponieważ, kolejne ekrany dołączane są do następnych za pośrednictwem łącza DisplayPort lub HDMI bez konieczności łączenia każdego ekranu z każdym. Łańcuch z łatwością można więc powiększać o kolejne ogniwa aż do określonego maksimum. Sterowanie przez LAN Sterowanie przez LAN oznacza, możliwość kontrolowania i zmiany ustawień w menu OSD przy pomocy interfejsu opartego o przeglądarkę WWW (tylko seria 64) lub wysyłając polecenia sterujące (serie 64 i 80).
- Model **PROLITE**
- Proporcje obrazu **16:9**
- Przekątna ekranu **2 54.6"**
- Typ matrycy **TFT IPS (IPS)**
- Powierzchnia matrycy **Matowa**
- Ekran dotykowy **Nie**
- Technologia podświetlania **Diody LED**
- Obszar widzialny w pionie **680.4**
- Obszar widzialny w poziomie **1209.6**
- Plamka matrycy **0.63**
- Rozdzielczość **1920 x 1080 (FHD 1080)**
- Czas reakcji new **8**
- Jasność **700**
- Kontrast statyczny **1 300:1**
- Częstotliwość pozioma min. **30**
- Częstotliwość pozioma max. **83**

- Częstotliwość pionowa min. **50**
- Częstotliwość pionowa max. **76**
- Kąt widzenia poziomy **178**
- Kąt widzenia pionowy **178**
- Ilość kolorów **1,07 mld**
- Gniazda we/wy **2 x 3,5 mm minijack**
- Gniazda we/wy **1 x DVI**
- Gniazda we/wy **2 x HDMI**
- Gniazda we/wy **2 x DisplayPort**
- Gniazda we/wy **1 x Composite**
- Gniazda we/wy **1 x USB 2.0**
- Gniazda we/wy **1 x RS-232 (COM)**
- Gniazda we/wy **1 x RJ-45 LAN**
- Gniazda we/wy **1 x 15-pin D-Sub**
- Gniazda we/wy **3 x RCA**
- Wbudowane głośniki **Tak**
- Wbudowany tuner TV **Nie**
- Kamera internetowa **Brak**
- Pivot **Nie**
- Certyfikaty **CE**
- Certyfikaty **TUV**
- Certyfikaty **CU**
- Certyfikaty **BSMI**
- Certyfikaty **CB**
- Standard VESA **400 x 400**
- Pobór mocy **145**
- Akcesoria w zestawie - **Kable: zasilający, DVI, HDMI, mDP - DP, DP, RS232- Instrukcje: skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa- Pilot**
- Akcesoria opcjonalne
- Kolor (wyliczeniowy) **Czarny**
- Kolor (wyliczeniowy) **Matowy**
- Wysokość **699.5**
- Szerokość **1228.5**
- Głębokość **71**
- Waga **24.7**
- Pozostałe parametry - **Czas pracy 24/7- Video wall / daisy chain- Odtwarzanie multimediiów- Metalowa obudowa**
- Informacje o gwarancji

## Parametry

<b>Marka</b>	iiyama
<b>Model</b>	ProLite
<b>EAN</b>	4948570115884
<b>Przekątna ekranu (cale)</b>	54.6
<b>Kod producenta</b>	LH5582SB-B1
<b>Rodzaj podświetlenia</b>	LED
<b>Przekątna ekranu</b>	138.8
<b>Czas reakcji</b>	8
<b>Jasność</b>	700

Typ matrycy	IPS / PLS
Powłoka matrycy	matowa
Proporcje obrazu	16:9
Kontrast statyczny (x:1)	1
Częstotliwość odświeżania	83
Kąt widzenia w pionie	178
Kąt widzenia w poziomie	178
Złącza	DisplayPort, D-Sub (VGA), DVI, HDMI, RCA, RJ-45, RS-232, USB 2.0 typ A, wyjście audio (minijack 3,5 mm), złącze kompozytowe
Standard VESA	400 x 400
Konstrukcja i elementy dodatkowe	wbudowane głośniki
Technologie	HDCP
Rozmiar plamki	0.63
Certyfikaty	BSMI, CB, CE, CU, TUV
Cechy dodatkowe	czas pracy 24/7, metalowa obudowa, wbudowany Media Player
Załączone wyposażenie	instrukcja bezpieczeństwa, kabel DisplayPort, kabel DVI, kabel HDMI, kabel Mini DisplayPort-DisplayPort, kabel RS232, kabel zasilający, pilot zdalnego sterowania, skrócona instrukcja obsługi
Szerokość produktu	122.85
Wysokość produktu	69.95
Głębokość produktu	7.1
Waga produktu	24.7
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	25
Stan	Nowy

## Zdjęcia



