



Netgear MS510TXUP-100EUS 10P MG U60 POE++ SMART PRO

Indeks: 142162 Producent: NETGEAR Kod producenta: MS510TXUP-100EUS

Cena: **3,605.24 zł**

Opis

Netgear MS510TXUP-100EUS 10P MG U60 POE++ SMART PRO

Producent: NETGEAR

Konstrukcja

- Kolor produktu: Szary
- Diody LED: Działanie, Prędkość, PoE, Zasilanie, Link, Błąd wentylacji
- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Liczba wentylatorów: 3 went.

Moc

- Maksymalne zużycie mocy: 380 W
- Zasilacz dołączony: Tak

Waga i rozmiary

- Szerokość produktu: 330 mm
- Waga produktu: 2,51 kg
- Głębokość produktu: 206 mm
- Wysokość produktu: 43 mm

Ochrona

- Funkcje DHCP: DHCPv6 snooping
- Algorytmy planowania kolejki: WRR+SP
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- IGMP snooping: Tak
- Ochrona hasłem: Tak

Cechy zarządzania

- Przełącznik wielowarstwowy: L2+
- Zarządzany w chmurze: Tak
- Raport zdarzeń systemowych: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Typ przełącznika: Zarządzany

Warunki pracy

- Emisja ciepła: 1294,5888 BTU/h
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
- Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 0 - 3000 m
- Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 70 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 95%
- Dopuszczalna wysokość (n.p.m.): 0 - 3000 m
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 50 °C

Sieć

- Liczba VLANs: 256
- Kontrola wzrostu natężenia ruchu: Tak
- Dublowanie portów: Tak
- Obsługa 10G: Tak
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3az, IEEE 802.1x, IEEE 802.3x, IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s

Wydajność

- MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 1059519 h
- Taktowanie procesora: 1000 Mhz
- Poziom hałasu: 33 dB
- Aktualizacje oprogramowania urządzenia: Tak
- Pojemność pamięci wewnętrznej: 256 MB
- Procesor wbudowany: Tak
- Wielkość pamięci flash: 64 MB

Dane opakowania

- Relingi: Tak
- Przewody: Prąd przemienny
- Przewodnik użytkownika: Tak

Porty i interfejsy

- Liczba zainstalowanych modułów SFP+: 2
- Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: 10G Ethernet (100/1000/10000)
- Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 8

Przesyłanie danych

- Pamięci bufora pakietów: 2 MB
- Wielkość tabeli adresów: 32000 wejścia
- Liczba kolejek: 8
- Rozszerzenie Jumbo Frames: 10000
- Przepustowość rutowania/przełączania: 140 Gbit/s
- Zgodny z Jumbo Frames: Tak

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE)

- Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu: 295 W
- Obsługa PoE: Tak

Funkcje Multicast

- Obsługa Multicast: Tak
- Liczba grup multitemisji filtrowanych: 256

Parametry

| | |
|-----------------------|------------------|
| Producent | Netgear |
| EAN | 606449152395 |
| Kod producenta | MS510TXUP-100EUS |
| Stan | Nowy |
| Liczba portów | 8 |

Zdjęcia

