



Noctua NF-F12 iPPC-24V-2000 SP IP67 PWM, Wysokowydajny Wentylator Chłodzący, 4-Pinowy, 2000 obr./min, Wersja 24 V (120 mm, Czarny)

Indeks: 365196 Producent: **noctua** Kod producenta: **NF-F12 iPPC-24V-2000 SP IP67 PWM**

Cena: 296.54 zł

Opis

Noctua NF-F12 iPPC-24V-2000 SP IP67 PWM, Wysokowydajny Wentylator Chłodzący, 4-Pinowy, 2000 obr./min, Wersja 24 V (120 mm, Czarny)

Producent: Noctua

Wysokowydajny wentylator chłodzący o wymiarach 120x120x25 mm, 24 V, 4-pinowe złącze PWM, maks. 2000 obr./min, maks. 29,7 dB(A), żywotność MTTF >150 000 h i klasa ochronności IP67. Nagradzany wentylator o wymiarach 120x25 mm z ramką FocusedFlow, wysokim ciśnieniem statycznym i efektywnością. Szybkoobrotowa wersja industrialPPC do stosowania w surowych warunkach przemysłowych, gdzie niezbędna jest wydajność oraz wysoki stopień ochrony IP. Wytrzymała, wzmacniana włóknem szklanym poliamidowa konstrukcja i klasa ochrony przed wodą i kurzem IP67.

metoda chłodzenia: Powietrze

waga przedmiotu: 270 grams

- Wysokowydajny wentylator chłodzący o wymiarach 120x120x25 mm, 24 V, 4-pinowe złącze PWM, maks. 2000 obr./min, maks. 29,7 dB(A), żywotność MTTF >150 000 h i klasa ochronności IP67
- Nagradzany wentylator o wymiarach 120x25 mm z ramką FocusedFlow, wysokim ciśnieniem statycznym i efektywnością
- 24 V, 2000 obr./min industrialPPC (Wydajne Chłodzenie Chronione) wersja z 4-pinowym złączem i regulacją szybkości przez PWM (maks. 1050 obr./min przy zasilaniu 12 V w PC)
- Szybkoobrotowa wersja industrialPPC do stosowania w surowych warunkach przemysłowych, gdzie niezbędna jest wydajność oraz wysoki stopień ochrony IP
- Wytrzymała, wzmacniana włóknem szklanym poliamidowa konstrukcja i klasa ochrony przed wodą i kurzem IP67
- **metoda chłodzenia:** Powietrze
- **waga przedmiotu:** 270 grams
- **punkt znaku wypunktowania:** Wysokowydajny wentylator chłodzący o wymiarach 120x120x25 mm, 24 V, 4-pinowe złącze PWM, maks. 2000 obr./min, maks. 29,7 dB(A), żywotność MTTF >150 000 h i klasa ochronności IP67, Nagradzany wentylator o wymiarach 120x25 mm z ramką FocusedFlow, wysokim ciśnieniem statycznym i efektywnością, 24 V, 2000 obr./min industrialPPC (Wydajne Chłodzenie Chronione) wersja z 4-pinowym złączem i regulacją szybkości przez PWM (maks. 1050 obr./min przy zasilaniu 12 V w PC), Szybkoobrotowa wersja

industrialPPC do stosowania w surowych warunkach przemysłowych, gdzie niezbędna jest wydajność oraz wysoki stopień ochrony IP, Wytrzymała, wzmacniana włóknem szklanym poliamidowa konstrukcja i klasa ochrony przed wodą i kurzem IP67

- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **marka:** Noctua
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **numer części:** NF-F12 iPPC-24V-2000 SP IP67 PWM
- **typ złącza zasilania:** 4-biegunowe
- **waga opakowania przedmiotu:** 0.27 kilograms
- **producent:** Noctua
- **liczba pudełek:** 1
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 9010018100570
- **zalecane węzły przeglądarki:** 20788811031
- **numer modelu:** NF-F12 iPPC-24V-2000 SP IP67 PWM
- **maksymalna prędkość obrotowa:** 2000 rpm
- **nazwa przedmiotu:** Noctua NF-F12 iPPC-24V-2000 SP IP67 PWM, Wysokowydajny Wentylator Chłodzący, 4-Pinowy, 2000 obr./min, Wersja 24 V (120 mm, Czarny)
- **data premiery:** 2023-01-01T00:00:01Z
- **Napięcie:** 24 volts
- **data uruchomienia strony produktu:** 2022-10-27T10:51:16.497Z
- **kompatybilne urządzenia:** 24V Industrial Applications
- **materiał:** Fibre-glass reinforced PBT
- **poziom hałasu:** 29.1 decibels

Parametry

Stan

Nowy

Zdjęcia



