



Palczatka termokurczliwa trójpalczasta Pal3 125/57 (średnica kabla 300-500) ONNLINE PAL3-125/55

Indeks: 174875 Producent: Onnline Kod producenta: PAL3-125/55

Cena: 90.60 zł

Opis

Palczatka termokurczliwa trójpalczasta Pal3 125/57 (średnica kabla 300-500)

Producent: Onnline

Palczatki termokurczliwe Palczatki termokurczliwe wykonane są z sieciowanego poliolefinu. Materiał ten jest odporny na działanie czynników atmosferycznych, jak również na działanie promieni UV, jednocześnie zapewnia doskonałą izolację elektryczną. Jego właściwości umożliwiają szerokie zastosowanie w przemyśle energetycznym niskich napięć zarówno w zastosowaniach wewnątrz jak i zewnątrz budynków. Minimalna temperatura obkurczania 110°C Minimalna temperatura potrzebna do pełnego obkurczenia 130°C Temp. Dostępne typy do przewodów 2,3,4,5-cio żyłowych

- **Całkowita długość po skurczeniu** 260 mm
- **Model** Do przewodów 3 żyłowych
- **Przekrój nominalny** 240 mm²
- **Rodzaj** Termokurczliwy
- **Średnica korpusu po skurczeniu** 57 mm
- **Średnica korpusu przed skurczeniem** 125 mm
- **Średnica wewnętrzna palca po skurczeniu** 20 mm
- **Średnica wewnętrzna palca przed skurczeniem** 55 mm
- **Zakres temperatur pracy** 55 °C

Parametry

Kod producenta	PAL3-125/55
Marka	Trytyt
EAN	5901924530350
Rodzaj	termokurczliwa
Materiał	poliolefina
Nazwa	Palczatki termokurczliwe
Średnica po obkurczeniu	55
Średnica rurki	125

