

Patchcord RJ45 U/UTP kat. 5e PVC CCA szary 1,5m

Indeks: **910124** Producent: **Securitynet** Kod producenta: **PC-5EUTPPVC-GY1.5**

Cena: 18.73 zł

Opis

Patchcord RJ45 U/UTP kat. 5e PVC CCA szary 1,5m

Producent: Securitynet

Niezawodny patchcord do sieci komputerowych. Ten szary patchcord RJ45 kategorii 5e to solidne i ekonomiczne rozwiązanie do budowy lub rozbudowy sieci komputerowych. Przewód, wykonany z materiału CCA (miedź pokryta aluminium), zapewnia dobrą przewodność i elastyczność, a jego długość 1,5 metra sprawia, że idealnie nadaje się do połączeń w szafach rackowych lub bezpośrednio przy urządzeniach. Konstrukcja i zastosowanie Patchcord securityNET U/UTP kategorii 5e jest przeznaczony do transmisji danych z prędkością do 2,5 Gbit/s. Brak ekranowania (UTP) czyni go łatwym w instalacji i bardziej elastycznym niż wersje ekranowane. Konstrukcja kabla 4x2 AWG 24 zapewnia odpowiednią wytrzymałość mechaniczną i odporność na zakłócenia. Złącza RJ45 8(8) z konfiguracją 1:1 gwarantują kompatybilność z większością urządzeń sieciowych. Przepust przeciwwzgięciowy o profilowanym kształcie chroni kabel przed uszkodzeniami w miejscu zgięcia przy złączu, co wydłuża jego żywotność. Zalety i korzyści Uniwersalność: Sprawdzi się zarówno w instalacjach domowych, jak i biurowych. Łatwy montaż: Brak ekranowania ułatwia prowadzenie kabla i podłączenie do urządzeń. Dobra wydajność: Kategoria 5e zapewnia stabilną transmisję danych z prędkością do 2,5 Gbit/s. Wytrzymałość: Profilowany przepust przeciwwzgięciowy chroni kabel przed uszkodzeniami mechanicznymi. Ekonomiczne rozwiązanie: Materiał CCA oferuje dobry stosunek jakości do ceny. Gotowe do użycia: Patchcord jest fabrycznie przygotowany do podłączenia – wystarczy wpiąć go do portów RJ45. Trudnopalny: Wykonanie trudnopalne zwiększa bezpieczeństwo instalacji.

- **Budowa kabla** 4x2
- **Długość** 1.5 m
- **Dźwignia blokująca** nie
- **Kategoria** 5E
- **Kolor powłoki/izolacji** Szary
- **Kolor przepustu przeciwwzgięciowego** Szary
- **Konfiguracja wtyków/pinów** 1:1
- **Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)** nie
- **Przepust przeciwwzgięciowy** Profilowany
- **Rodzaj kabla** U/UTP
- **Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1** RJ45 8(8)
- **Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2** RJ45 8(8)
- **Rozmiar AWG** 24
- **Wykonanie trudnopalne** tak

Parametry

