



Płyta ASRock B760M-HDV/M.2 D4 /B760/DDR4/SATA3/M.2/USB3.1/PCIe5.0/s.1700/mATX

Indeks: 221999 Producent: ASROCK Kod producenta: B760M-HDV/M.2 D4

Cena: **369.87 zł**

Opis

Płyta główna B760M-HDV/M.2 D4 s1700 2DDR4 DP/HDMI mATX

Producent: ASRock

Właściwości

- Opis **Płyta główna B760M-HDV/M.2 D4** Obsługuje procesory Intel Core 13-ej i 12-ej generacji (LGA1700) 5+1+1 Power Phase Obsługuje DDR4 5333MHz (OC) 1 PCIe 4.0 x16, 2 PCIe 3.0 x1, 1 M.2 Key E for WiFi Wyjścia grafiki: HDMI, DisplayPort, D-Sub Realtek ALC887/897 7.1 CH HD Audio Codec 4 SATA3, 1 Hyper M.2 (PCIe Gen4x4), 1 Ultra M.2 (PCIe Gen3x4 & SATA) 1 USB 3.2 Gen1 Type-C (Tył), 5 USB 3.2 Gen1 Type-A (3 Tył, 2 Przód), 5 USB 2.0 (2 Tył, 3 Przód) Realtek 1G LAN Obsługuje Automatyczny Instalator Sterowników ASRock 5+1+1-Fazowy Układ Zasilania Wytrzymałe komponenty i płynny przesył mocy do procesora przekładają się na zwiększoną wydajność dla graczy. Szybkie Połączenia M.2(PCIe Gen4 x4) Wsparcie dla dysków PCI Express 4.0 M.2 SSD, które mogą pracować nawet dwukrotnie szybciej w porównaniu do poprzedniej, 3-ciej generacji, zapewniając tym samym błyskawiczny transfer danych. M.2 (KEY E) dla WiFi Oprócz zintegrowanego portu LAN, użytkownicy mogą również wybrać bezprzewodowe połączenie 802.11ac przez slot M.2 (Key E). *Moduł Wi-Fi nie jest dołączony. 3 wyjścia graficzne Ta płyta wyposażona jest w trzy najczęściej wykorzystywane typy wyjść video: D-Sub + DisplayPort + HDMI. *Wsparcie tylko z procesorami z zintegrowanymi kartami graficznymi. Zapoznaj się z listami wsparcia CPU na stronach płyt głównych.
- Model **B760M-HDV/M.2 D4**
- Gniazdo procesora **LGA1700**
- Rodzina procesora **Intel Core i9**
- Rodzina procesora **Intel Celeron**
- Rodzina procesora **Intel Core i7**
- Rodzina procesora **Intel Core i5**
- Rodzina procesora **Intel Pentium**
- Rodzina procesora **Intel Core i3**
- Zintegrowany procesor **Nie**
- Producent chipsetu MB **Intel**
- Chipset **Intel B760**
- Rodzaj pamięci **DDR4**
- Liczba gniazd DDR4 **2**
- Częstotliwość szyny pamięci **5333 MHz**
- Maks. wielkość pamięci **64**
- Gniazda rozszerzeń **1 x PCIe 4.0 x 16**
- Gniazda rozszerzeń **2 x PCIe 3.0 x 1**
- Maksymalna ilość urządzeń SATA **4**
- RAID **Tak**
- Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów CPU: **1 x Hyper M.2 Socket (M2_1, Key M), supports type 2260/2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) mode Chipset: 1 x Ultra M.2 Socket (M2_2, Key M), supports type 2260/2280 SATA3 6.0 Gb/s & PCIe Gen3x4 (32 Gb/s) modes 4 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors**
- Grafika **Intel Xe Graphics Architecture (Gen 12) HDMI 2.1 TMDS Compatible, obsługa HDCP 2.3 o maks. rozdzielczości do 4K 60Hz DisplayPort 1.4 z DSC (skompresowany), obsługa HDCP 2.3 o maks. rozdzielczości do 8K 60Hz / 5K 120Hz D-Sub, o maks. rozdzielczości do Full HD (1920x1080) 60Hz *Technologie Intel UHD Graphics Built-in Visual oraz wyjścia obrazu mogą być obsługiwane tylko przez procesory wyposażone w zintegrowane GPU.**
- Karta dźwiękowa **7.1 CH HD Audio (Realtek ALC887/897 Audio Codec)**
- Interfejs sieciowy **1 x 10/100/1000 Mbit/s**
- Interfejs sieciowy **Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s Realtek 8111H**
- Porty USB na tylnym panelu **6**
- Porty USB do wyprowadzenia z płyty **5**

- Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1 **15**
- Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2 **21**
- FireWire (IEEE 1394) **Nie**
- Port / Złącze COM (szeregowy) **Nie**
- Port / Złącze LPT (równoległy) **Nie**
- Złącza zewnętrzne **3 x USB 3.0**
- Złącza zewnętrzne **1 x RJ-45**
- Złącza zewnętrzne **1 x PS/2 Klawiatura/Mysz Combo**
- Złącza zewnętrzne **1 x D-Sub**
- Złącza zewnętrzne **1 x DisplayPort**
- Złącza zewnętrzne **1 x HDMI**
- Złącza zewnętrzne **1 x Line In (błękitny)**
- Złącza zewnętrzne **1 x Line Out (zielony / headphones)**
- Złącza zewnętrzne **1 x MIC (różowy / microphone)**
- Złącza zewnętrzne **1 x USB 3.1 Type-C**
- Złącza zewnętrzne **2 x USB 2.0**
- Złącza dostępne na płycie **3 x USB 2.0/1.1**
- Złącza dostępne na płycie **1 x TPM**
- Złącza dostępne na płycie **1 x Przedni panel audio**
- Złącza dostępne na płycie **1 x Czujnik otwarcia obudowy (chassis intrusion)**
- Złącza dostępne na płycie **1 x 4pin wentylator procesora**
- Złącza dostępne na płycie **1 x 4pin wentylator procesora chłodzenie cieczą**
- Złącza dostępne na płycie **2 x 4pin wentylator obudowy chłodzenie cieczą**
- Złącza dostępne na płycie **1 x 8pin 12V zasilanie**
- Złącza dostępne na płycie **1 x 24pin ATX zasilanie**
- Złącza dostępne na płycie **1 x U.2**
- Złącza dostępne na płycie **2 x M.2**
- Złącza dostępne na płycie **4 x SATA III 6Gb/s**
- Złącza dostępne na płycie **2 x USB 3.0**
- Funkcje specjalne **Solidna jak Skala: 5+1+1 Power Phase Aktualizacje EZ: Automatyczny Instalator Sterowników ASRock**
- Bios **128Mb AMI UEFI Legal BIOS z obsługą GUI**
- Format płyty **micro ATX**
- Wymiary **24.4 x 20.1 cm**
- Akcesoria w zestawie **Instrukcja Obsługi Osłona wejść/wyjść 2 x Kabel danych SATA 3 x Śruby do gniazda M.2**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 10**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 11**
- Oprogramowanie **Software: ASRock Motherboard Utility (A-Tuning) ASRock XFast LAN UEFI: ASRock EZ Mode ASRock Full HD UEFI ASRock My Favorites in UEFI Automatyczny Instalator Sterowników ASRock ASRock Funkcja Instant Flash ASRock Easy RAID Installer**
- Pozostałe informacje

Parametry

Model	B760M-HDV/M.2 D4
EAN	4710483942020
Chipset	B760
Kod producenta	B760M-HDV/M.2 D4
Obsługiwane procesory	Intel
Standard płyty	ATX
Typ obsługiwanej pamięci	DDR4
Maksymalna ilość pamięci RAM	64
Liczba slotów pamięci RAM	4
Łączenie dysków	RAID 0, RAID 1, RAID 1+0 (10), RAID 5
Szerokość	244

