



Płyta główna B450M S2H V2 AM4 2DDR4 HDMI/DVI/VGA M.2 uATX

Indeks: **42767** Producent: **GIGABYTE** Kod producenta: **B450M S2H V2 (rev. 1.0)**

Cena: **255.23 zł**

Opis

Płyta główna B450M S2H V2 AM4 2DDR4 HDMI/DVI/VGA M.2 uATX

Producent: Gigabyte

Właściwości

- Opis
- Model **B450M S2H V2**
- Gniazdo procesora **Socket AM4**
- Rodzina procesora **AMD Ryzen**
- Zintegrowany procesor **Nie**
- Producent chipsetu MB **AMD**
- Chipset **AMD B450**
- Rodzaj pamięci **DDR4**
- Liczba gniazd DDR4 **2**
- Częstotliwość szyny pamięci **3600 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **2933 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **3466 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **2400 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **2667 MHz**
- Częstotliwość szyny pamięci **2133 MHz**
- Maks. wielkość pamięci **64**
- Gniazda rozszerzeń **2 x PCIe 2.0 x 1**
- Gniazda rozszerzeń **1 x PCIe 3.0 x 16**
- Maksymalna ilość urządzeń SATA **4**
- Maksymalna ilość urządzeń ATA **0**
- RAID **Tak**
- Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów **1 x złącze M.2 (Socket 3, klucz M, typ 2242/2260/2280 SATA i obsługa dysków SSD PCIe x4/x2 Rzeczywiste wsparcie może się różnić w zależności od procesora. 4 złącza SATA 6Gb / s Obsługa RAID 0, RAID 1 i RAID 10**
- Grafika Zintegrowany procesor graficzny: **1 x port D-Sub, obsługujący maksymalną rozdzielczość 1920x1200 przy 60 Hz 1 x port DVI-D obsługujący maksymalną rozdzielczość 1920x1200 przy 60 Hz Port DVI-D nie obsługuje połączenia D-Sub przez adapter. 1 x port HDMI, obsługujący maksymalną rozdzielczość 4096x2160 przy 60 Hz Obsługa wersji HDMI 2.0 i HDCP 2.2. Maksymalna pamięć współdzielona 16 GB**
- Karta dźwiękowa **Kodek Realtek ALC887 Dźwięk wysokiej jakości Kanał 2/4 / 5.1 / 7.1 Obsługa wyjścia S / PDIF**
- Interfejs sieciowy **1 x 10/100/1000 Mbit/s**
- Interfejs sieciowy **Realtek GbE LAN chip (1000/100 Mbit)**
- Porty USB na tylnym panelu **6**

- Porty USB do wyprowadzenia z płyty **6**
- Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen 1 **6**
- Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen 2 **20**
- FireWire (IEEE 1394) **Nie**
- Port / Złącze COM (szeregowy) **Nie**
- Port / Złącze LPT (równoległy) **Nie**
- Złącza zewnętrzne **1 x RJ-45**
- Złącza zewnętrzne **2 x USB 2.0**
- Złącza zewnętrzne **1 x PS/2 Myszka**
- Złącza zewnętrzne **1 x PS/2 Klawiatura**
- Złącza zewnętrzne **1 x D-Sub**
- Złącza zewnętrzne **1 x DVI-D**
- Złącza zewnętrzne **1 x HDMI**
- Złącza zewnętrzne **1 x Line In (błękitny)**
- Złącza zewnętrzne **1 x Line Out (zielony / headphones)**
- Złącza zewnętrzne **1 x MIC (różowy / microphone)**
- Złącza zewnętrzne **4 x USB 3.0**
- Złącza dostępne na płycie **1 x Zworka Clear CMOS**
- Złącza dostępne na płycie **1 x Czujnik otwarcia obudowy (chassis intrusion)**
- Złącza dostępne na płycie **1 x USB 3.0**
- Złącza dostępne na płycie **1 x TPM**
- Złącza dostępne na płycie **4 x SATA III 6Gb/s**
- Złącza dostępne na płycie **2 x USB 2.0/1.1**
- Złącza dostępne na płycie **1 x M.2**
- Złącza dostępne na płycie **1 x 4pin wentylator procesora**
- Złącza dostępne na płycie **1 x 8pin 12V zasilanie**
- Złącza dostępne na płycie **1 x 24pin ATX zasilanie**
- Złącza dostępne na płycie **1 x Wyjście S/PDIF**
- Złącza dostępne na płycie **1 x Przedni panel audio**
- Złącza dostępne na płycie **1 x System panel (front)**
- Funkcje specjalne **Wsparcie dla APP Center**Dostępne aplikacje w APP Center mogą się różnić w zależności od modelu płyty głównej. Obsługiwane funkcje każdej aplikacji mogą się również różnić w zależności od specyfikacji płyty głównej. @BIOS EasyTune Szybki rozruch Game Boost ON/OFF Charge Fuzja RGB Inteligentna kopia zapasowa Przeglądarka informacji o systemie Wsparcie dla Q-Flash Wsparcie dla Xpress Install
- Bios **1 x 128 Mbit flash** Korzystanie z licencjonowanego systemu AMI UEFI BIOS PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0
- Format płyty **ATX**
- Wymiary **24.4 x 20.5 cm**
- Akcesoria w zestawie
- Obsługiwane systemy operacyjne **Brak**
- Oprogramowanie
- Pozostałe informacje

Parametry

Model	B450M S2H V2;
Producent	Gigabyte
Chipset	AMD B450
Kod producenta	B450M S2H V2

Obsługiwane procesory	AMD
Typ gniazda procesora	AMD Socket AM4
Standard płyty	ATX
Dodatkowe elementy	brak
Stan	Nowy
Kolor	czarny
EAN	4719331810832
Typ obsługiwanej pamięci	DDR4
Maksymalna ilość pamięci RAM	64
Liczba slotów pamięci RAM	2
Częstotliwość taktowania pamięci	2133, 2400, 2667, 2933, 3466, 3600
Wysokość	205
Złącza na panelu tylnym	inne
Łączenie dysków	RAID 0, RAID 1, RAID 1+0 (10)
Szerokość	244