



Płyta główna B650E STEEL LEGEND WIFI AM5 4DDR5 HDMI/DP M2 ATX

Indeks: 212045 Producent: ASROCK Kod producenta: B650E STEEL LEGEND WIFI

Cena: **1,221.50 zł**

Opis

Płyta główna B650E STEEL LEGEND WIFI AM5 4DDR5 HDMI/DP M2 ATX

Producent: ASRock

Właściwości

- Opis Płyta główna B650E Steel Legend WiFi Obsługuje procesory AMD Ryzen z serii 7000 16+2+1 fazowa konstrukcja zasilania, SPS 4 x DDR5 DIMM, obsługa do 6400+(OC) 1 PCIe 5.0 x16, 1 PCIe 3.0 x16 Opcje wyjścia grafiki: 1 HDMI, 1 DisplayPort 7.1-kanałowy dźwięk HD (kodek audio Realtek ALC897) Nahimic Audio 1 niesamowita karta M.2 (PCIe Gen5x4) 2 Hyper M.2 (PCIe Gen4x4) 2 SATA3 1 port USB 3.2 Gen2x2 Type-C (przód) 2 porty USB 3.2 Gen2 typu A+C (z tyłu) 8 portów USB 3.2 Gen1 (4 z tyłu, 4 z przodu) 6 portów USB 2.0 (2 z tyłu, 4 z przodu) Realtek 2.5G LAN 802.11ax Wi-Fi 6E + Bluetooth
- Model **B650E Steel Legend WiFi**
- Gniazdo procesora **Socket AM5**
- Rodzina procesora **AMD Ryzen**
- Zintegrowany procesor **Nie**
- Producent chipsetu MB **AMD**
- Chipset **AMD B650**
- Rodzaj pamięci **DDR5**
- Liczba gniazd DDR5 **4**
- Częstotliwość szyny pamięci **6400 MHz**
- Maks. wielkość pamięci **128**
- Gniazda rozszerzeń **1 x PCIe 5.0 x16**
- Gniazda rozszerzeń **1 x PCIe 3.0 x 16**
- Maksymalna ilość urządzeń SATA **2**
- Maksymalna ilość urządzeń ATA **0**
- RAID **Tak**
- Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów CPU: **1 x gniazdo Blazing M.2 (M2_1, Key M), obsługuje tryb 2260/2280 PCIe Gen5x4 (128 Gb/s)* Chipset: 1 x gniazdo Hyper M.2 (M2_2, Key M), obsługuje typ 2242/2260/2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s)* 1 x gniazdo Hyper M.2 (M2_3, Key M), obsługuje typ 2230/2242/2260/2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) tryb* 2 złącza SATA3 6,0 Gb/s *Obsługuje NVMe SSD jako dyski rozruchowe. Obsługuje zestaw ASRock U.2**
- Grafika **Zintegrowana grafika AMD RDNA 2 (rzeczywista obsługa może się różnić w zależności od procesora) 1 x Zgodny z HDMI 2.1 TMDS/FRL 8G, obsługuje HDR, HDCP 2.3 i max. rozdzielczość do 4K 120Hz 1 x DisplayPort 1.4 z DSC (skompresowany), obsługuje HDCP 2.3 i max. rozdzielczość do 4K 120Hz**
- Karta dźwiękowa **7.1 CH HD Audio (Realtek ALC897 Audio Codec) Nahimic Audio**
- Interfejs sieciowy **Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax**
- Interfejs sieciowy **1 x 10/100/1000/2500 Mbit/s**

- Interfejs sieciowy **Moduł Wi-Fi 6E 802.11ax** Obsługuje IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax Obsługuje Dual-Band 2x2 z rozszerzoną obsługą pasma 6GHz 2 anteny obsługujące technologię różnorodności 2 (transmisja) x 2 (odbiór) **Obsługuje Bluetooth + High Speed klasy II** Obsługuje MU-MIMO
- Porty USB na tylnym panelu **8**
- Porty USB do wyprowadzenia z płyty **8**
- Liczba portów USB 3.0/USB 3.1 gen 1/USB 3.2 gen **18**
- Liczba portów USB 3.1/USB 3.1 gen 2/USB 3.2 gen **23**
- FireWire (IEEE 1394) **Nie**
- Port / Złącze COM (szeregowy) **Nie**
- Port / Złącze LPT (równoległy) **Nie**
- Złącza zewnętrzne **1 x MIC (różowy / microphone)**
- Złącza zewnętrzne **2 x SMA**
- Złącza zewnętrzne **1 x RJ-45**
- Złącza zewnętrzne **1 x S/PDIF**
- Złącza zewnętrzne **2 x USB 2.0**
- Złącza zewnętrzne **4 x USB 3.0**
- Złącza zewnętrzne **1 x USB 3.1**
- Złącza zewnętrzne **1 x USB 3.1 Type-C**
- Złącza zewnętrzne **1 x Line Out (przód)**
- Złącza zewnętrzne **1 x DisplayPort**
- Złącza zewnętrzne **1 x HDMI**
- Złącza zewnętrzne **1 x Przycisk BIOS Flash**
- Złącza dostępne na płycie **2 x USB 2.0/1.1**
- Złącza dostępne na płycie **1 x TPM**
- Złącza dostępne na płycie **2 x USB 3.0**
- Złącza dostępne na płycie **1 x 4pin wentylator procesora**
- Złącza dostępne na płycie **1 x 4-pin wentylator chłodzenia cieczą**
- Złącza dostępne na płycie **2 x 8pin 12V zasilanie**
- Złącza dostępne na płycie **1 x 24pin ATX zasilanie**
- Złącza dostępne na płycie **1 x USB C**
- Złącza dostępne na płycie **1 x Thunderbolt**
- Złącza dostępne na płycie **1 x Przedni panel audio**
- Funkcje specjalne
- Bios **256Mb AMI UEFI Legal BIOS with GUI support**
- Format płyty **ATX**
- Wymiary **30.5 x 24.4 cm**
- Akcesoria w zestawie **1 x Instrukcja obsługi 2 x Kable do transmisji danych SATA 1 x Antena ASRock WiFi 2,4/5/6 GHz 3 x Śruby do gniazd M.2 1 x Wspornik dla gniazda M.2 1 x Uchwyt na kartę graficzną**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 10**
- Obsługiwane systemy operacyjne **Windows 11**
- Oprogramowanie **Software ASRock Motherboard Utility (A-Tuning) ASRock Dragon 2.5G LAN Software ASRock Polychrome SYNC* UEFI ASRock Full HD UEFI ASRock Auto Driver Installer ASRock Instant Flash**
- Pozostałe informacje

Parametry

Model	B650E STEEL LEGEND WIFI
EAN	4710483940866
Chipset	AMD B650
Kod producenta	B650E STEEL LEGEND WIFI

Obsługiwane procesory	AMD
Standard płyty	ATX
Liczba slotów pamięci	4
RAM	
Stan	Nowy

Zdjęcia

