



Podkład uniwersalny AXTON

Indeks: 366414 Producent: AXTON

Cena: **35.85 zł**

Opis

Podkład uniwersalny AXTON

Przeznaczony do gruntowania ścian lub sufitów przed malowaniem farbą nawierzchniową; wnikając wzmacnia podłoże, wyrównuje i jednocześnie zmniejsza jego chłonność w wyniku czego wpływa na mniejsze zużycie farby nawierzchniowej. Produkt może być stosowany pod farby, kleje, masy samopoziomujące, szpachłówki, płytki ceramiczne, tynki dyspersyjne, tapety papierowe, winylowe oraz z włókna szklanego. Produkt w kolorze białym po nałożeniu na gruntowaną powierzchnię i wyschnięciu staje się bezbarwny.

- **Pojemność (w l)** 6
- **Waga (w kg)** 5.156
- **Wydajność (w m²/l)** 10
- **Narzędzia do nakładania** Wałek
- **Czas pełnego wyschnięcia (w h)** 2
- **Czas schnięcia w dotyku (w h)** 0.5
- **Ilość gramów LZO/l** 1g/L
- **Czyszczenie narzędzi** Woda
- **Rodzaj opakowania** Kanister
- **Marka handlowa** AXTON
- **Gwarancja (w latach)** 5
- **Kod PKWiU** 20.30.11.0
- **Kod EAN** 3276007503661

Parametry

Stan

Nowy

Zdjęcia

WYDAJNOŚĆ 6L ±60m ²	APLIKACJA WALEK MALARSKI szerokość: 180 mm długość włókny: 12 mm	PEDEŁ Uniwersalny Pistolet (maks. ciśnienie: max. 5 bar)	CZYSZCZENIE NARZĘDZI Woda	CZAS SCHNIECIA 30min Suchy 2h Całkowity czas schnięcia w dotyku
---	--	---	----------------------------------	--

Uniwersalny, bezbarwny Grunt AXTON do ścian suchych jest przeznaczony do gruntowania ścian lub sufitów przed malowaniem farbą nawierzchniową, wnikając wznacznie podłoże, wyrównuje i jednocześnie zmniejsza jego chłonność w wyniku czego wpływa na mniejsze zużycie farby nawierzchniowej. Produkt może być stosowany pod farby, kleje, masy samopoziomujące, szpachłówki, płytki ceramiczne, tynki dyspersyjne, tapety papierowe, witylowe oraz z włókna szklanego. Produkt w kolorze białym po nałożeniu na gruntowaną powierzchnię i wyschnięciu staje się bezbarwny.

ZASTOSOWANIE

DO UŻYTKU WEWNĄTRZ **POMIESZCZENIA**: porożniętych ceglanych podłóg, tynki gipsowo-kartonowa, płyta cementowa, posadzki (nie jest przeznaczony do podłóg drewnianych), tynki (również dyspersyjne) itp.

SPOSÓB UŻYCIA

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Podłoże musi być czyste, w dobrym stanie i suche. Dla wszystkich rodzajów podłoża Wyczyść podłoże, usuwając kurz i luźne zabrudzenia z całej powierzchni. Przed rozpoczęciem gruntowania powierzchnia musi być całkowicie sucha. Powierzchnie wcześniej pomalowane, usuwać stare słabo przyczepne powłoki, a następnie dokładnie oczyścić i odkurzyć. W przypadku ścian uszkodzonych należy naprawić powierzchnię ściany w miejscach uszkodzonych, ewentualnie umyć na pozostałej powierzchni, usuwając wszystkie słabo przyczepne powłoki a następnie dokładnie oczyścić i odkurzyć. Produkt jest gotowy do użycia, należy go jedynie wymieszać przed użyciem aby uzyskać jednolitą konsystencję. **NAKŁADANIE GRUNTU**: Krok 1. Przed rozpoczęciem nakładania należy zabezpieczyć podłogę pianką a miejsca które mogą być chronione, okleić taśmą maskującą. Usunąć taśmę maskującą przed całkowitym wyschnięciem gruntu. Krok 2. Rozpocząć od malowania w narożnikach, używając pędzla. Następnie nakładać grunt za pomocą pędzla, wałka lub pistoletu natryskowego. Nie należy zbyt mocno naciskać na podłogę podczas rozprowadzania gruntu, aby nie pozostały zacieków i smug, które mogą być widoczne po nałożeniu farby nawierzchniowej. Dalej graco malarskie na zagruntowanej powierzchni można prowadzić już po 2h od zagruntowania. W przypadku stosowania w pomieszczeniach zamkniętych, po nałożeniu preparatu należy je przewietrzyć przez całą powierzchnię niedostatecznie wentylując podczas stosowania produktu należy nosić odpowiedni sprzęt do oddechania. **CZYSZCZENIE NARZĘDZI**: Aby uniknąć niebezpieczeństwa należy używać odpowiedniego sprzętu do oddechania. Aby usunąć jak najwięcej produktu, Następnie optakować wałek ciepłą wodą. Nie należy splukiwać pozostałości po myciu do kanalizacji.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA

Prace wykonywać w temperaturze od 10°C do 30°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, suchym miejscu, chroniąc przed mrozem, wysoką temperaturą i wilgocią. Po otwarciu przechowywać w pozycji pionowej w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu.

POMÓŻ CHRONIĆ ŚRODOWISKO

Nie wyrzucać resztek do ścieku, toalety lub pojemnika na odpady. Pusty pojemnik i niewykorzystane produkty należy przetrząść do punktu utylizacji odpadów (niektóre składniki mogą być szkodliwe dla środowiska). Pojemnik z niezużyтым produktem należy szczelnie zamknąć, aby zachować jego przydatność do dalszego stosowania. Ponowne wykorzystanie gruntu może skuteczną donosić wpływy, jeśli produkt wyleje na środowisko w ciągu swojego cyklu życia. Osoba potrzebująca ilość środka do gruntowania, aby ograniczyć jego straty, do pokrycia powierzchni 10 m² potrzebne jest ok. 1 l gruntu (w zależności od chłonności podłoża).

INFORMACJE: Zawiera mieszaninę porożniętą 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-299-4] (E1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Karta charakterystyki dostępna na życzenie. Produkt poddany działaniu produktów biobójczych: mieszaniny porożniętej 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-299-4] (E1), 1,2-azototiazano-2(1H)-onu, tetrahydro-1,3,4,6-tetraakis(4-hydroksymetylo)imidazolo[5-4-d]imidazo[2,1-b]imidazo-2(1H)-onu (TMAO), 3-jodo-2-propylobutylokarbaminianu (IPBC).

REZERW GARRANTYJNY PRZY UŻYCIU



WALEK DO ŚCIAN SUCHYCH (PEDEŁ) DO FARB WODNYCH

Data ważności i numer seryjny są podane na opakowaniu. LZD: kategoria A; Farby do gruntowania; Typ FW wynosi 30 g/L, maksymalne LZD w produkcji wynosi 1 g/L.

ADEO Services
12-Rue Sidi Carnot
CE 02001 59780 RONCHIN - France
PL 021 320 38 00 - www.leremy.pl

LMAGUSSO&KOV...
Made in Poland

