



Pokrywa odgałęźna (LHD 20X10) 8924HF HB. Materiał bezhalogenowy

Indeks: **909002** Producent: **Kopos** Kod producenta: **8924HF_HB**

Cena: **22.83 zł**

Opis

Pokrywa odgałęźna (LHD 20X10) 8924HF HB. Materiał bezhalogenowy

Producent: Kopos

Pokrywa odgałęźna do szyn nośnych kątowych – bezpieczeństwo i funkcjonalność Ta pokrywa odgałęźna, o wymiarach 20x10 mm, to element niezbędny przy tworzeniu rozgałęzień w instalacjach elektroenergetycznych. Przeznaczona do stosowania z szynami nośnymi kątowymi LHD, zapewnia bezpieczne i estetyczne połączenia przewodów. Wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego PC/ABS, charakteryzuje się trwałością i odpornością na uszkodzenia mechaniczne (IK06). Bezpieczeństwo przede wszystkim – materiał bezhalogenowy Kluczową cechą tej pokrywy jest jej bezhalogenowy skład. Oznacza to, że w przypadku pożaru nie wydziela toksycznych gazów, co zwiększa bezpieczeństwo osób przebywających w pobliżu instalacji. Dodatkowo, materiał ten jest odporny na działanie temperatury w zakresie od -5 do 60°C, co gwarantuje niezawodne działanie w różnych warunkach środowiskowych. Stopień ochrony IP40 zapewnia podstawową ochronę przed dostępem do elementów pod napięciem. Łatwy montaż i szerokie zastosowanie Pokrywa mocowana jest na szynie poprzez system zatrzaskowy, co znacznie ułatwia i przyspiesza montaż. Jej biały kolor (RAL 9003) zapewnia estetyczny wygląd instalacji. Produkt produkowany w Unii Europejskiej przez renomowaną firmę KOPOS KOLIN, spełnia wszystkie wymagane normy i standardy jakości. Jest idealnym rozwiązaniem zarówno dla profesjonalnych instalatorów, jak i klientów końcowych poszukujących niezawodnych i bezpiecznych elementów do swoich instalacji elektrycznych. Zastosowanie znajduje w budynkach mieszkalnych, komercyjnych oraz przemysłowych. Produkowane w EU

- **Bezhalogenowe** tak
- **Gatunek materiału** PC/ABS
- **Kolor** Biały
- **Materiał** Tworzywo sztuczne
- **Model** Pokrywa
- **Model antybakteryjny** nie
- **Numer RAL** 9003
- **Odporność uderowa** IK06
- **Sposób mocowania** Wypinane
- **Stopień ochrony (IP)** IP40
- **System utrzymania sprawności działania** E30, E90 w czasie pożarunie
- **Szerokość** 20 mm
- **Szerokość wyprowadzenia** 20 mm
- **Wysokość** 10 mm
- **Wysokość wyprowadzenia** 10 mm
- **Z folią ochronną** nie
- **Zabezpieczenie powierzchni** Stan surowy
- **Zakres temperatury pracy** -5 ... 60 °C

Parametry

Stan	Nowy
------	------