



# Projektor krótkoogniskowy VIEWSONIC PX706HD (DLP; WUXGA (1920x1200); 3000 ANSI; 22000:1)

Indeks: 45143 Producent: VIEWSONIC Kod producenta: PX706HD

**Cena: 5,128.60 zł**

## Opis

### Projektor krótkoogniskowy VIEWSONIC PX706HD (DLP; WUXGA (1920x1200); 3000 ANSI; 22000:1)

Producent: VIEWSONIC

#### Cechy

- Zgodność z RoHS: Tak
- OSD: Tak

#### Konstrukcja

- Typ gniazda zamka kabla: Kensington
- Kolor produktu: Biały
- Gniazdo zamknięcia przewodu: Tak

#### Moc

- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Napięcie wejściowe AC: 100-240 V
- Pobór mocy: 310 W
- Pobór mocy w trybie czuwania: 0,5 W

#### Waga i rozmiary

- Waga wraz z opakowaniem: 3,8 kg
- Szerokość opakowania: 365 mm
- Szerokość produktu: 293 mm
- Głębokość opakowania: 188 mm
- Waga produktu: 2,7 kg
- Głębokość produktu: 115 mm
- Wysokość opakowania: 300 mm
- Wysokość produktu: 220 mm

#### Warunki pracy

- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 90%

#### Sieć

- Wi-Fi: Nie
- Przewodowa sieć lan: Nie

### **Zawartość opakowania**

- Skrócona instrukcja obsługi: Tak
- Przewody: VGA, Kabel zasilający
- Pilot zdalnego sterowania: Tak

### **Wyświetlacz**

- Wbudowany wyświetlacz: Nie

### **Multimedia**

- Wbudowane głośniki: Tak
- Moc wyjściowa (RMS): 5 W

### **Nośnik danych**

- Zintegrowany czytnik kart: Nie

### **Porty i interfejsy**

- Wersja HDMI: 1.4
- Liczba portów VGA (D-Sub): 1
- Ilość portów HDMI: 2
- Port DVI: Nie
- Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C: 1
- Wyście mocy ac: Tak
- Złożone wejście wideo: 1
- PC Audio out: Tak
- Rodzaj złącza HDMI: Pełnorozmiarowy
- Interfejs SCSI: RS-232
- Wejście audio dla PC: Tak
- Ilość portów Mini-USB 2.0: 1

### **Pozostałe funkcje**

- Port RS-232: 1

### **Video**

- Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA)
- Kompatybilność 3D: Tak
- Pełny HD: Tak
- Obsługiwane tryby wideo: 1080p

### **System obiektywów**

- Zoom optyczny: 1,2x
- Stosunek padania: 0.69 - 0.83:1

### **Projektor**

- Natywne proporcje obrazu: 16:9
- Współczynnik kontrastu (dynamiczny): 22000:1
- Zasięg skanowania w poziomie: 15 - 102 kHz
- Zasięg skanowania (długość): 23 - 120 Hz
- Kompatybilność rozmiaru ekranu: 1524 - 3048 mm (60 - 120")

- Ilość kolorów: 1.073 billionów kolorów
- Odległość projekcji: 0,9 - 2,2 m
- Korekcja Keystone'a, pion: +-20°
- Naturalna rozdzielczość projektora: 1080p (1920x1080)
- Technologia projekcji: DLP
- Jasność projektora: 3000 ANSI lumenów

### Lampy

- Ilość lamp: 1 lamp(y)
- Lampy: 240 W
- Żywotność lamp: 4000 godz.
- Żywotność lampy (tryb ekonomiczny): 15000 godz

## Parametry

<b>Stan</b>	Nowy
<b>Marka</b>	inna
<b>Waga produktu z opakowaniem jednostkowym</b>	0.42
<b>Kolor</b>	biały
<b>Technologia wyświetlania</b>	DLP
<b>Żywotność lampy w trybie normalnym</b>	4000
<b>Żywotność lampy w trybie ekonomicznym</b>	15000
<b>Wbudowane głośniki</b>	tak
<b>Jasność lampy (ANSI)</b>	3000
<b>Rozdzielczość podstawowa (px)</b>	1920 x 1200
<b>Kontrast (x:1)</b>	22000
<b>Kod producenta</b>	PX706HD
<b>Model</b>	PX706HD
<b>EAN</b>	766907958911

## Zdjęcia

