



## Projektor MC342X XGA 3400Al 16000:1 3.1kg

Indeks: 39272 Producent: NEC DISPLAY SOLUTIONSEUROPE GMBH Kod producenta: 60004705

Cena: 1,964.43 zł

### Opis

## Projektor MC342X XGA 3400Al 16000:1 3.1kg

Producent: NEC

### Właściwości

- Opis Dzięki technologii LCD kompaktowa, wielozadaniowa seria MC zapewnia wyrazisty obraz i naturalne barwy na potrzeby sal edukacyjnych i konferencyjnych, wspierając wizualną stronę skutecznych wykładów i prezentacji. Urządzenia drugiej generacji są wyposażone w zasilane złącza USB 1,0 A w celu zasilania sprzętu zewnętrznego bez potrzeby stosowania dodatkowych wtyków zasilania. Wszechstronne opcje podłączeń z przetwarzaniem sygnałów wejściowych 4K przy 30 Hz i opcjonalna obsługa WiFi przekładają się na maksymalną elastyczność i oszczędność czasu potrzebnego na obsługę. Fabrycznie zainstalowana, usprawniona funkcja MultiPresenter umożliwia równoczesne bezprzewodowe prezentowanie i współdzielenie treści dla maksymalnie 16 urządzeń po wybraniu opcjonalnej sieci WiFi. W drugiej generacji wydłużono żywotność lamp aż do 10 tys. godzin w trybie normalnym, aby zagwarantować bezproblemową pracę przez ponad 9 lat. Dzięki temu usprawnieniu ograniczono prace konserwacyjne, oszczędzając cenny czas i koszty po stronie właściciela. Dodatkowo szumy na poziomie zaledwie 29 dB w trybie eko sprawiają, że nic nie zakłóca prezentacji. Minimalizacja kosztów ponoszonych przez właściciela dzięki długiemu okresowi eksploatacji lamp i długim odstępom między wymianami filtrów. Wszechstronność i mobilność kompaktowy i lekki model z HDMI i zintegrowanym głośnikiem o mocy 16 W. Wyświetla treść tak, aby zwrócić uwagę dzięki rozdzielczości XGA oraz niezwykle wysokiemu poziomowi jasności i szerokiemu zakresowi kolorów, widzowie doświadczą niezwykle wysokich przeżyć wzrokowych. Ekonomiczna wymiana wcześniejszych instalacji z modelem NEC M LCD w celu poprawy jakości obrazu na potrzeby wykładów i prezentacji, bez konieczności regulowania uchwytu ściennego. Zarządzanie przyszłościowymi wejściami dzięki przetwarzaniu wejść 4K przy 30 Hz. Szeroki wybór elastycznych scenariuszy zastosowań dzięki możliwościom prowadzenia konferencji na podstawie wielu źródeł treści i efektywnej pracy na dzielonym ekranie z zastosowaniem wielu przyszłościowych złączy cyfrowych.
- Technologia wyświetlania 3LCD
- Rozdzielczość 1024 x 768 (XGA)
- Jasność 3400
- Kontrast statyczny 16 000:1
- Obiektyw F= 2,12,25, f= 19,122,9 mm
- Współczynnik projekcji (min) 1,50:1
- Współczynnik projekcji (max) 1,80:1
- Zoom 1,2x
- Automatyczne ustawianie ostrości Nie
- Minimalna przekątna obrazu 30
- Maksymalna przekątna obrazu 300
- Minimalna odległość ekranu 0.89
- Maksymalna odległość ekranu 10.94
- Proporcje obrazu 4:3
- Częstotliwość pozioma min. 15
- Częstotliwość pozioma max. 100
- Częstotliwość pionowa min. 50

- Częstotliwość pionowa max. **120**
- Trwałość źródła światła **10000**
- Trwałość źródła światła (ECO) **15000**
- Kompatybilność ze standardami komputerowymi
- Kompatybilność ze standardami wideo **NTSC; PAL; PAL60; SECAM**
- Audio **Tak**
- Komunikacja bezprzewodowa **Nie**
- Gniazda we/wy **1 x RJ-45 LAN**
- Gniazda we/wy **2 x RCA**
- Gniazda we/wy **2 x 3,5 mm minijack**
- Gniazda we/wy **2 x 15-pin D-Sub**
- Gniazda we/wy **2 x HDMI**
- Gniazda we/wy **1 x USB (Type B)**
- Gniazda we/wy **1 x USB 2.0**
- Gniazda we/wy **1 x RS-232 (Serwisowe)**
- Poziom hałasu **37**
- Pobór mocy **288**
- Pozostałe parametry **Automatyczny start i automatyczne wyłączanie Automatyczny tryb ECO Blokada klawiszy OSD Crestron RoomView Funkcja Direct Power-Off Funkcja lupy Funkcja wirtualnego pilota Gniazdo zabezpieczające typu K-Slot Keystone Correction (H=30°, V=30°) kontrola przez RS232 Korekcja koloru ściany Licznik Carbon savings Menu OSD w 29 językach NaViSet Administrator 2 Opcjonalne logo użytkownika Opcjonalne złącze WLAN osłona obiektywu przeglądarka na USB dla plików JPEG Symulacja standardu DICOM Szybki start i szybkie wyłączanie Timer czasu wyłączenia Transmisja kontentu przez sieć Tryb High-altitude wyświetlacz USB Zabezpieczenie hasłem Zabezpieczenie przed nieautoryzowanym użyciem Zarządzanie kolorem**
- Akcesoria w zestawie **Kabel Sygnałowy Mini D-SUB (1,8 m) Krótka instrukcja obsługi Oprogramowanie narzędziowe Pilot (RD-469E) Podręcznik użytkownika na płycie CD Security Sticker**
- Informacje o gwarancji
- Kolor (wyliczeniowy) **Biały**
- Wymiary **345 x 104,6 x 261 mm**
- Waga **3.1**

## Parametry

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Marka                                    | NEC              |
| Rozdzielczość podstawowa (px)            | 1280 x 800       |
| EAN                                      | 5028695613584    |
| Kod producenta                           | 60004705         |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 3.1              |
| Waga produktu                            | 3.1              |
| Moc lampy                                | 225              |
| Żywotność lampy w trybie normalnym       | 10000            |
| Głośność pracy                           | 37               |
| Pobór mocy                               | 288              |
| Funkcje                                  | zoom             |
| Maksymalna wielkość obrazu               | 300              |
| Kontrast (x:1)                           | 16000            |
| Cechy dodatkowe                          | Pilot w zestawie |

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| <b>Załączone wyposażenie</b>                 | pilot           |
| <b>Stan</b>                                  | Nowy            |
| <b>Kolor</b>                                 | inny            |
| <b>Technologia wyświetlania</b>              | brak informacji |
| <b>Żywotność lampy w trybie ekonomicznym</b> | 1               |
| <b>Wbudowane głośniki</b>                    | brak informacji |
| <b>Jasność lampy (ANSI)</b>                  | 1               |
| <b>Model</b>                                 | 60004705        |