



Projektor ME402X XGA 4000AI 16000:1 3.2kg

Indeks: 16899 Producent: NEC Kod producenta: 60004506

Cena: **2,740.29 zł**

Opis

Projektor ME402X XGA 4000AI 16000:1 3.2kg

Producent: NEC

Właściwości

- Opis Dzięki technologii LCD kompaktowa, wielozadaniowa seria ME zapewnia wyrazisty obraz i naturalne barwy na potrzeby sal edukacyjnych i konferencyjnych, wspierając wizualną stronę skutecznych wykładów i prezentacji. Urządzenia drugiej generacji są wyposażone w zasilane złącza USB 1,0 A w celu zasilania sprzętu zewnętrznego bez potrzeby stosowania dodatkowych wtyków zasilania. Wszechstronne opcje podłączeń z przetwarzaniem sygnałów wejściowych 4K przy 30 Hz i opcjonalna obsługa WiFi przekładają się na maksymalną elastyczność i oszczędność czasu potrzebnego na obsługę. Fabrycznie zainstalowana, usprawniona funkcja MultiPresenter umożliwia równoczesne bezprzewodowe prezentowanie i współdzielenie treści dla maksymalnie 16 urządzeń po wybraniu opcjonalnej sieci WiFi. W drugiej generacji wydłużono żywotność lamp aż do 10 tys. godzin w trybie normalnym, aby zagwarantować bezproblemową pracę przez ponad 9 lat. Dzięki temu usprawnieniu ograniczono prace konserwacyjne, oszczędzając cenny czas i koszty po stronie właściciela. Dodatkowo szumy na poziomie zaledwie 29 dB w trybie eko sprawiają, że nic nie zakłóca prezentacji. Minimalizacja kosztów ponoszonych przez właściciela dzięki długiemu okresowi eksploatacji lamp i długim odstępom między wymianami filtrów. Wszechstronność i mobilność kompaktowy i lekki model z HDMI i zintegrowanym głośnikiem o mocy 16 W. Wyświetla treść tak, aby zwrócić uwagę dzięki rozdzielczości XGA oraz niezwykle wysokiemu poziomowi jasności i szerokiemu zakresowi kolorów, widzowie doświadczą niezwykłych przeżyć wzrokowych. Ekonomiczna wymiana wcześniejszych instalacji z modelem NEC M LCD w celu poprawy jakości obrazu na potrzeby wykładów i prezentacji, bez konieczności regulowania uchwyty ściennego. Zarządzanie przyszłościowymi wejściami dzięki przetwarzaniu wejść 4K przy 30 Hz. Szeroki wybór elastycznych scenariuszy zastosowań dzięki możliwościom prowadzenia konferencji na podstawie wielu źródeł treści i efektywnej pracy na dzielonym ekranie z zastosowaniem wielu przyszłościowych złączy cyfrowych.
- Technologia wyświetlania **3LCD**
- Rozdzielczość **1024 x 768 (XGA)**
- Jasność **4000**
- Kontrast statyczny **16 000:1**
- Obiektyw **F= 1,72,2, f= 17,429 mm**
- Współczynnik projekcji (min) **1,30:1**
- Współczynnik projekcji (max) **2,20:1**
- Zoom **1,7x**
- Automatyczne ustawianie ostrości **Nie**
- Minimalna przekątna obrazu **30**
- Maksymalna przekątna obrazu **300**
- Minimalna odległość ekranu **0.88**
- Maksymalna odległość ekranu **10.94**
- Proporcje obrazu **4:3**

- Częstotliwość pozioma min. **15**
- Częstotliwość pozioma max. **100**
- Częstotliwość pionowa min. **50**
- Częstotliwość pionowa max. **120**
- Trwałość źródła światła **10000**
- Trwałość źródła światła (ECO) **15000**
- Kompatybilność ze standardami komputerowymi
- Kompatybilność ze standardami wideo **NTSC; PAL; PAL60; SECAM**
- Audio **Tak**
- Komunikacja bezprzewodowa **Nie**
- Gniazda we/wy **1 x RCA**
- Gniazda we/wy **2 x HDMI**
- Gniazda we/wy **1 x USB (Type B)**
- Gniazda we/wy **1 x USB 2.0**
- Gniazda we/wy **1 x RS-232 (Serwisowe)**
- Gniazda we/wy **1 x RJ-45 LAN**
- Gniazda we/wy **2 x 3,5 mm minijack**
- Gniazda we/wy **2 x 15-pin D-Sub**
- Poziom hałasu **37**
- Pobór mocy **288**
- Pozostałe parametry **Automatyczny start i automatyczne wyłączanie Automatyczny tryb ECO Blokada klawiszy OSD Crestron RoomView Funkcja Direct Power-Off Funkcja lupy Funkcja wirtualnego pilota Gniazdo zabezpieczające typu K-Slot Keystone Correction (H=30°, V=30°) kontrola przez RS232 Korekcja koloru ściany Licznik Carbon savings Menu OSD w 29 językach NaViSet Administrator 2 Opcjonalne logo użytkownika Opcjonalne złącze WLAN osłona obiektywu przeglądarka na USB dla plików JPEG Symulacja standardu DICOM Szybki start i szybkie wyłączanie Timer czasu wyłączenia Transmisja kontentu przez sieć Tryb High-altitude wyświetlacz USB Zabezpieczenie hasłem Zabezpieczenie przed nieautoryzowanym użyciem Zarządzanie kolorem**
- Akcesoria w zestawie **Kabel Sygnałowy Mini D-SUB (1,8 m) Krótka instrukcja obsługi Oprogramowanie narzędziowe Pilot (RD-469E) Podręcznik użytkownika na płycie CD Security Sticker**
- Informacje o gwarancji
- Kolor (wyliczeniowy) **Biały**
- Wymiary **345 x 104,6 x 261 mm**
- Waga **3.2**

Parametry

Stan	Nowy
Marka	NEC
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	5
Kolor	inny
Technologia wyświetlania	LCD
Żywotność lampy w trybie normalnym	10000
Żywotność lampy w trybie ekonomicznym	15000
Wbudowane głośniki	tak

Jasność lampy (ANSI)	4000
Rozdzielczość podstawowa (px)	1024 x 768
Kontrast (x:1)	16000
Kod producenta	60004506
Model	60004506
EAN	5028695613560