



PROJEKTOR OPTOMA S343e DLP SVGA 3800 ANSI 22000:1

Indeks: 41159

Cena: **1,831.47 zł**

Opis

PROJEKTOR OPTOMA S343e DLP SVGA 3800 ANSI 22000:1

Producent: OPTOMA

Cechy

- Języki menu ekranowego: Wietnamska, Indonezyjska, Angielski, Portugalski, Japońska, Węgierska, Francuska, Polski, Grecka, Rum, Turecka, Fiński, Niemiecki, Czeska, Holenderski, Hiszpański, Duński, Szwedzki, Chińska uproszczona, Włoski, Farsi, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Arabska, Norweski
- Liczba języków OSD: 25
- Ochrona hasłem: Tak
- Poziom hałasu: 27 dB

Konstrukcja

- Pozycjonowanie na rynku: Prezentacja
- Wspiera montaż sufitowy: Tak
- Typ produktu: Projektor pulpitowy
- Gniazdo zamknięcia przewodu: Tak
- Kolor produktu: Czarny
- Typ gniazda zamka kabla: Kensington

Moc

- Pobór mocy: 225 W
- Pobór mocy w trybie czuwania: 0,5 W
- Źródło zasilania: Prąd przemienny
- Napięcie wejściowe AC: 100-240 V
- Częstotliwość wejściowa AC: 50-60 Hz

Waga i rozmiary

- Głębokość produktu: 244 mm
- Szerokość produktu: 316 mm
- Wysokość produktu: 108 mm
- Waga produktu: 3 kg

Warunki pracy

- Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 0 - 3000 m

- Zakres wilgotności względnej: 10 - 85%
- Zakres temperatur (eksploatacja): 5 - 40 °C

Sieć

- Wi-Fi: Nie
- Smart TV: Nie
- Przewodowa sieć lan: Nie

Zawartość opakowania

- Baterie w zestawie: Tak
- Pilot zdalnego sterowania: Tak
- Przewody: Prąd przemienny
- Podręcznik użytkownika: Tak

Wyświetlacz

- Wbudowany wyświetlacz: Nie

Multimedia

- Wbudowane głośniki: Tak
- Moc wyjściowa (RMS): 10 W
- Ilość wbudowanych głośników: 1

Nośnik danych

- Zintegrowany czytnik kart: Nie

Porty i interfejsy

- Ilość portów HDMI: 1
- PC Audio out: Tak
- Złożone wejście video: 1
- Liczba portów VGA (D-Sub): 2
- Port DVI: Nie
- Wyście mocy ac: Tak
- Rodzaj złącza HDMI: Pełnorozmiarowy
- Interfejs SCSI: RS-232
- Wersja HDMI: 1.4a
- Wejście audio dla PC: Tak
- Liczba portów USB 2.0: 1

Pozostałe funkcje

- Port RS-232: 1

Video

- Obsługiwane tryby video: 720p, 1080p, 1080i, 480p, 480i, 576i, 576p
- System formatu sygnału analogowego: PAL D, PAL N, NTSC 4.43, NTSC 3.58, PAL G, PAL H, PAL M, SECAM D, NTSC M, SECAM G, SECAM L, PAL 4.43, PAL I, SECAM K, SECAM K1, NTSC J, SECAM B, PAL B
- Kompatybilność 3D: Tak
- Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 1280 x 768 (WXGA), 1024 x 768 (XGA), 800 x 600 (SVGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 1200 (UXGA), 640 x 480 (VGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1920 x 1080 (HD 1080)

System obiektywów

- Długość ogniskowa: 21.85 - 24 mm

- Współczynnik zbliżenia: 1,1:1
- Możliwość przybliżenia: Tak
- Przesunięcie: 115%
- Rodzaj zoomu: Ręczny
- Ostrość: Ręczny
- Stosunek padania: 1.94 - 2.16:1

Projektor

- Technologia projekcji: DLP
- Jasność projektora: 3800 ANSI lumenów
- Odległość projekcji: 1 - 12 m
- Kompatybilność rozmiaru ekranu: 705,6 - 7731,8 mm (27.8 - 304.4")
- Korekcja Keystone'a, poziom: -40 - 40°
- Jednorodność: 75%
- Współczynnik kontrastu (typowy): 22000:1
- Naturalna rozdzielczość projektora: SVGA (800x600)
- Obsługiwane proporcje obrazu: 16:9, 4:3
- Zasięg skanowania (długość): 50 - 85 Hz
- Zasięg skanowania w poziomie: 15,38 - 91,15 kHz
- Natywne proporcje obrazu: 4:3

Źródło światła

- Ilość lamp: 1 lamp(y)
- Moc lampy: 203 W
- Żywotność źródła światła: 6000 h
- Rodzaj źródła światła: Lampa
- Żywotność źródła światła (tryb ekonomiczny): 10000 h

Parametry

Marka	Optoma
Model	S343e
Technologia wyświetlania	DLP
Jasność lampy (ANSI)	3800
Rozdzielczość podstawowa (px)	800 x 600
EAN	5055387661202
Kod producenta	E1P1A1UBE1Z1
Szerokość produktu	31.6
Wysokość produktu	10.8
Głębokość produktu	24.4
Waga produktu	3
Kolor	czarny
Moc lampy	203
Żywotność lampy w trybie normalnym	6000
Pobór mocy	225
Złącza	HDMI, RS-232, USB

Wbudowane głośniki	tak
Kontrast (x:1)	22000
Cechy dodatkowe	5 - 40 °C
Załączone wyposażenie	Baterie w zestawie, Podręcznik użytkownika
Stan	Nowy